

## 1–2 | Montagehilfswagen

- Praktisch
- Vielseitig
- Langlebig

Tragfähigkeit: 200 kg. Ladeflächenlänge: 740 mm. Ladeflächenbreite: 545 mm. Länge: 765 mm. Breite: 570 mm. Höhe: 830 mm. Gestellmaterial: pulverbeschichtet. Arbeitsplattenmaterial: Blech. Radausstattung: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern. Radausführung: Vollgummi. Rad-Ø: 125 mm. Radlagerung: Rollenlager. Eigenschaft: verschließbar. Farbe: lichtblau RAL 5012.

Anzahl Fachböden: 2 Stück. Schrank-Innenmaße: 565 x 690 x 510 mm. Fachbodenmaterial: Stahl.

1 | **Nr. 134 799 KV € 399.-**

Anzahl Schubladen: 4 Stück. Schubladenhöhe: 60 mm / 90 mm / 120 mm / 180 mm. Schubladentraglast: 20 kg.

2 | **Nr. 134 800 KV € 659.-**

### 3–4 | Schubladeneinteilungs-Sets

Für Schubladenhöhe: 47 / 78 / 108 / 168 mm. Anzahl Längsteiler: 1 Stück. Anzahl Querteiler: 4 Stück.

Lieferumfang: Set für 4 Schubladen mit je 1 Längs- und 4 Querteilern.

3 | **Nr. 583 208 KV € 69.90**

4 | **Nr. 884 231 KV € 69.90**

 In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Ausführung mit Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

## 5–6 | Montagehilfswagen

- Korrosionsbeständig
- Verschleißfest
- Temperaturbeständig

Ladeflächenlänge: 900 mm. Ladeflächenbreite: 500 mm. Länge: 940 mm. Breite: 500 mm. Höhe: 915 mm. Gestellmaterial: Edelstahl. Gestellfarbe: Edelstahl. Material: Edelstahl. Ladeflächenfarbe: Edelstahl. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radausführung: Vollgummi spurlos. Rad-Ø: 160 mm. Materialeigenschaft: lebensmittelecht.

5 | Tragfähigkeit: 250 kg. Anzahl Etagen: 2 Stück. Etagenhöhen: 220 / 873 mm. Gewicht: 40 kg.

**Nr. 879 166 KV € 819.-**

6 | Tragfähigkeit: 350 kg. Anzahl Etagen: 3 Stück. Etagenhöhen: 220 / 561 / 873 mm. Gewicht: 47 kg.

**Nr. 879 167 KV € 939.-**

## 7 | Montagehilfswagen

- Spurlose Bereifung
- Ideal zum Kommissionieren
- Leichtgängig und langlebig

Anzahl Kästen: 30 Stück. Höhe: 900 mm. Länge: 910 mm. Breite: 510 mm. Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet. Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012. Radausführung: Vollgummi spurlos. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 160 mm. Kastenmaterial: Polyethylen (PE). Kastenabmessungen: 200 x 150 x 130 mm. Tragfähigkeit: 250 kg. Radlagerung: Rollenlager. Kastenfarbe: gelb. Ladeflächenlänge: 900 mm. Ladeflächenbreite: 500 mm. Gewicht: 39 kg.

7 | **Nr. 892 864 KV € 539.-**

