

Werkbank- bouwdoosysteem

Stabiele plaatstalen constructie voor duurzaam industrieel gebruik

Slagvaste poedercoating. Kastframe in lichtgrijs RAL 7035. Fronten in vier kleuren.

Bladsoort:
naar keuze in vier uitvoeringen

Bladdikte: 40 / 50 mm

Werkhoogte: 740 – 1040 mm

Statische vlakbelasting:
tot max. 1500 kg/m²*

Levering: ongemonteerd

Toepassing: productie, industrie, werkplaats, montage enz.

Uw voordeel

Flexibel bouwdoosysteem voor individueel combineren.



* Afhankelijk van werkbankonderbouw en type werkblad. Maximaal draagvermogen uitsluitend bij gebruik van de staande kasten.

LISTA
making workspace work



1 Werkbankpoot

Van 700 – 1050 mm en per 25 mm in hoogte verstelbaar.

Met verankeringsgaten ter bevestiging van werkbankbladen en aflegplateaus. Aangelaste voetplaat geschikt voor vloerverankerung.

Breedte 80 mm.

2 Dwarsverbindingsset

Verhoging van de stabiliteit door middensteun.

Montage tussen twee werkbankpoten.

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Niet toepasbaar bij gebruik van staande kasten.

3 Aflegplateau van multiplex

Multiplex blad voorzien van boorgaten, dikte 20 mm, voor montage tussen twee werkbankpoten 1.

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Niet toepasbaar bij gebruik van de staande kasten.

Nr. 891 235-1Q € 99,90

Voor werkbankbreedte	mm	1500	2000
Nr.		891 236-1Q	891 237-1Q
€ / set		47,95	67,90

Voor werkbankbreedte	mm	1500	2000
Nr.		891 238-1Q	891 239-1Q
€		112,90	149,90

Werkbankbladen

Hoogwaardige en duurzame werkbladen voor verschillende toepassingsgebieden.

Te combineren met werkbankpoot 1 en onderbouwkasten (linkerbladzijde).



Snel en eenvoudig zelf te monteren werkbankpoten of onderbouwkasten:

Alle werkbankbladen zijn voorzien van boorgaten en moffen.

Bijpassende schroeven zijn eveneens bij de levering inbegrepen.



A Werkblad van beukenmultiplex

Van gestoomd beukenfineer. Geslepen oppervlak, geolied en gewaxt.

Spatwaterdicht en vuilafstotend.

Veelzijdig inzetbaar in werkplaats en industrie.



B Werkblad van massief beukenhout

Van gestoomde beukenstaven. Geslepen oppervlak, geolied en gewaxt.

Spatwaterdicht en vuilafstotend.

Bijzonder duurzaam en bestand tegen mechanische belasting.



C Urphen-werkblad

UV-gelakte urphen-toplaag op volkomen vlakke tussenlaag van spaanplaatmateriaal.

Uiterst slag- en krasvast, waterdicht, bestand tegen chemicaliën (bestendigheid tegen de gebruikte chemicaliën op aanvraag) en tegen oliën en vetten. Zeer brandvertragend.



D Werkblad met plaatstalen toplaag

Tussenlaag van multiplex met verzinkte plaatstalen toplaag van 1,5 mm. Voor- en achterzijde omgezet.

Links en rechts houten rand. Ideaal voor bankwerkplekken, auto- en metaalindustrie, enz.

Model		A	B	C	D
Breedte x diepte x dikte 1500 x 750 x 40 mm	Nr.	891 240-1Q	891 245-1Q	891 250-1Q	892 018-1Q
	€	259,-	309,-	374,-	414,-
Breedte x diepte x dikte 1500 x 750 x 50 mm	Nr.	891 242-1Q	891 247-1Q	891 251-1Q	892 019-1Q
	€	309,-	359,-	384,-	464,-
Breedte x diepte x dikte 2000 x 750 x 40 mm	Nr.	891 243-1Q	891 248-1Q	892 016-1Q	892 020-1Q
	€	334,-	409,-	464,-	539,-
Breedte x diepte x dikte 2000 x 750 x 50 mm	Nr.	891 244-1Q	891 249-1Q	892 017-1Q	892 021-1Q
	€	394,-	469,-	489,-	659,-