




A prueba de
desgaste



Reducida
resistencia a
la rodadura



Anti-marcas



Rodamiento giratorio con doble corona
de bolas, protección del rodamiento
giratorio, protección contra hilos.

TENTE

TRANSPORTE



Ruedas de poliamida

- 10 dB menos de ruido en comparación con las ruedas corrientes similares
- Menos ruido en el aparato de transporte
- Unidad de amortiguación dentro del rodamiento con plancha aislante de CELLASTO®

Material de las ruedas: poliamida con elemento de amortiguación. Material de las llantas: poliamida. Material de la carcasa: acero. Carga máx. a 4 km/h: 250 kg. Tipo de fijación: con placa de montaje. Rodamiento: rodamiento de bolas de precisión. Resistencia térmica: entre -40 °C y +80 °C. Diámetro de las perforaciones: 9 mm. Longitud del cubo: 45 mm. Perforación del cubo: 8 mm. Dimensiones de la placa de rueda

fija: 105 x 85 mm. Dimensiones de la placa de rueda de maniobra: 105 x 85 mm. Distancia entre las perforaciones: 80 / 77 x 60 mm. Superficie de la carcasa: galvanizado con cromo. Propiedades: insonorizado / anti-marcas / escaso desgaste / escasa resistencia a la rodadura / escasa resistencia a la inclinación.

Estructura de la rueda



Ø de las ruedas	mm	100	125
Anchura de las ruedas	mm	36	40
Altura total	mm	128	155
Forma			
rueda de maniobra	Ref.	►969 146 3H	►969 153 3H
	€	21.90	29.90
rueda de maniobra con freno doble	Ref.	►969 147 3H	►969 154 3H
	€	30.90	34.50
rueda fija	Ref.	►969 148 3H	►969 155 3H
	€	19.95	26.50
Accesorios			
Ruedas	Ref.	►969 149 3H	►969 156 3H
	€	17.75	18.95
2 ruedas de maniobra y 2 ruedas de maniobra con freno doble	Ref.	►969 151 3H	►969 157 3H
	€	93.90	107.-
2 ruedas de maniobra con freno doble y 2 fijas	Ref.	►969 152 3H	►969 158 3H
	€	89.90	105.-



A prueba de
cortes



A prueba de
desgaste



Anti-marcas

Rodamiento giratorio con doble corona
de bolas, protección del rodamiento
giratorio.

Cubiertas de poliuretano

- Sobre llantas de aluminio
- Anti-marcas gracias a una mezcla especial
- Resistentes a la abrasión y al corte

Material de las ruedas: poliuretano. Material de las llantas: aluminio. Material de la carcasa: acero. Tipo de fijación: con placa de montaje. Rodamiento: rodamiento de bolas. Resistencia térmica: entre -5 °C y +80 °C. Superficie de la carcasa: galvanizado. Dureza Shore: 75 A. Propiedades: no dañan el suelo / escaso desgaste / escasa resistencia a la rodadura / escasa resistencia a la inclinación / anti-marcas.

Ø de las ruedas	mm	100	100	125	125	160	200
Carga máx. a 4 km/h	kg	200	250	200	280	300	300
Anchura de las ruedas	mm	40	40	40	40	50	50
Altura total	mm	125	128	155	155	190	235
Diámetro de las perforaciones	mm	9	11	9	11	11	11
Longitud del cubo	mm	40	40	50	50	60	60
Perforación del cubo	mm	12	12	20	20	20	20
Dimensiones de la placa de rueda fija	mm	102 x 87	135 x 114	102 x 87	135 x 114	135 x 114	135 x 114
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra	mm	105 x 80	135 x 110	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Distancia entre las perforaciones	mm	80 x 60 - 76	105 x 75 - 80	80 x 60 - 76	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80
Forma							
rueda de maniobra	Ref.	►760 522 3H	►760 523 3H	►760 524 3H	►760 525 3H	►760 526 3H	►760 527 3H
	€	39.90	47.90	68.90	79.90	74.90	94.90
rueda de maniobra con freno doble	Ref.	►760 529 3H	►760 530 3H	►760 531 3H	►760 532 3H	►760 533 3H	►760 534 3H
	€	49.90	56.90	79.90	88.90	90.90	105.-
rueda fija	Ref.	►760 535 3H	►760 537 3H	►760 538 3H	►760 539 3H	►760 540 3H	►760 541 3H
	€	37.90	46.90	68.90	74.90	74.90	88.90
Accesorios							
Ruedas	Ref.	►760 542 3H	►760 542 3H	►760 545 3H	►760 545 3H	►760 547 3H	►760 548 3H
	€	34.50	34.50	57.90	57.90	57.90	79.90

Envío gratuito
en 80.000 artículos (Península).

Pedidos 93 467 01 00 / 902 15 16 00

KAISER+KRAFT

151