



Coffres à clés

- Classe de sécurité B selon la norme VDMA 24992 (édition de mai 1995), et S2 selon la norme européenne PN-EN 14450 : 2006

Nombre de portes: 1. Epaisseur porte: 6 mm. Epaisseur du corps: 60 mm. Coloris: gris clair RAL 7035.

Verrouillage: verrou à double panneton avec jeu de 2 clés.
Livraison incluse: porte-clés. Nombre de perçages: 4.

Hauteur	mm	450	606	806	1200	1500	1800
Largeur	mm	520	520	520	670	670	670
Profondeur	mm	250	250	250	300	300	300
Nombre de crochets	pces	70	100	150	300	420	510
Nombre crochets par rangée	pces	10	10	10	15	15	15
Réf.		850 101 3H	850 160 3H	850 330 3H	850 470 3H	850 810 3H	850 950 3H
H.T.		575.-	789.-	939.-	1580.-	1780.-	2150.-
Accessoires							
Serrures électroniques, 1 code maître et max. 9 codes utilisateurs		615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H
Réf.		181.-	181.-	181.-	181.-	181.-	181.-
H.T.							
Serrures électroniques avec ouverture d'urgence mécanique, par serrure à double panneton		123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H
Réf.		117.-	117.-	117.-	117.-	117.-	117.-
H.T.							

Coffres à clés

Largeur: 836 mm. Profondeur: 700 mm.
Verrouillage: serrure de sécurité pour clé à double panneton avec jeu de 2 clés. Livraison incluse: porte-clés. Epaisseur

porte: 104 mm. Coloris: gris clair RAL 7035.

Hauteur	mm	1006	1006	1256	1256	1506	1506	1806	1806
Nombre de crochets	pces	1200	1680	1650	2310	1950	2730	2400	3360
Nombre de parois intermédiaires	pces	5	7	5	7	5	7	5	7
Nombre de tablettes	pces	3	-	3	-	4	-	4	-
Version		coffre combiné avec tablettes	coffre à clés sans tablettes	coffre combiné avec tablettes	coffre à clés sans tablettes	coffre combiné avec tablettes	coffre à clés sans tablettes	coffre combiné avec tablettes	coffre à clés sans tablettes
Classe de sécurité									
Protection contre le feu									
classe I selon la norme EN 1143-1									
LFS 30 P selon la norme EN 15659									
Réf.		616 074 3H	616 073 3H	616 076 3H	616 075 3H	616 078 3H	616 077 3H	616 081 3H	616 080 3H
H.T.		3350.-	3525.-	3400.-	3575.-	4000.-	4150.-	4300.-	4300.-
VDMA B S2 selon la norme EN 14450									
Réf.		616 066 3H	616 065 3H	616 068 3H	616 067 3H	616 070 3H	616 069 3H	616 072 3H	616 071 3H
H.T.		2800.-	2925.-	2800.-	3125.-	3350.-	3575.-	3525.-	3950.-
Accessoires									
Serrures électroniques, 1 code maître et max. 9 codes utilisateurs		113 381 3H	113 381 3H	113 381 3H	113 381 3H	113 381 3H	113 381 3H	113 381 3H	113 381 3H
Réf.		193.-	193.-	193.-	193.-	193.-	193.-	193.-	193.-
H.T.									
Serrures électroniques avec ouverture d'urgence mécanique, par serrure à double panneton		123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H
Réf.		117.-	117.-	117.-	117.-	117.-	117.-	117.-	117.-
H.T.									



Coffres de sécurité à trappe

- Sécurité anti-vol: une fois les objets de valeur déposés, la trappe intérieure se referme automatiquement

Equipement: avec trappe de dépôt. Nombre de perçages: 4.
Epaisseur porte: 52 mm. Epaisseur du corps: 3 mm.
Matériau: acier, laqué. Coloris: gris clair RAL 7035. Nombre de portes: 1.

Domaine d'application: protection anti-effractions / dépôt.
Protection anti-effractions: S1 selon la norme EN 14450.
Verrouillage: serrure haute sécurité à double panneton.



Hauteur	mm	600	600	800	800	1000	1000
Largeur	mm	250	460	250	460	250	460
Profondeur	mm	250	460	250	460	250	460
Capacité	l	16	43	24	78	33	113
Poids	kg	27	55	34	68	42	81
Réf.		977 269 3H	977 272 3H	977 270 3H	977 273 3H	977 271 3H	977 274 3H
H.T.		489.-	529.-	599.-	739.-	669.-	769.-
Accessoires							
Serrures à combinaisons mécaniques		731 003 3H	731 003 3H	731 003 3H	731 003 3H	731 003 3H	731 003 3H
Réf.		215.-	215.-	215.-	215.-	215.-	215.-
H.T.							
Serrures électroniques, 1 code maître et max. 9 codes utilisateurs		615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H	615 778 3H
Réf.		181.-	181.-	181.-	181.-	181.-	181.-
H.T.							
Serrures électroniques avec ouverture d'urgence mécanique, par serrure à double panneton		123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H	123 120 3H
Réf.		117.-	117.-	117.-	117.-	117.-	117.-
H.T.							