

5

anos de garantia

4-5 | Carros de elevação com tesoura dupla e varão de empurrar fixo

- Com varão de transporte fixo
- Qualidade superior – Made in Japan
- Para a utilização permanente

Superfície da plataforma: esmaltado em estufa. Cor da plataforma: azul genciana RAL 5010. Versão do varão de empurrar: fixo. Superfície do varão de empurrar: cromado. Sistema de elevação: hidráulico de pedal. Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis, 2 rodas fixas e imobilizadores de solo. Material das rodas: borracha maciça. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Versão: tesoura dupla. Superfície da armação: esmaltado em estufa. Cor da armação: azul genciana RAL 5010. Característica: móvel / manual.



6



7



4

Capacidade de carga: 350 kg. Amplitude de elevação: 345 – 1265 mm. Comprimento total: 1150 mm. Largura total: 600 mm. Elevação por acionamento do pedal – com carga: 20 mm. Elevação por acionamento do pedal – sem carga: 25 mm. Ø das rodas: 125 mm. Peso: 104 kg. Largura da plataforma: 600 mm. Comprimento da plataforma: 910 mm.

4 | N° 694 797 6F € 2690.-

Capacidade de carga: 500 kg. Amplitude de elevação: 345 – 1000 mm. Comprimento total: 790 mm. Largura total: 500 mm. Elevação por acionamento do pedal – com carga: 15 mm. Elevação por acionamento do pedal – sem carga: 20 mm. Ø das rodas: 130 mm. Peso: 84 kg. Largura da plataforma: 500 mm. Comprimento da plataforma: 600 mm.

5 | N° 704 528 6F € 2350.-

5

anos de garantia

6-9 | Carros de elevação de plataforma

- Qualidade superior – Made in Japan
- Para a utilização permanente
- Para o âmbito profissional

Superfície da plataforma: esmaltado em estufa. Cor da plataforma: azul genciana RAL 5010. Superfície do varão de empurrar: cromado. Sistema de elevação: hidráulico de pedal. Superfície da armação: esmaltado em estufa. Cor da armação: azul genciana RAL 5010. Característica: móvel / manual.

		6	7	8	9
Capacidade de carga	kg	150	250	500	1000
Amplitude de elevação	mm	210 – 735	245 – 810	300 – 930	330 – 1010
Comprimento da plataforma	mm	710	800	910	1000
Largura da plataforma	mm	450	500	600	600
Comprimento total	mm	955	970	1070	1150
Largura total	mm	450	500	600	600
Versão do varão de empurrar		basculante	fixo	fixo	fixo
Material das rodas		borracha maciça	borracha maciça	borracha maciça	poliuretano
Ø das rodas	mm	100	100	125	150
Elevação por acionamento do pedal – com carga	mm	30	25	15	28
Elevação por acionamento do pedal – sem carga	mm	40	30	20	28
Equipamento de rodas		2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas fixas	2 rodas orientáveis, 2 rodas fixas e imobilizadores de solo	2 rodas orientáveis, 2 rodas fixas e imobilizadores de solo	2 rodas orientáveis, 2 rodas fixas e imobilizadores de solo
Peso	kg	35	52	88	118
N.º		758 698 6F	280 011 6F	579 475 6F	724 299 6F
€		1295.-	1475.-	1795.-	2650.-

10-11 | Esteiras de rolos em aço

Comprimento dos rolos: 518 mm. Rolamento de rolos: rolamento de esferas. Distância entre rolos: 120 mm. Material: aço. Cor: amarelo narciso RAL 1007. Largura: 572 mm. Para placas com dimensões: 910 x 600 mm. Ø dos rolos: 57 mm.

10 | Altura: 65 mm. Versão: fixo. Comprimento: 910 mm.

N° 758 701 6F € 569.-

11 | Altura: 85 mm. Versão: rotativo. Comprimento: 810 mm.

N° 758 728 6F € 1345.-

Material de transporte seguro através de travões articulados em ambas as extremidades. Rodas galvanizadas com rolamentos de esferas vedados.

Ø x comprimento das rodas 57 x 518 mm. Distância máx. entre as rodas 120 mm.



10