



HAJTÓKAROS LAMELLÁS SZIVATTYÚ

• 60 és 220 l-es hordókhöz

Minőségi acélöntvényből készült szivattyú. A szivattyúval olajokat, gázolajat, fékolajat, hűtőfolyadékot vagy fagyállót lehet szivattyúzni. A szívócsövön anyával lehet beállítani teleszkópos cső hosszát, az edénybe vagy hordóba nyúló rész maximális hossza 960 mm. A csatlakozó menet 2"-os. Amennyiben a szivattyút agresszív anyagokhoz kívánják felhasználni, akkor erről konzultálni kell a szivattyú gyártójával. Ilyen anyagok szivattyúzása esetén hetente legalább egyszer olajjal kell a szivattyú belsejét átöblíteni.

a szivattyú teljesítménye legfeljebb	l/perc	30
emelési térfogat	l	0.25
merülőcső hossza	mm	960
súly	kg	4.2
	sz.	2G 338 222
	Ft	30.700,-

KÉZI DUGATTYÚS SZIVATTYÚ

- olajok és gázolaj szivattyúzásához
- rozsdamentes öntvény szivattyúház
- műanyag dugattyú és szelepek

Szívócsővel szerelt szivattyú, hordómenetbe csavarozható és lakattal zárható le. A tömlő nem tartozék. Bármilyen szabványos hordóra felerősíthető. Menet: R2".

emelési térfogat	l	0.25
max. viszkozitás		200 mPas
merülőcső hossza	mm	840
	sz.	2G 102 037
	Ft	29.800,-

Tartozék:

1,5 m hosszú tömlőkészlet, elektromosan vezető.

sz.	2G 102 038	Ft	10.600,-
-----	------------	----	----------



Ft/dl 2G 102 037
29.800,-

Újdonság



KÉZI DUGATTYÚS SZIVATTYÚ

- fém kézi szivattyú, teleszkópos szívócsővel
- legfeljebb 40 SAE viszkozitású folyadékok, max. 200 l-es hordókból való szivattyúzásához
- kőolaj származékok, olajok, gázolaj vagy fűtőolaj szivattyúzásához (I. gyúlékonysági osztályba sorolt folyadékokhoz nem használható)
- horganyzott acélcső, 2"-os menettel és rögzítő anyával, öntött alumínium munkahenger és pumpáló kar, teleszkópos acélcső (max. 800 mm-re húzható ki), kieresztő cső (3/4"-os menettel), menetes dugó
- egy lökettel 250 – 300 ml folyadék szivattyúzható fel

emelési térfogat	ml	250 – 300
merülőcső hossza	mm	800
súly	kg	2.3
	sz.	2G 462 101
	Ft	18.700,-