

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom commercial du produit/désignation**

263.26.072 PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts gris RAL 7001 mat

UFI: 6V4H-Y0KJ-P008-X36E

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations identifiées pertinentes**

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur**

MORAVIA GmbH  
Rostocker Straße 10  
65191 Wiesbaden  
Deutschland  
Téléphone: +49 611 95020  
Télécopie: +49 611 9502200  
E-mail: service@moravia.de  
Site web: www.moravia.de

**Service responsable de l'information**

E-mail (personne compétente) sdb@moravia.de

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-844636  
24h numéro d'appel d'urgence

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

- \* Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- \* STOT SE 3 Effet narcotique H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Pictogrammes des risques**



GHS02 GHS07

**Mention d'avertissement**

Attention

**Mentions de danger**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Conseils de prudence**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage**

Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatics

**Informations supplémentaires sur les dangers**

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
EUH208 Contient Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate). Peut produire une réaction allergique.

**2.3 Autres dangers**

- \* **Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
 Version 11.4

PROline-peint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
 Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

\* **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants.**

**3.2 Mélanges**

**Description**

Préparation des liants synthétiques, des pigments et des solvants

**Composants dangereux**

| n°CAS<br>N°CE<br>Numéro d'index            | Nom de la substance<br>Numéro d'enregistrement REACH<br>Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  | pds %         |
|--|---|---------------|
| 14464-46-1<br>-<br>-                       | <b>Sibelite M 002</b><br>Matière avec une valeur limite d'exposition au poste de travail établie au niveau communautaire (UE).  | 12,5 < 15,0   |
| -<br>(64742-48-9)<br>919-857-5<br>-        | <b>Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;2% aromatics</b><br>01-2119463258-33<br>Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066  | 12,5 < 15,0   |
| 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1      | <b>acétate de n-butyle</b><br>01-2119485493-29<br>Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336 / EUH066   | 7,00 < 8,00   |
| 141-78-6<br>205-500-4<br>607-022-00-5      | <b>acétate d'éthyle</b><br>01-2119475103-46<br>Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / EUH066  | 2,50 < 3,00   |
| 2457-01-4<br>219-535-8<br>056-002-00-7     | <b>Barium bis(2-ethylhexanoate)</b><br>01-2119983179-22<br>Acute Tox. 4 H302 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 4 H332 / Repr. 2 H361d  | 0,100 < 0,150 |
| *<br>136-52-7<br>205-250-6<br>607-230-00-6 | <b>Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate)</b><br>01-2119524678-29<br>Skin Sens. 1A H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Repr. 1B H360 Fd / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 3 H412<br>ATE (par voie orale): 708 mg/kg | 0,025 < 0,050 |

**Remarque**

Pour le texte intégral des phrases H et EUH: voir la rubrique 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1 Description des mesures de premiers secours**

**Remarques générales**

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, ne rien administrer par voie buccale, mise en décubitus latéral et consulter un médecin.

**En cas d'inhalation**

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire

**Après contact avec la peau**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. N'employer ni solvants, ni diluants.

**Après contact avec les yeux**

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Demander immédiatement un avis médical.

**En cas d'ingestion**

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Demander immédiatement un avis médical. Garder la victime au calme. NE PAS faire vomir.

**Protection individuelle du premier sauveteur**

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

Premiers secours: veillez à votre autoprotection!

#### **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

##### **Symptômes**

Si des symptômes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin.

#### **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aide élémentaire, décontamination, traitement symptomatique.

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1 Moyens d'extinction**

##### **Moyens d'extinction appropriés**

mousse résistante à l'alcool, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Poudre, brouillard, (eau)

##### **Moyens d'extinction inappropriés**

Jet d'eau de forte puissance

#### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d'incendie, formation d'une épaisse fumée noire. L'inhalation des produits de décomposition dangereux présente un danger grave pour la santé.

#### **5.3 Conseils aux pompiers**

Tenir un appareil de protection respiratoire à disposition. Refroidir avec de l'eau les récipients fermés se trouvant à proximité du foyer d'incendie. Ne pas laisser s'écouler l'eau d'extinction dans les canalisations, le sol ou le milieu aquatique.

### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

#### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Ventiler la zone concernée. Ne pas inspirer les vapeurs.

#### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas de pollution de cours d'eau, de lacs ou de canalisations, informer les autorités compétentes selon les réglementations locales.

#### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

##### **Pour la rétention**

Délimiter le matériel usé avec un absorbant ininflammable (par ex. du sable, de la terre, de la vermiculite, de la diatomite) et pour son élimination, respecter les directives locales en le plaçant dans des conteneurs prévus à cet effet (cf chapitre 13).

##### **Pour le nettoyage**

Effectuer ensuite un nettoyage avec des détergents. Ne pas utiliser de solvants.

#### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

#### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

##### **Précautions de manipulation**

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer la poussière d'aiguisage. Protection individuelle: voir rubrique 8 Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Toujours conserver dans des conteneurs de même matière que le conteneur original. Suivre les prescriptions légales de protection et de sécurité.

##### **Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale**

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

#### **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

##### **Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Stockage en accord avec les directives de sécurité de l'entreprise. Conserver le récipient bien fermé. Ne jamais vider le réservoir à l'aide de pression – il ne s'agit pas d'un réservoir sous pression! Interdit de fumer. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Stocker soigneusement les récipients fermés à la verticale, pour empêcher tout écoulement du produit.

##### **Conseils pour le stockage en commun**

Tenir à l'écart de substances acides ou alcalines ainsi que d'agents oxydants.

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

**Classe de stockage** LGK3 - Matières liquides inflammables

**Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Conserver le récipient bien fermé. Interdit de fumer. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Stocker soigneusement les récipients fermés à la verticale, pour empêcher tout écoulement du produit. Conserver dans les locaux secs et bien ventilés à une plage de température de 5 °C à 35 °C.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Valeurs limites au poste de travail**

| n°CAS        | Nom de la substance           | Source | Long terme /court terme (Spitzenbegrenzung)                             |
|--------------|-------------------------------|--------|---|
| * 14464-46-1 | Sibelite M 002                | BOELV  | 0,1 / - (-) mg/m <sup>3</sup><br>(respirable crystalline silica)        |
| 14464-46-1   | Sibelite M 002                | VRC    | 0,05 / - (-) mg/m <sup>3</sup><br>(fraction respirable)                 |
| 123-86-4     | acétate de n-butyle           | IOELV  | 241 / 723 (-) mg/m <sup>3</sup>   |
| 123-86-4     | acétate de n-butyle           | VRC    | 241 / 723 (-) mg/m <sup>3</sup>   |
| * 141-78-6   | acétate d'éthyle              | IOELV  | 734 / 1 468 (-) mg/m <sup>3</sup>                                       |
| * 141-78-6   | acétate d'éthyle              | VRC    | 734 / 1 468 (-) mg/m <sup>3</sup>                                       |
| 2457-01-4    | Barium bis(2- ethylhexanoate) | IOELV  | 0,5 / - (-) mg/m <sup>3</sup><br>(compounds, soluble; calculated as Ba) |
| * 2457-01-4  | Barium bis(2- ethylhexanoate) | VRI    | 0,5 / - (-) mg/m <sup>3</sup><br>(composés, soluble; calculé comme Ba)  |

**Indications diverses**

Long terme: valeur limite au poste de travail à long terme  
court terme: valeur limite au poste de travail à court terme

**Valeurs limites biologiques**

Aucune donnée disponible

**DNEL salarié**

| n°CAS      | Nom de la substance   | DNEL type                                   | DNEL valeur             |
|------------|---|---|-------------------------|
| 2457-01-4  | Barium bis(2- ethylhexanoate)                                       | Long terme - inhalation, effets systémiques | 8,8 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2457-01-4  | Barium bis(2- ethylhexanoate)                                       | Long terme - dermique, effets systémiques   | 43,2 mg/kg p.c. /jour   |
| 136-52-7   | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate)                        | Long terme - inhalation, effets locaux      | 235,1 µg/m <sup>3</sup> |
| * -        | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Long terme - inhalation, effets systémiques | 1 500 mg/m <sup>3</sup> |
| -          | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Long terme - dermique, effets systémiques   | 300 mg/kg p.c. /jour    |
| 141-78-6   | acétate d'éthyle  | Long terme - inhalation, effets systémiques | 734 mg/m <sup>3</sup>   |
| * 141-78-6 | acétate d'éthyle  | Aigu - inhalation, effets locaux            | 1 468 mg/m <sup>3</sup> |
| 141-78-6   | acétate d'éthyle  | Long terme - inhalation, effets locaux      | 734 mg/m <sup>3</sup>   |
| 141-78-6   | acétate d'éthyle  | Long terme - dermique, effets systémiques   | 63 mg/kg p.c. /jour     |
| 123-86-4   | acétate de n-butyle   | Long terme - inhalation, effets systémiques | 48 mg/m <sup>3</sup>    |

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

|          |                     |   |                    |
|----------|---------------------|---|--------------------|
| 123-86-4 | acétate de n-butyle | Long terme - dermique, effets systémiques | 7 mg/kg p.c. /jour |
|----------|---------------------|---|--------------------|

**DNEL Consommateur**

| n°CAS     | Nom de la substance  | DNEL type                                       | DNEL valeur           |
|-----------|--|---|-----------------------|
| 2457-01-4 | Barium bis(2- ethylhexanoate)  | Long terme - inhalation, effets systémiques     | 2,6 mg/m <sup>3</sup> |
| 2457-01-4 | Barium bis(2- ethylhexanoate)  | Long terme - par voie orale, effets systémiques | 3,7 mg/kg p.c. /jour  |
| 136-52-7  | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate)                         | Long terme - inhalation, effets locaux          | 37 µg/m <sup>3</sup>  |
| 136-52-7  | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate)                         | Long terme - par voie orale, effets systémiques | 175 µg/kg pc/jour     |
| -         | Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Long terme - inhalation, effets systémiques     | 900 mg/m <sup>3</sup> |
| -         | Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Long terme - dermique, effets systémiques       | 300 mg/kg p.c. /jour  |
| -         | Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Long terme - par voie orale, effets systémiques | 300 mg/kg p.c. /jour  |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle   | Long terme - inhalation, effets systémiques     | 367 mg/m <sup>3</sup> |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle   | Aigu - inhalation, effets systémiques           | 734                   |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle   | Long terme - inhalation, effets locaux          | 367 mg/m <sup>3</sup> |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle   | Aigu - inhalation, effets locaux                | 734 mg/m <sup>3</sup> |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle   | Long terme - dermique, effets systémiques       | 37 mg/kg p.c. /jour   |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle   | Long terme - par voie orale, effets systémiques | 4,5 mg/kg p.c. /jour  |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle  | Long terme - inhalation, effets systémiques     | 12 mg/m <sup>3</sup>  |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle  | Long terme - dermique, effets systémiques       | 3,4 mg/kg p.c. /jour  |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle  | Long terme - par voie orale, effets systémiques | 3,4 mg/kg p.c. /jour  |

**PNEC**

| n°CAS     | Nom de la substance                          | PNEC type                   | PNEC Valeur             |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 2457-01-4 | Barium bis(2- ethylhexanoate)                | Station d'épuration         | 50,1 mg/L               |
| 2457-01-4 | Barium bis(2- ethylhexanoate)                | sédiment, eau douce         | 792,7 mg/kg sediment dw |
| 136-52-7  | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate) | Eaux, Eau de mer            | 2,36 µg/L               |
| 136-52-7  | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate) | Station d'épuration         | 0,37 mg/L               |
| 136-52-7  | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate) | sédiment, eau douce         | 53,8 mg/kg sediment dw  |
| 136-52-7  | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate) | sédiment, eau de mer        | 69,8 mg/kg sediment dw  |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle                             | Eaux, libération temporaire | 1,65 mg/L               |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle                             | Eaux, Eau de mer            | 0,024 mg/L              |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle                             | Station d'épuration         | 650 mg/L                |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle                             | sédiment, eau douce         | 1,15 mg/kg sediment dw  |
| 141-78-6  | acétate d'éthyle                             | sédiment, eau de mer        | 0,115 mg/kg sediment dw |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle                          | Eaux, libération temporaire | 0,36 mg/L               |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle                          | Eaux, Eau de mer            | 0,018 mg/L              |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle                          | Station d'épuration         | 35,6 mg/L               |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle                          | sédiment, eau douce         | 0,981 mg/kg sediment dw |
| 123-86-4  | acétate de n-butyle                          | sédiment, eau de mer        | 0,098 mg/kg sediment dw |

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

## 8.2 Contrôles de l'exposition

Assurer une bonne ventilation. Cela peut être obtenu par une aspiration locale ou spatiale. Au cas où cela ne suffirait pas pour maintenir la concentration des vapeurs d'aérosols et des vaporisateurs en dessous de la valeur limite au poste de travail, il faut porter un appareil de protection respiratoire autonome.

### Protection individuelle

#### Protection respiratoire

Demi-masque ou quart de masque: concentration maximale pour substances avec des valeurs limites: filtre P1 jusqu'à max. 4 fois la VLE; filtre P2 jusqu'à 10 fois la VLE; filtre P3 jusqu'à max. 30 fois la VLE.

#### Protection des mains

Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Suivre les instructions et les indications du fabricant lors de l'utilisation, du stockage, de l'entretien et du remplacement des gants. L'étanchéité des gants dépend de l'intensité et de la durée de l'exposition de la peau.

Modèles de gants recommandés: EN ISO 374

#### Protection de la peau

Les crèmes de protection peuvent aider à protéger les parties de la peau exposées. Après un contact, ne les utiliser en aucun cas.

#### Protection yeux/visage

Lunettes avec protections sur les côtés: EN 166

#### Protection corporelle

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des vêtements de protection pour produits chimiques avec marquage CE et numéro de contrôle à quatre chiffres. Il est conseillé de porter des vêtements et des chaussures antistatiques.

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|   |  |
|---|--|
| État physique   | Liquide  |
| Couleur   | gris   |
| Odeur   | caractéristique  |
| pH à 20 °C  | négligeable  |
| Point de fusion/point de congélation                  | -83,97 °C<br>Source: acétate d'éthyle  |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | > 76 °C<br>Source: acétate d'éthyle  |
| Point éclair  | 23 °C  |
| inflammabilité  | Liquide et vapeurs inflammables.   |
| Limite inférieure d'explosivité à 20°C                | 0,7 Vol-%<br>Source: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics |
| Limite supérieure d'explosivité à 20°C                | 11,5 Vol-%<br>Source: acétate d'éthyle   |
| Pression de vapeur à 20°C                             | 4,483 mbar   |
| Densité de vapeur relative                            | non applicable   |
| Densité à 20 °C                                       | 1.51 kg/l  |
| Solubilité dans l'eau à 20°C                          | pratiquement insoluble   |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | voir rubrique 12   |
| Température d'ignition en °C                          | > 270 °C<br>Source: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  |
| La température de décomposition                       | non déterminé  |
| Viscosité à 20 °C                                     | 300 mm <sup>2</sup> /s   |

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

caractéristiques des particules non applicable

**9.2 Autres informations**

non applicable

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité**

Aucune donnée spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.

**10.2 Stabilité chimique**

Produit stable si les conditions de stockage et d'utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de stockage approprié: voir rubrique 7.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart d'acides forts, de bases fortes et d'agents oxydants puissants, afin d'éviter des réactions exothermiques.

**10.4 Conditions à éviter**

Produit stable si les conditions de stockage et d'utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de stockage approprié: voir rubrique 7. En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux.

**10.5 Matières incompatibles**

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux p. ex.: Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Monoxyde de carbone, fumée.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate**

DL50: par voie orale (Rat): 708 mg/kg

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Evaluation résumée des propriétés CMR**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

\* **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique**

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Expériences tirées de la pratique/sur l'homme**

L'inhalation de solvants, au dessus de la valeur de concentration d'activité maximale à l'emplacement de travail, peut être nocive pour la santé, par ex. irritation des muqueuses, des organes respiratoires ainsi que lésions du foie, des reins et du système nerveux central. Les signes sont: Maux de tête, Vertiges, fatigue, myasthénie, État semi-conscient, dans les cas les plus graves: état inconscient. Les produits vaporisés peuvent provoquer certains des effets mentionnés en raison de la résorption cutanée. Un contact prolongé ou répété avec ce produit dégraisse la peau et peut provoquer une irritation de contact non-allergique (dermatose de contact) et/ou risque de provoquer une résorption des substances nuisibles. Des projections dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des lésions réversibles.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés**

\* **Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics**  
CL50: > 0.002 mg/L (96 h)

#### **Toxicité chronique (à long terme) pour les invertébrés aquatiques**

NOELR: 1 mg/L (21 d)

#### **Toxicité sur les microorganismes**

2 (5 h)

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

\* Coefficient de partage: n-octanol/eau > 0,86 (acétate d'éthyle)  
Coefficient de partage: n-octanol/eau = 1,85 (acétate de n-butyle)

### 12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### 12.7 Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### **Élimination du produit/de l'emballage**

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux.

#### **Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV**

080111\* - Déchets de peintures et de laques contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.

#### **Autres recommandations de traitement des déchets**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les fûts non conformément purgés constituent des déchets spéciaux.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

UN 1263

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

#### **Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

Paint

#### **Transport maritime (IMDG)**

Paint

#### **Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Paint

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
 Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
 Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

- \* Transport par voie terrestre (ADR/RID) 3  
pour les unités < = 450 litres: Ces marchandises ne sont pas de la classe 3
- \* Transport maritime (IMDG) 3  
pour les unités < = 450 litres: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code
- Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

**14.4 Groupe d'emballage**

- Transport par voie terrestre (ADR/RID) III
- Transport maritime (IMDG) III
- Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) III

**14.5 Dangers pour l'environnement**

- Transport par voie terrestre (ADR/RID) non applicable
- Transport maritime (IMDG) non applicable

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport uniquement dans des conteneurs fermés, en position verticale et sûrs. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit sachent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de naufrage.  
 Précautions de manipulation: voir paragraphes 6 - 8

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Le transport en conteneur pour vrac est interdit selon le Code IMDG.

**14.8 Informations complémentaires**

**Transport par voie terrestre (ADR/RID)**

code de restriction en tunnel: D/E  
 Quantité limitée (LQ): 5 ltr  
 Danger n° (code Kemler): 30

**Transport maritime (IMDG)**

Numéro EmS: F-E, S-E  
 Quantité limitée (LQ): 5 ltr

**Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementations EU**

\* **Autorisations et limites d'utilisation**

\* **Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII (restrictions)**

\* Restriction d'utilisation conformément à l'annexe XVII, du règlement REACH n°: 03, 40

**Notice explicative sur la limite d'occupation**

Respecter les restrictions en matière d'emploi selon la directive 92/85/CEE relative à la sécurité et à la santé des femmes enceintes au travail ou les réglementations nationales plus restrictives, où applicables.

Respecter les restrictions d'emploi pour les jeunes, conformément à la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE) ou aux réglementations nationales plus restrictives, où applicables.

**Directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles [Industrial Emissions Directive]**

Valeur de COV: 368 g/l

**Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Directive SEVESO III]**

**Catégories de danger / Substances dangereuses explicitement mentionnées**

\* **P5c LIQUIDES INFLAMMABLES**

Quantité 1: 5 000t; Quantité 2: 50 000t

**Directives nationales**

Les réglementations nationales doivent être également observées!

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange:

| Numéro d'enregistrement REACH | Nom de la substance | n°CAS N°CE |
|-------------------------------|---------------------|------------|
|-------------------------------|---------------------|------------|

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
 Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
 Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

|                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
| 01-2119983179-22 | Barium bis(2-ethylhexanoate)  | 2457-01-4<br>219-535-8 |
| 01-2119524678-29 | Cobalt bis(2-ethylhexanoate) ethylhexanoate)                        | 136-52-7<br>205-250-6  |
| 01-2119463258-33 | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | -<br>919-857-5         |
| 01-2119475103-46 | acétate d'éthyle  | 141-78-6<br>205-500-4  |
| 01-2119485493-29 | acétate de n-butyle   | 123-86-4<br>204-658-1  |

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**Liste des mentions de danger et/ou des mises en garde pertinentes des sections 2 à 15**

|           |   |
|-----------|---|
| H225      | Liquide et vapeurs très inflammables.   |
| H226      | Liquide et vapeurs inflammables.  |
| H302      | Nocif en cas d'ingestion.   |
| H304      | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H317      | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H318      | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| H319      | Provoque une sévère irritation des yeux.  |
| H332      | Nocif par inhalation.   |
| H336      | Peut provoquer somnolence ou vertiges.  |
| * H360 Fd | Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.                           |
| H361d     | Susceptible de nuire au fœtus.  |
| H400      | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H412      | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.    |
| EUH066    | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.            |

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Flam. Liq. 3                  | D'après les données d'essais. |
| STOT SE 3 Effet<br>narcotique | Méthode de calcul.            |

**Abréviations et acronymes**

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**  
**conforme Règlement (CE) 2020/878**

631-B7632-00  
Version 11.4

PROline-paint Peinture antidérapante de marquage pour halles et dépôts  
Mise à jour 3 févr. 2026

Date d'édition 3 févr. 2026

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
LEP: Limite d'exposition professionnelle  
VLB: Valeurs limites biologiques  
CAS: Service des résumés chimiques  
CLP: Classification, étiquetage et emballage  
CMR: Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction  
DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)  
DNEL: Dose dérivée sans effet  
EAKV: Catalogue européen des déchets  
EC: Concentration efficace  
CE: Communauté européenne  
EN: Norme européenne  
IATA-DGR: Association du transport aérien international – Règlement sur les marchandises dangereuses  
IBC Code: Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac  
ICAO-TI: Instructions techniques de l'organisation de l'aviation civile internationale pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses  
Code IMDG: Code Maritime International des Marchandises Dangereuses  
ISO: L'Organisation internationale de normalisation  
LC: Concentration létale  
LD: Dose létale  
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration  
MARPOL: Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires  
OCDE: Organisation de Coopération et de Développement Économiques  
PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique  
PNEC: Concentration prédite sans effet  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses  
ONU: United Nations  
VOC: Composés organiques volatils  
vPvB: très persistantes et très bioaccumulables

**Indications de changement**

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente.