



#### Bestückung

**Betriebsgerät**

**Anschlusswerte**

**Leistungsaufnahme**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>**

**Lichtart/-farbe**

**Farbtemperatur**

**Farbwiedergabe**

**Lichtverteilung/Direktanteil**

**Ausstrahlungswinkel**

**Entblendung**

**Schutzart/Schutzklasse**

**Gehäuse**

**Leuchtmittelabdeckung**

**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**maximale Umgebungstemperatur**

**EAN**

**Gewicht ohne/inkl. Verpackung**

**Besonderheiten**

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 5 W

ca. 490 lm

ca. 98 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 70

Engstrahlend; Direkt

10 °

Optik

IP 67; SK III

Aluminium; Lackiert; Schwarz

Borosilicat

ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Sockel

40 °C

4013330094843

ca. 0,9 kg; 1,2 kg

Spot

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.