



  



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	22 - 26 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 5 W
Lichtstrom	ca. 490 lm
Leuchtenlichtausbeute¹⁾	ca. 98 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 70
Lichtverteilung/Direktanteil	Engstrahlend; Direkt
Entblendung	Optik
Schutzart/Schutzklasse	IP 67; SK III
Technik	Schaltbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Lackiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilikat
Gestänge	Schwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Sockel
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330094867
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 1,6 kg; 2,5 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 930 mm; 180 mm; 130 mm
Besonderheiten	Spot

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.