



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Ohne
<b>Anschlusswerte</b>	22 - 26 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 5 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 460 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 92 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 70
<b>Lichtverteilung/Direktanteil</b>	Breitstrahlend; Direkt
<b>Entblendung</b>	Optik
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP 67; SK III
<b>Technik</b>	Schaltbar
<b>Schalter</b>	Drucktaster
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; Lackiert; Schwarz
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Borosilicat
<b>Gestänge</b>	Schwarz
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
<b>Befestigung</b>	Sockel
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>EAN</b>	4013330094874
<b>Gewicht ohne/inkl. Verpackung</b>	ca. 1,6 kg; 2,5 kg
<b>Abmessungen Verpackung LxBxH</b>	ca. 930 mm; 180 mm; 130 mm
<b>Besonderheiten</b>	Flood

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.