



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Lichtstrom	ca. 460 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 76 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 70
Lichtverteilung/Direktanteil	Breitstrahlend; Direkt
Entblendung	Optik
Schutzart/Schutzklasse	IP 67; II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Technik	Schaltbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Lackiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Gestänge	Schwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363 A; NEMA 1-15P
Befestigung	Socket
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330094898
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 1,7 kg; 2,6 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 930 mm; 180 mm; 130 mm
Besonderheiten	Flood

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.