

	A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®	
---	---	---

Verzija: 9	Revizija: 20/12/2022	Prejšnji pregled: 22/11/2022	Datum tiskanja: 17/03/2023
------------	----------------------	------------------------------	----------------------------

	P301+P310-P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303+P361+P353-P352-P312 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo/prho. Umiti z veliko vode in mila. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P304+P340-P312 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. - Dopolnilne izjave: - Snovi, ki prispevajo k razvrstitvi: Toluen
--	--

2.3	DRUGE NEVARNOSTI: Nevarnostni niso podvržene klasifikaciji, lahko pa prispevajo v splošni nevarnosti mešanice: - Druge fizikalno-kemijske nevarnosti: Hlapi lahko skupaj z zrakom tvorijo morebitno vnetljivo ali eksplozivno mešanico. - Drugi škodljivi učinki na zdravje ljudi: V primeru podaljšane stika lahko pride do suhe kože. - Drugi negativni vplivi na okolje: Ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT. Lastnosti endokrinih motilcev: Ta izdelek ne vsebuje snovi z ugotovljenimi ali ocenjenimi lastnostmi endokrinih motenj.
-----	--

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1	<u>SNOVI:</u> Ni uporabno (mešanica).		
3.2	<u>ZMESI:</u> Ta izdelek je mešanica. <u>Kemični opis:</u> Toluen C6H5-CH3 <u>NEVARNE SESTAVINE:</u> Snovi, ki so v večjih odstotkih od meje izvzetja:		
	C ≥ 99 % 	Toluen CAS: 108-88-3, EC: 203-625-9, REACH: 01-2119471310-51 CLP: Nevarno: Flam. Liq. 2:H225 Skin Irrit. 2:H315 Repr. 2:H361 STOT SE (narcosis) 3:H336 STOT RE 2:H373 Asp. Tox. 1:H304	REACH / CLP00
	<u>Nečistoče:</u> Ne vsebuje drugih sestavin ali nečistoč, ki bi vplivale na klasifikacijo izdelka. <u>Stabilizatorji:</u> None. <u>Sklicevanje na druge razdelke:</u> Za več informacij o nevarnih sestavinah, glejte razdelek 8, 11, 12 in 16. <u>SNOVI, KI VZBUJAJO VELIKO ZASKRBLJENOST (SVHC):</u> Seznam je agencija ECHA posodobila dne 17/01/2023. <u>Snovi SVHC, za katere je potrebna avtorizacija, vključene v Prilogo XIV Uredbe (ES) št. 1907/2006:</u> None. <u>Snovi SVHC kandidat za vključitev v Prilogo XIV Uredbe (ES) št. 1907/2006:</u> None. <u>OBSTOJNE, BIOAKUMULATIVNE IN STRUPENE (PBT) ALI ZELO OBSTOJNE IN ZELO BIOAKUMULATIVNE (VPVB) SNOVI:</u> Ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT.		



A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®



Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1	OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ:  Simptomi se lahko pojavijo po izpostavljenosti, zato se primeru neposredne izpostavljenosti izdelku, v primeru dvoma ali če simptomi ne prenehajo, poiščite zdravstveno pomoč. Nikoli ničesar ne dajajte v usta nezvestni osebi. Reševalci morajo biti pozorni na samozaščito in uporabiti priporočeno zaščitno opremo, kadar obstaja možnost izpostavljenosti. Pri nujenju prve pomoči uporabljajte zaščitne rokavice. Umetno dihanje lahko predstavlja nevarnost za osebo, ki ga nudi.		
	Pot izpostavljenosti	Simptomi in učinki, akutni in zapozneli	Opis ukrepov prve pomoči
	Vdihavanje:	Vdihavanje hlapov topila lahko povzroči glavobol, vrtoglavico, utrujenost, mišično oslabelost, zaspanost in, v skrajnih primerih, nezavest.	Pacienta umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če je dihanje neredno ali se ustavi, nudite umetno dihanje. Če je oseba nezavestna, jo postavite v ustrezen položaj za okrevanje. Pacient naj bo na tplem in počiva, dokler ne pride zdravniška pomoč.
	koža:	Skin contact causes redness. V primeru podaljšanega stika lahko pride do suhe kože.	Kontaminirana oblačila nemudoma odstranite. Prizadeto območje umijte z obilo mrzle ali mlačne vode z nevtralnimi milom, ali uporabite ustrezni čistilec za kožo.
	Oči:	Stik z očmi povzroči rdečico in bolečino.	Odstranite kontaktne leče. Oči obilno izpirajte z obilo čiste, sveže vode vsaj 15 minut; pri tem razprite veke, dokler se draženje ne zmanjša. Nemudoma pokličite zdravnika.
	- Zaužitje:	Pri zaužitju lahko pride do draženja grla, bolečin v trebuhu, zaspanosti, slabosti, bruhanja in driske.	V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne poskušajte izzvati bruhanja, saj lahko to povzroči aspiracijo. Pacient naj počiva.
4.2	NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI: Glavni simptomi in učinki so navedeni v poglavjih 4.1 in 11.1		
4.3	NAVEDBA KAKRSNE KOLI TAKOJSNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA: Opombe za zdravnika: Če se izdelek med bruhanjem vdihne, lahko to povzroči poškodbo pljuč. Zato ni dovoljeno povzročiti bruhanja, mehansko ali s pomočjo farmacevtskih sredstev. V primeru zaužitja, previdno izpraznite želodec. Protistrupi in kontraindikacije: Določeno protisredstvo ni znano. V primeru pljučnice zaradi kemičnih sredstev, je potrebno razmisliti o terapiji z antibiotiki in kortikosteroidi.		

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1	SREDSTVA ZA GASENJE:) Gasilni prah ali CO2.
5.2	POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO: Kot posledica vžiga ali termičnega razkroja lahko nastanejo nevarne snovi: oxid uhoľnatý, ogljikov dioksid. Izpostavljenost snovem vžiga ali razkroja je lahko nevarna za zdravje.
5.3	NASVET ZA GASILCE: Posebna zaščitna oprema: Glede na obseg požara je morda potrebna uporaba zaščitnih oblačil, samostojnega dihalnega aparata, rokavic, zaščitnih očal ali obraznih mask ter škornjev. Če ognjevarna zaščitna oprema ni na voljo ali ni uporabljena, se z ognjem spopadite iz zaščitene mesta ali na varni razdalji. Standard EN469 zagotavlja osnovno raven zaščite za kemične incidente. Druga priporočila: Gasite z vodo iz rezervoarjev, cistern ali zabojnikov v bližini vira toplote ali ognja. Bodite pozorni na smer vetra. Ostankom gašenja preprečite vstop v odtoke, kanalizacijo ali vodotoke.

	A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®	
---	---	---

Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

ODDELEK 6: UKREPI O NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1	<u>OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZASČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI:</u> Odstranite morebitne izvore vžiga in, kadar je to primerno, prezračite območje. Ne kadite. Izogibajte se neposrednemu stiku s tem izdelkom. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Osebe brez zaščite naj se zadržujejo v smeri, ki je nasprotna smeri vetra.
6.2	<u>OKOLJEVARSTVENI UKREPI:</u> Izogibajte se kontaminaciji odtokov, površinske in podtalne vode in prsti. V primeru velikega razlitja ali če izdelek kontaminira jezera, reka ali kanalizacije, obvestite pristojne organe v skladu z lokalnimi predpisi.
6.3	<u>METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN CISCENJE:</u> Omejite in pobrišite razlitje z negorljivimi vpojnimi materiali (zemlja, pesek, vermikulit, diatomejska zemlja, itn.). Ostanke shranite v zaprtem vsebniku.
6.4	<u>SKLICEVANJE NA DRUGE RAZDELKE:</u> Za kontaktne informacije v nujnem primeru glejte razdelek 1. Za informacije o varnem ravnanju, glejte razdelek 7. Za nadzor izpostavljenosti in osebne zaščitne ukrepe, glejte razdelek 8. Za odstranjevanje odpadkov, upoštevajte priporočila v razdelek 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1	<u>VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE:</u> Izpolnjujte zahteve obstoječe zakonodaje za zdravje in varnost pri delu. - Splošna priporočila: Izogibajte se kakršnemu koli uhajanju ali izpuščanju. Vsebnik naj je vedno tesno zaprt. - Priporočila za preprečevanje požarnih in eksplozijskih nevarnosti: Hlapi so težji od zraka, po tleh lahko prepotujejo velike razdalje, lahko tvorijo eksplozivne mešanice z zrakom ter lahko dosežejo oddaljene vire vžiga ter zagorijo ali eksplodirajo. Zaradi njegove vnetljivosti je material dovoljeno uporabljati samo v območjih brez odprtih plamenov ali drugih virov vžiga ter stran od virov toplote ali elektrike. Izklopite mobilne telefone in ne kadite. Prepovedana je uporaba kakršnih koli orodij, ki lahko povzročijo iskro. Vnetišče 6* °C (Abel-Pensky) CLP 2.6.4.3. Temperatura samovžiga: 480* °C Spodnja/zgornja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti: 1,2* - 7,1* % Volumen 25°C Requerimiento de ventilación: 177 m3/l Aire/Preparado - Priporočila za preprečevanje toksikoloških tveganj: Med rokovanjem ne jejte, pijte ali kadite. Po rokovanju si umijte roke z milom in vodo. Za nadzor izpostavljenosti in osebne zaščitne ukrepe, glejte razdelek 8. - Priporočila za preprečevanje onesnaževanja okolja: Ne šteje se za nevarnost za okolje. V primeru nenamernega razlitja, upoštevajte navodila, navedena v razdelku 6.
7.2	<u>POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO:</u> Prepričite neodobren dostop. Hraniti izven dosega otrok. Ta izdelek morate hraniti stran od virov vročine in elektrike. V skladiščnem prostoru ne kadite. Če je možno, se izognite neposrednemu stiku s sončno svetlobo. Izogibajte se ekstremni vlagi. Da se izognete uhajanju, morate vsebnike po uporabi previdno zapreti in položiti v pokončen položaj. Za več informacij, glejte razdelek 10. - Kategorija trgovine: Glede na trenutno zakonodajo. - Najdaljši čas skladiščenja: 24 Meseci. - Temperaturni interval: min: 5 °C, max: 40 °C (priporočeno). - Nezdržljivi materiali: Hraniti stran od oksidacijskih sredstev, kisline. - Vrsta embalaže: Glede na trenutno zakonodajo. - Mejna količina (Seveso III): Direktiva 2012/18/EU: - Nominirane nevarne snovi/zmesi: None - Kategorije nevarnosti in spodnje/zgornje količinske vrednosti v tonah (t): · Fizične nevarnosti: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. (P5c) (5000t/50000t). · Nevarnosti za zdravje: Se ne uporablja · Nevarnost za okolje: Se ne uporablja · Druge nevarnosti: Se ne uporablja - Znesek praga za namene uporabe zahtev na nižji ravni: 5000 tons - Mejna količina za namene uporabe zahtev na višji ravni: 50000 tons - Opažanja: Zneski, navedeni zgoraj kot mejne vrednosti, se nanašajo na posamezen obrat. Količine, ki jih je treba upoštevati pri uporabi zadevnih artiklov, so največje količine, ki so prisotne ali bi lahko bile prisotne v določenem času. Za izračun skupne prisotne količine se nevarne snovi, ki obstajajo v obratu, ne bodo upoštevale samo v količini, ki je enaka ali manjša od 2 % količine, navedene kot prag, če so vaše razmere v ustanovi takšne, da ne morete povzročiti resne nesreče nikjer drugje v ustanovi. Za več podrobnosti glej opombo 4 Priloge I k Direktivi Seveso.
7.3	<u>POSEBNE KONČNE UPORABE:</u> Za uporabo tega izdelka ne obstajajo določena priporočila, razen že navedenih.

	A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®	
---	---	---

Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1

PARAMETRI NADZORA:

Če izdelek vsebuje sestavine z omejitvami izpostavljenosti, bo morda potrebno spremljanje osebja, na delovnem mestu ali biološka se določi učinkovitost prezračevanja ali drugih nadzornih ukrepov in/ali potreba po uporabi dihalne zaščitne opreme. Upoštevati je treba standarde EN689, EN14042 in EN482 glede metod ocenjevanja izpostavljenosti z vdihavanjem za kemična sredstva in izpostavljenost kemičnim in biološkim sredstvom. Upoštevati je treba tudi nacionalne smernice za metode določanja nevarnih snovi.

- MEJNE VREDNOSTI POKLICNE IZPOSTAVLJENOSTI (TLV)

ACGIH 2020	Leto	TLV-TWA		TLV-STEL		Opažanja
		ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	
Toluen	2007	20	75	-	-	BEI, A4

TLV - Mejna vrednost praga, TWA - Časovno tehtano povprečje, STEL - Meja kratkoročne izpostavljenosti.

BEI - Indeks biološke izpostavljenosti (biološko spremljanje).

A4 - Ni klasificirano kot kancerogeno za ljudi.

- BIOLOŠKE MEJNE VREDNOSTI:

Biološko spremljanje je lahko zelo koristna dopolnilna tehnika spremljanju zraka, kadar tehnike vzorčenja zraka same ne dajo zanesljivih pokazateljev izpostavljenosti. Biološko spremljanje je meritev in ocena nevarnih snovi ali njihovih presnovkov v tkivu, izločkih, iztrebkih ali izdihanem zraku, ali kateri koli kombinaciji teh, pri izpostavljenih delavcih. Meritve odražajo vpijanje snovi v vseh načinih. Biološko spremljanje je lahko posebno koristno kadar je večja možnost znatnega vpijanja preko kože in/ali absorpcije v prebavnem traktu po zaužitju, kjer je nadzor izpostavljenosti odvisen od dihalne zaščitne opreme, kjer je razumno dobro opredeljen odnos med biološkim spremljanjem in učinkom, ali kjer zagotavlja informacije o skupnem odmerku in obremenitvi ciljnega organa teleksa, ki je povezano s toksičnostjo. Ta preparat vsebuje naslednje snovi, ki imajo določeno biološko mejno vrednost.

- IZPELJANA RAVEN BREZ UČINKA (DNEL):

Izpeljana raven brez učinka (DNEL) je raven izpostavljenosti, ki se smatra za varno, izpeljana iz podatkov o toksičnosti glede na določene smernice, vključene v REACH vrednosti DNEL se lahko razlikujejo od meje poklicne izpostavljenosti (OEL) za isto kemikalijo. OEL Vrednosti so lahko v obliki priporočila določenega podjetja, vladne regulativne agencije ali organizacije strokovnjakov. Čeprav se smatrajo varne za zdravje se mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (OEL) pridobijo s postopkom, ki je drugačen od REACH.

- IZPELJANA RAVEN BREZ UČINKA, DELAVCI:- Sistemiški učinki, akutni in kronični:	DNEL Vdihavanje mg/m3	DNEL kožni mg/kg bw/d	DNEL Ustni mg/kg bw/d
Toluen	384 (a) 192 (c)	s/r (a) 384 (c)	- (a) - (c)
- IZPELJANA RAVEN BREZ UČINKA, DELAVCI:- Lokalni učinki, akutni in kronični:	DNEL Vdihavanje mg/m3	DNEL kožni mg/cm2	DNEL oči mg/cm2
Toluen	384 (a) 192 (c)	b/r (a) s/r (c)	s/r (a) - (c)

- Izpeljana raven brez učinka, splošna populacija:

Ni uporabno (izdelek za profesionalno ali industrijsko uporabo).

(a) - Akutna, kratkotrajna izpostavljenost, (c) - Kronična, dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost.

(-) - DNEL ni na voljo (brez podatkov o registraciji REACH).

s/r - DNEL ni izpeljan (neugotovljena nevarnost).

b/r - DNEL ni izpeljan (nizka nevarnost).

- PREDVIDENA KONCENTRACIJA BREZ UČINKA (PNEC):

- PREDVIDENA KONCENTRACIJA BREZ UČINKA, VODNI ORGANIZMI:- Sladka voda, morska voda in občasno izpuščanje:	PNEC Sveža voda mg/l	PNEC Marine mg/l	PNEC Intermitentno mg/l
Toluen	0.68	0.68	0.68
- ČISTILNE NAPRAVE (STP) IN USEDLINE V SLADKI IN MORSKI VODI:	PNEC STP mg/l	PNEC Sedimenti mg/kg dw/d	PNEC Sedimenti mg/kg dw/d
Toluen	13.61	16.39	16.39
- PREDVIDENA KONCENTRACIJA BREZ UČINKA, KOPENSKI ORGANIZMI:- Zrak, tla in učinki na plenilce in ljudi:	PNEC Zrak mg/m3	PNEC Tla mg/kg dw/d	PNEC Ustni mg/kg dw/d
Toluen	s/r	2.89	n/b

n/b - PNEC ni izpeljan (ni bioakumulacijski potencial).

s/r - PNEC ni izpeljan (neugotovljena nevarnost).

8.2

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI:

INŽENIRSKI UKREPI:



Zagotovite ustrezno prezračevanje. Kjer je to smiselno izvedljivo, se naj izvede z uporabo lokalne izpušne ventilacije in dobrega splošnega odzračevanja. If these measures are not sufficient to maintain concentrations of vapours below the Occupational Exposure Limits, suitable respiratory protection must be worn.

- Zaščita dihalnega sistema:

Avoid the inhalation of solvents.

- Zaščita oči in obraza:

V bližini območja uporabe je priporočljivo imeti pipe, fontane ali platenke za izpiranje oči s čisto vodo.

	A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®	
---	--	---

Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

- Zaščita rok in kože:

Pipe za vodo ali vire s čisto vodo v bližini delovnega območja je priporočljivo odstraniti. Zaščitne kreme lahko pomagajo zaščititi izpostavljena območja kože. Zaščitnih krem ne smete nanašati potem, ko je že prišlo do izpostavljenosti.

NADZOR POKLICNE IZPOSTAVLJENOSTI: UREDBA (ES) ŠT. 2016/425:

Kot splošni ukrep preprečevanja in varnosti na delovnem mestu, priporočamo uporabo osnovne osebne zaščitne opreme (OZO), z ustrezno oznako ES. Za več informacij o osebni zaščitni opremi (shranjevanje, uporaba, čiščenje, vzdrževanje, vrsta in značilnosti OZO, razred zaščite, oznaka, kategorija, standard CEN, itn.) si oglejte informativne brošure, ki jih je zagotovil proizvajalec OZO.

Maska: 	Maska z vrsto filtra A (rjava) za pline in hlapne organskih spojin z vreliščem višjim od 65 °C (EN14387). ✓ Razred 1: nizka kapaciteta do 1000 ppm, razred 2: srednja kapaciteta do 5000 ppm, razred 3: visoka kapaciteta do 10000 ppm. Za zagotovitev ustrezne ravni zaščite, je potrebno razred filtra izbrati glede na vrsto in koncentracijo prisotnih onesnaževalcev, skladno s specifikacijami, ki jih je navedel proizvajalec filtra. Dihalna oprema s filtri ne deluje zadovoljivo, kadar zrak vsebuje visoke koncentracije hlapov ali je volumen vsebnosti kisika nižji od 18 %. Kadar so prisotne visoke koncentracije hlapov, uporabljajte samostojen dihalni aparat.
Zaščitna očala: 	✓ Varnostna očala so zasnovana za zaščito pred pljuskanjem tekočine z ustrezno obojestransko zaščito (EN166). Skladno z navodili proizvajalca jih dnevno čistite in razkužujte v rednih intervalih.
Obrazni ščit:	Ne.
Rokavice: 	✓ Solvent-resistant gloves (EN374). Pri večkratnem ali podaljšanem stiku je priporočljiva uporaba rokavic z zaščitno ravni 5 ali več, s časom prodiranja >240 min. Kadar pričakujete samo krajši stik, je priporočljiva uporaba rokavic z zaščitno ravni 2 ali več, s časom prodiranja >30 min. Čas prodiranja materiala izbrane rokavice mora biti v skladu s predvidenim obdobjem uporabe. Obstaja več dejavnikov (na primer, temperatura), kjer je v praksi obdobje uporabe rokavic za zaščito pred kemikalijami očitno krajše, kot je navedeno v standardu EN374. Zaradi raznih okoliščin in možnosti, je treba vedno upoštevati navodila proizvajalca rokavic. Uporabite ustrezno tehniko odstranjevanja rokavic (brez dotikanja zunanje površine rokavic), da se izognete stiku izdelka s kožo. Če opazite kakršne koli znake razgradnje, morate rokavice nemudoma zamenjati.
Škornji:	Ne.
Predpasnik:	Ne.
Oblačila:	Advisable.

- Toplotne nevarnosti:

Ni uporabno (izdelek se uporablja pri sobni temperaturi).

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA:

Izogibajte se razlitju v okolje. Preprečiti izpust v ozračje.

- Razlitja po tleh:

Preprečite kontaminacijo prsti.

- Razlitja v vodi:

Preprečite uhajanje v odtoke, kanalizacijo ali vodotoke.

- Zakon o upravljanju voda:

Ta izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki so del seznama prednostnih snovi na področju vodne politike v skladu z Direktivo 2000/60/ES~2013/39/EU.

- Emisije v ozračje:

Because of volatility, emissions to the atmosphere while handling and use may result, in special when it is used as a solvent. Avoid any solvent release into the atmosphere.



A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®



Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1	PODATKI O OSNOVNIH FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH LASTNOSTIH: <u>Videz:</u> fizično stanje: Tekočina Slonokoščena: Incoloro Vonj: Značilno Vohalni prag: Ni na voljo (mešanica). <u>Sprememba stanja</u> Tališče: Ni na voljo (mešanica). Začetno vrelišče: 110,85* °C pri 760 mmHg <u>- Vnetljivost:</u> Vnetišče 6* °C (Abel-Pensky) CLP 2.6.4.3. Spodnja/zgornja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti: 1,19 - 7,05 Temperatura samovžiga: 480* °C <u>Stabilnost</u> Temperatura razgradnje: Ni na voljo (tehnična nemožnost pridobitve podatkov). <u>pH vrednost</u> pH: Ni uporabno (nevodni medij). <u>- Viskoznost:</u> Dinamična viskoznost: 0,56* cps pri 20 °C Kinematična viskoznost: 0,22* mm²/s pri 40°C <u>- Topnost(i):</u> Topnost v vodi 0,0606696 g/l a 20°C Liposolubilnost: Se ne uporablja (anorganski izdelek). Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: 2,73* (como log Pow) <u>- Volatilnost:</u> Parni tlak: 23,2* mmHg a 20°C Parni tlak: 12,3907* kPa a 50°C Hitrost izhlapevanja: Ni na voljo (pomanjkanje podatkov). <u>Gostota</u> Densidad relativeva: 0,868* a 20°C 1 atm. (agua=1) Relativna gostota hlapov: 3,18* a 20°C 1 atm. (aire=1) <u>Značilnosti delcev</u> Velikost delca: Ni uporabno. <u>- Eksplozivne lastnosti:</u> Hlapi lahko skupaj z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi ter lahko zagorijo ali eksplodirajo v prisotnosti vira vžiga. <u>- Oksidativne lastnosti:</u> Ni klasificirano kot oksidativni izdelek. *Ocenjene vrednosti na podlagi snovi, ki sestavljajo zmes.
9.2	DRUGI PODATKI: <u>Informacije o razredih fizične nevarnosti</u> Vnetljive tekočine: Gorljivost: Gorljivo. <u>Druge varnostne funkcije:</u> Površinska napetost: 27,7* din/cm pri 20°C Toplota zgorevanja: 10138 Kcal/kg VOC (dobava): 100,0 % Utež VOC (dobava): 867,8 g/l Navedene vrednosti se ne ujemajo vedno s specifikacijami izdelka. Podatke za specifikacije izdelka lahko najdete v listu s tehničnimi podatki izdelka. Za več informacij o fizikalnih in kemijskih lastnosti glede na varnost in okolje, glejte razdelka 7 in 12.



A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®



Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1	REAKTIVNOST: Ni na razpolago. - <u>Jedkost za kovine:</u> Ni jedko za kovine. - <u>Piroforne lastnosti:</u> Ni piroforen.
10.2	KEMIJSKA STABILNOST: Stabilno pri priporočenih pogojih skladiščenja in rokovanja.
10.3	MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ: Možna nevarna reakcija z oksidacijskih sredstev, kisline.
10.4	POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI: - <u>Toplota:</u> Hraniti ločeno od virov toplote. - <u>Svetloba:</u> Če je možno, se izognite neposrednemu stiku s sončno svetlobo. - <u>Zrak:</u> Na izdelek ne vpliva izpostavljenost zraku, vendar posode ne smejo pustiti odprte. - <u>Vlažnost:</u> Izogibajte se ekstremni vlagi. - <u>Pritisk:</u> Ni pomembno. - <u>Šok:</u> Izdelek ni občutljiv na udarce, vendar je splošno priporočilo, da se je treba izogibati udarcem in grobemu ravnanju, da preprečite udrtine in zlom embalaže, še posebej, ko se z izdelkom ravna v velikih količinah ter med nakladanjem in prenosom.
10.5	NEZDRUŽLJIVI MATERIALI: Hraniti stran od oksidacijskih sredstev, kisline.
10.6	NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE: Kot posledica termične razgradnje lahko nastanejo nevarni produkti: ogljikov monoksid.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

	Na voljo ni eksperimentalnih toksikoloških podatkov preparata. Toksikološka razvrstitev za to zmes je bila izvedena z ustaljenim načinom izračuna Uredbe (EU) št. 1272/2008~2021/849 (CLP).			
11.1	PODATKI O RAZREDIH NEVARNOSTI, KAKOR SO OPREDELJENI V UREDBI (ES) ST. 1272/2008: AKUTNA STRUPENOST:			
Odmerki in smrtonosne koncentracije za posamezne sestavine:		DL50 (OECD401) mg/kg bw Ustni	DL50 (OECD402) mg/kg bw kožni	CL50 (OECD403) mg/m3.4h Vdihavanje
Toluen		> 5000 Podgana	> 5000 Zajec	> 384 Podgana
Ocene akutne toksičnosti (ATE) za posamezne sestavine:		ATE mg/kg bw Ustni	ATE mg/kg bw kožni	ATE mg/m3.4h Vdihavanje
Toluen		-	-	-
(*) – Točkovne ocene akutne strupenosti, ki ustrezajo kategoriji razvrstitve (glej tabelo 3.1.2 GHS/CLP). Te vrednosti so zasnovane za uporabo pri izračunu ATE za razvrščanje zmesi na podlagi njenih sestavin in ne predstavljajo rezultatov preskusa. (-) – Komponente, za katere se domneva, da nimajo akutne toksičnosti pri zgornjem pragu kategorije 4 za ustrezen način izpostavljenosti, se ne upoštevajo.				
- Raven škodljivih učinkov ni opažena		NOAEL Ustni mg/kg bw/d	NOAEL kožni mg/kg bw/d	NOAEC Vdihavanje mg/m3
Toluen		625 Podgana		
- Najnižja opažena raven škodljivih učinkov		LOAEL Ustni mg/kg bw/d	LOAEL kožni mg/kg bw/d	LOAEC Vdihavanje mg/m3
Toluen				2261 Podgana
PODATKI O VERJETNIH POTEH IZPOSTAVLJENOSTI: AKUTNA STRUPENOST:				
Poti izpostavljenosti	Akutna toksičnost	Kat.	Glavni učinki, akutni in/ali zapozneli	Merilo
Vdihavanje: Ni razvrščeno	ATE > 5000 mg/m3	Ni na razpolago.	Ni razvrščen kot izdelek z akutno toksičnostjo pri vdihavanju (glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni).	GHS/CLP 3.1.3.6.
koža: Ni razvrščeno	ATE > 2000 mg/kg bw	Ni na razpolago.	Ni razvrščen kot izdelek z akutno toksičnostjo v stiku s kožo (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 3.1.3.6.
Oči: Ni razvrščeno	Ni na razpolago.	-	Ni razvrščen kot izdelek z akutno strupenostjo pri stiku z očmi (pomanjkanje podatkov).	GHS/CLP 1.2.5.



A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®



Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

- Zaužitje: Ni razvrščeno	ATE > 2000 mg/kg bw	Ni na razpolago.	Ni razvrščen kot izdelek z akutno toksičnostjo pri zaužitju (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 3.1.3.6.
------------------------------	---------------------	------------------	---	------------------

GHS/CLP 3.1.3.6: Razvrstitev zmesi na podlagi sestavin zmesi (metoda dodajanja).

JEDKOST / DRAŽILNOST / PREOBČUTLJIVOST :

Nevarni razred	Tarčnih organov	Kat.	Glavni učinki, akutni in/ali zapozneli	Merilo
- Jedkost/draženje dihalnih poti: Ni razvrščeno	-	-	Ni razvrščeno kot jedko ali dražilno sredstvo pri vdihavanju (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 1.2.6. 3.8.3.4.
- Jedkost/draženje kože: 	Koža 	Kat.2	IRRITANT: Causes skin irritation.	GHS/CLP 3.2.3.3.
- Resne poškodbe oči/draženje: Ni razvrščeno	-	-	Not classified as a product corrosive or irritant in contact with eyes (based on available data, the classification criteria are not met).	GHS/CLP 3.3.3.3.
- Preobčutljivost dihal: Ni razvrščeno	-	-	Ni razvrščen kot izdelek, ki povzroča preobčutljivost pri vdihavanju (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 3.4.3.3.
- Preobčutljivost kože: Ni razvrščeno	-	-	Ni razvrščen kot izdelek, ki povzroča preobčutljivost pri stiku s kožo (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 3.4.3.3.

GHS/CLP 3.2.3.3: Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse ali le nekatere sestavine zmesi.

GHS/CLP 3.3.3.3: Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse ali le nekatere sestavine zmesi.

GHS/CLP 3.4.3.3: Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse ali le nekatere sestavine zmesi.

GHS/CLP 3.8.3.4: Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse ali le nekatere sestavine zmesi.

- NEVARNOST ASPIRACIJE:

Nevarni razred	Tarčnih organov	Kat.	Glavni učinki, akutni in/ali zapozneli	Merilo
- Nevarnost aspiracije: 	Pljuča 	Kat.1	NEVARNOST ASPIRACIJE: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.	GHS/CLP 3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse ali le nekatere sestavine zmesi.

SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE (STOT): enkratna izpostavljenost (SE) in/ali ponavljajoča se izpostavljenost (RE):

Učinki	SE/RE	Tarčnih organov	Kat.	Glavni učinki, akutni in/ali zapozneli	Merilo
- Nevrološki:	RE 	CNS 	Kat.2	NEUROTOXIC: May cause damage to central nervous system through prolonged or repeated exposure if inhaled.	GHS/CLP 3.8.3.4
- Nevrološki:	SE 	CNS 	Kat.3	NARKOZA: Pri vdihavanju lahko povzroči zaspanost ali omotico.	GHS/CLP 3.8.3.4.

GHS/CLP 3.8.3.4: Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse ali le nekatere sestavine zmesi.

CMR UČINKI:- Rakotvorni učinki:

Ne velja za rakotvoren izdelek.

- Genotoksičnost:

Ne šteje se za mutagen izdelek.

- Strupenost za razmnoževanje:

Ne škoduje plodnosti. Ne škoduje razvoju ploda.

- Učinki prek laktacije:

Ni razvrščen kot nevaren izdelek za dojene otroke.

ZAPOZNELI IN TAKOJŠNJI UČINKI TER KRONIČNI UČINKI PO KRATKOTRAJNI IN DOLGOTRAJNI IZPOSTAVLJENOSTI:Poti izpostavljenosti

Lahko se absorbira pri vdihavanju hlapov, skozi kožo in pri zaužitju.

- Kratkotrajna izpostavljenost:



A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®



Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

	# Izpostavljenost koncentracijam hlapov topil, ki presegajo navedeno mejo poklicne izpostavljenosti, lahko povzroči škodljive učinke na zdravje, kot so draženje sluznice in dihalnega sistema ter škodljivi učinki na ledvice, jetra in centralni živčni sistem. Brizgi tekočine v oči lahko povzročijo draženje in popravljivo škodo. Pri zaužitju lahko povzroči draženje grla; drugi učinki so lahko enaki kot so opisani pri izpostavljenosti hlapom. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Zelo majhne količine, ki jih vdihnejo pljuča, lahko povzročijo resne okvare pljuč, vključno s smrtjo. - Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost: Ponavljajoč ali dolgotrajen stik lahko povzroči odstranitev naravne maščobe s kože, kar povzroči nealergijski kontaktni dermatitis in absorpcijo skozi kožo. May cause damage to central nervous system through prolonged or repeated exposure if inhaled. INTERAKTIVNI UČINKI: Ni na voljo. INFORMACIJE O TOKSIKOKINETIKIH, METABOLIZMU IN DISTRIBUCIJI: - Dermalna absorpcija: Ta pripravek vsebuje naslednje snovi, katerih dermalna absorpcija je lahko zelo visoka: Toluen. - Osnovna toksikokinetika: Ni na voljo. DODATNE INFORMACIJE: Ni na voljo.
11.2	PODATKI O DRUGIH NEVARNOSTIH: Lastnosti endokrinih motilcev: Ta izdelek ne vsebuje snovi z ugotovljenimi ali ocenjenimi lastnostmi endokrinih motenj. Drugi podatki: Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

	Nie sú dostupné žiadne experimentálne ekotoxikologické údaje o prípravku ako takom. Ekotoksikološka razvrstitev teh zmesi je bila izvedena z uporabo konvencionalne metode izračuna Uredbe (EU) št. 1272/2008~2021/849 (CLP).																															
12.1	STRUPENOST: <table><tr><td>- Akutna strupenost v vodnem okolju za posamezne sestavine</td><td>CL50 (OECD 203) mg/l 96ur</td><td>CE50 (OECD 202) mg/l 48ur</td><td>CE50 (OECD 201) mg/l 72ur</td></tr><tr><td>Toluen</td><td>5.5 - Ribe</td><td>3.8 - Daphnia</td><td>134 - Alge</td></tr></table> <table><tr><td>- Ni opaznega učinka koncentracije</td><td>NOEC (OECD 210) mg/l 28 dni</td><td>NOEC (OECD 211) mg/l 21 dni</td><td>NOEC (OECD 201) mg/l · 72 ure</td></tr><tr><td>Toluen</td><td>1.4 - Ribe</td><td>0.74 - Daphnia</td><td>10 - Alge</td></tr></table> - Najnižja opažena koncentracija učinka Ni na voljo OCENA STRUPENOSTI ZA VODNO OKOLJE: <table><tr><td>Strupenost za vodno okolje</td><td>Kat.</td><td>Glavna tveganja za vodno okolje</td><td>Merilo</td></tr><tr><td>- Akutna strupenost za vodno okolje: Ni razvrščeno</td><td>-</td><td>Ni razvrščen kot nevaren izdelek z akutno strupenostjo za vodne organizme (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).</td><td>GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.</td></tr><tr><td>- Kronična strupenost za vodno okolje:</td><td>-</td><td>Ni razvrščen kot nevaren proizvod s kronično toksičnostjo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).</td><td>GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.</td></tr></table> CLP 4.1.3.5.5.3: Razvrstitev zmesi glede na njihovo akutno strupenost z vsoto razvrščenih sestavin. CLP 4.1.3.5.5.4: Razvrstitev zmesi na podlagi njihove kronične (dolgoročne) nevarnosti prek vsote razvrščenih sestavin.				- Akutna strupenost v vodnem okolju za posamezne sestavine	CL50 (OECD 203) mg/l 96ur	CE50 (OECD 202) mg/l 48ur	CE50 (OECD 201) mg/l 72ur	Toluen	5.5 - Ribe	3.8 - Daphnia	134 - Alge	- Ni opaznega učinka koncentracije	NOEC (OECD 210) mg/l 28 dni	NOEC (OECD 211) mg/l 21 dni	NOEC (OECD 201) mg/l · 72 ure	Toluen	1.4 - Ribe	0.74 - Daphnia	10 - Alge	Strupenost za vodno okolje	Kat.	Glavna tveganja za vodno okolje	Merilo	- Akutna strupenost za vodno okolje: Ni razvrščeno	-	Ni razvrščen kot nevaren izdelek z akutno strupenostjo za vodne organizme (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.	- Kronična strupenost za vodno okolje:	-	Ni razvrščen kot nevaren proizvod s kronično toksičnostjo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.
- Akutna strupenost v vodnem okolju za posamezne sestavine	CL50 (OECD 203) mg/l 96ur	CE50 (OECD 202) mg/l 48ur	CE50 (OECD 201) mg/l 72ur																													
Toluen	5.5 - Ribe	3.8 - Daphnia	134 - Alge																													
- Ni opaznega učinka koncentracije	NOEC (OECD 210) mg/l 28 dni	NOEC (OECD 211) mg/l 21 dni	NOEC (OECD 201) mg/l · 72 ure																													
Toluen	1.4 - Ribe	0.74 - Daphnia	10 - Alge																													
Strupenost za vodno okolje	Kat.	Glavna tveganja za vodno okolje	Merilo																													
- Akutna strupenost za vodno okolje: Ni razvrščeno	-	Ni razvrščen kot nevaren izdelek z akutno strupenostjo za vodne organizme (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 4.1.3.5.5.3.																													
- Kronična strupenost za vodno okolje:	-	Ni razvrščen kot nevaren proizvod s kronično toksičnostjo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki (na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena).	GHS/CLP 4.1.3.5.5.4.																													
12.2	OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST: - Biorazgradljivost: Readily biodegradable. <table><tr><td>Aerobna biorazgradnja za posamezne sestavine</td><td>DQO mgO2/g</td><td>%DBO/DQO 5 dnevi 14 dnevi 28 dnevi</td><td>Biodegradabilidad</td></tr><tr><td>Toluen</td><td>2520</td><td>69 - -</td><td>Enostavno</td></tr></table> Opomba: Podatki o biorazgradljivosti ustrezajo povprečju podatkov iz različnih bibliografskih virov. - Hidroliza: Ni na razpolago. - Fotorazgradljivost: Ni na razpolago.				Aerobna biorazgradnja za posamezne sestavine	DQO mgO2/g	%DBO/DQO 5 dnevi 14 dnevi 28 dnevi	Biodegradabilidad	Toluen	2520	69 - -	Enostavno																				
Aerobna biorazgradnja za posamezne sestavine	DQO mgO2/g	%DBO/DQO 5 dnevi 14 dnevi 28 dnevi	Biodegradabilidad																													
Toluen	2520	69 - -	Enostavno																													
12.3	ZMOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH: Lahko se bioakumulira.																															



A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®



Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

	Bioakumulacija za posamezne sestavine	logPow	BCF L/kg	Potencial
	Toluen	2,73	13 (izračunano)	malo verjetno, nizko
12.4	MOBILNOST V TLEH:			
	Ni na voljo			
	Mobilnost za posamezne sestavine	log Po	Henryjev Constant Pa·m ³ /mol 20°C	Potencial
	Toluen	2,31	485 (izračunano)	malo verjetno, nizko
12.5	REZULTATI OCENE PBT IN VPVB: (Priloga XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006:)			
	Ne vsebuje snovi, ki izpolnjujejo kriterije PBT.			
12.6	LASTNOSTI ENDOKRINIH MOTILCEV:			
	Ta izdelek ne vsebuje snovi z ugotovljenimi ali ocenjenimi lastnostmi endokrinih motenj.			
12.7	DRUGI SKODLJIVI UCINKI:			
	- <u>Potencial tanjšanja ozona:</u>			
	Ni na voljo.			
	- <u>Fotokemični potencial ustvarjanja ozona:</u>			
	Ni na voljo.			
	- <u>Potencial globalnega oteptovanja Zemlje:</u>			
	V primeru požaru ali spalovanju sprosti CO ₂ .			

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1	METODE RAVNANJA Z ODPADKI: Direktiva 2008/98/ES~Uredba (EU) št. 1357/2014:			
	Sprejmite vse potrebne ukrepe za preprečitev nastajanja odpadkov, kadar koli je to mogoče. Analizirajte možne metode za prevrednotenje ali recikliranje. Ne izpuščati v kanalizacijo ali okolje, oddati na pooblaščenem zbirnem mestu. Z odpadki ravnajte in jih odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi. Za nadzor izpostavljenosti in osebne zaščitne ukrepe, glejte razdelek 8.			
	<u>Odstranjevanje praznih posod: Direktiva 94/62/ES~2015/720/ES, Odločba 2000/532/ES~2014/955/ES:</u>			
	Izpraznjene posode in embalažo je treba odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi. Razvrstitev embalaže med nevarne odpadke bo odvisna od stopnje izpraznjenosti le-te, saj je za njihovo razvrstitev odgovoren imetnik ostankov, v skladu s poglavjem 15 01 Odločbe 2000/532/ES, in posredovanje do ustrezne končne destinacije. Pri kontaminirani posodi in embalaži ukrepite enako kot pri izdelku samem.			
	<u>Postopki za nevtralizacijo ali uničenje izdelka:</u>			
	Nadzorovano sežiganje v posebnih objektih za kemične odpadke, vendar v skladu z lokalnimi predpisi.			

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

14.1	<u>ŠTEVILKA ZN IN ŠTEVILKA ID:</u> 1294			
14.2	<u>PRAVILNO ODPREMNO IME ZN:</u> TOLUENE			
14.3	<u>RAZREDI NEVARNOSTI PREVOZA:</u> <u>Prevoz po cesti (ADR 2021):</u> <u>Prevoz po železnici (RID 2021):</u> - Razred: 3 - Skupina embalaže: II - Klasifikacijska koda: F1 - Koda za omejitve tunela: (D/E) - Transportna kategorija: 2, max. ADR 1.1.3.6. 333 L - Omejene količine: 1 L (glej skupne izjeme ADR 3.4) - Prevozni dokument: Konsignacijski papir. - Pisna navodila: ADR 5.4.3.4 <u>Prevoz po morju (IMDG 39-18):</u> - Razred: 3 - Skupina embalaže: II - List za nujne primere (EmS): F-E, S-D - Priročnik prve pomoči (MFAG): 310 - Onesnaževalec morja: Ne. - Prevozni dokument: Nakladnica za pošiljanje. <u>Prevoz po zraku (ICAO/IATA 2021):</u> - Razred: 3 - Skupina embalaže: II - Prevozni dokument: Letalski tovorni list. <u>Prevoz po celinskih plovnihih poteh (ADN):</u> Ni na voljo			  
14.4	<u>SKUPINA EMBALAŽE:</u> Glejte razdelek 14.3			
14.5	<u>NEVARNOSTI ZA OKOLJE:</u> Ni uporabno (ni razvrščeno kot nevarno za okolje).			
14.6	<u>POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABNIKA:</u>			

	A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®	
---	---	---

Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

	Zagotovite, da osebe, ki prevažajo izdelek, vedo, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja. Vedno prevažajte v zaprtih posodah, ki so pokončne in varne. Zabezpečite dostatočne vetranje.
14.7	POMORSKI PREVOZ V RAZSUTEM STANJU V SKLADU Z INSTRUMENTI IMO: Ni na razpolago.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1	PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFICNI ZA SNOV ALI ZMES: Predpisi, ki na splošno veljajo za ta izdelek, so navedeni v tem varnostnem listu. Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania: Glejte razdelek 1.2. Tipno opozorilo na nevarnost: Ni uporabno (izdelek za profesionalno ali industrijsko uporabo). Zaščita otrok: Ni uporabno (izdelek za profesionalno ali industrijsko uporabo). DRUGI PREDPISI: Nadzor tveganj, povezanih z večjimi nesrečami (Seveso III): Glejte razdelek 7.2. Drugi lokalni zakoni: Prejemnik mora preveriti morebiten obstoj lokalnih predpisov, ki veljajo za kemikalijo.
15.2	OCENA KEMIJSKE VARNOSTI: Ocena kemijske varnosti za to mešanico ni bila izvedena.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

16.1	BESEDILO STAVKOV IN OPOMB, NAVEDENIH V ODDELKIH 2 IN/ALI 3: Stavki o nevarnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1272/2008~2021/849 (CLP), Priloga III: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H361 Suspected of damage the unborn child if inhaled. H373 May cause damage to central nervous system through prolonged or repeated exposure if inhaled. VREDNOTENJE INFORMACIJ O NEVARNOSTI ZMESI: Glejte poglavja 9.1, 11.1 in 12.1. NASVETI O KAKRŠNEM KOLI USPOSABLJANJU, PRIMERNEM ZA DELAVCE: Priporočljivo je, da vse osebe, ki bo rokovalo s tem izdelkom, izvede osnovno usposabljanje o poklicnem tveganju in preventivi, da bi zagotovili razumevanje in razlago varnostnih listov in označevanja izdelkov. GLAVNE LITERATURE IN VIRI PODATKOV: - Evropska agencija za kemikalije: ECHA, http://echa.europa.eu/ - Dostop do prava Evropske unije, http://eur-lex.europa.eu/ - Priročnik o industrijskih topilih, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). - Mejne vrednosti praga, (AGCIH, 2021). - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, (ADR 2021). - Mednarodni pomorski kodeks o nevarnem blagu IMDG, vključno s spremembo 39-18 (IMO, 2018). OKRAJŠAVE IN AKRONIMI: Seznam okrajšav in akronimov, ki se lahko uporabljajo (vendar niso nujno uporabljeni) v tem varnostnem listu: - REACH: Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. - GHS: Globalno usklajen sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij Združenih narodov. - CLP: Evropska uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in kemičnih zmesi. - EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi. - ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi. - CAS: Chemical Abstracts Service (Oddelek Ameriškega kemijskega združenja). - UVCB: snovi neznane ali spremenljive sestave, kompleksni reakcijski produkti ali biološki materiali). - SVHC: Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. - PBT: Obstojne, bioakumulativne in strupene snovi. - vPvB: Zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi. - VOC: Hlapne organske spojine. - DNEL: Izpeljana raven brez učinka (REACH). - PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka (REACH). - LC50: Letalna koncentracija, 50 odstotkov. - LD50: Smrtonosni odmerek, 50 odstotkov. - ZN: Organizacija Združenih narodov. - ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. - RID: Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici. - IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago. - IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov. - ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva. PREDPISI O VARNOSTNEM LISTU MATERIALA: Varnostni list v skladu z 31. členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH) in prilogo Uredbe (EU) št. 2020/878. ZGODOVINA: REVIZIJA: <table border="0"> <tr> <td>Verzija: 7</td><td>07/10/2021</td></tr> <tr> <td>Verzija: 8</td><td>22/11/2022</td></tr> <tr> <td>Verzija: 9</td><td>20/12/2022</td></tr> </table>	Verzija: 7	07/10/2021	Verzija: 8	22/11/2022	Verzija: 9	20/12/2022
Verzija: 7	07/10/2021						
Verzija: 8	22/11/2022						
Verzija: 9	20/12/2022						

	A.M.P.E.R.E SOLVENT ROAD MARKING PAINT®	
---	---	---

Verzija: 9

Revizija: 20/12/2022

Prejšnji pregled: 22/11/2022

Datum tiskanja: 17/03/2023

Modifications with respect to the previous Material Safety Data Dheet: Morebitne zakonodajne, kontekstualne, številčne, metodološke in regulativne spremembe glede na prejšnjo različico so v tem varnostnem listu označene z oznako #.
--

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na trenutnem stanju znanja ter veljavni zakonodaji EU in nacionalni zakonodaji, kot so delovni pogoji uporabnikov, so izven našega znanja in nadzora. Izdelek se ne sme uporabljati za namene, ki niso navedeni, brez predhodnega pisnega navodila za uporabo. Vedno je odgovornost uporabnika, da sprejme ustrezne ukrepe za izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje. Podatki v tem varnostnem listu so mišljeni kot opis varnostnih zahtev izdelka in se ne štejejo za jamstvo za lastnosti izdelka.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Informacije, ki jih vsebuje ta list, izhajajo iz zanesljivih virov. Kot je navedeno, je bil list bil pripravljen na podlagi našega znanja v času najnovejše posodobitve.

Te informacije so namenjene pomoči uporabniku in se ne bi smele obravnavati kot jamstvo.

Pogoji in metode rokovanja, shranjevanja, uporabe ali odstranjevanja izdelka so zunaj našega nadzora in nismo odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi ali v povezavi z naštetim.

Vse snovi ali zmesi lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je treba uporabljati previdno. Ne moremo zagotoviti, da so vse nevarnosti podrobno opisane.

Ta list je pripravljen samo za ta izdelek in ga je tako treba tudi uporabiti. Če se izdelek uporablja kot komponenta v drugem izdelku, informacije, ki so priložene zraven izdelka, morda ne bodo uporabne.

S tem listom uporabnik v nobenem primeru ni oproščen izpolnjevanja vseh zakonov, predpisov in upravnih zahtev v zvezi z izdelkom, zdravjem in varnostjo ter varovanjem zdravja ljudi in okolja.