

Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador de producto

UNO W
Identificador único de la fórmula : 1Y30-F0HG-F001-8TWQ

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos relevantes identificados

PC 35 - Productos de lavado y limpieza

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Calle : Berensweg 200

Código postal/Ciudad : 33334 Gütersloh

Teléfono : +49 5241 9443 0

Telefax : +49 5241 9443 44

Persona de contacto para informaciones : labor@bio-circle.de

1.4 Teléfono de emergencia

+49 5241 9443 51 durante las horas normales de apertura
(lunes a jueves de 8 - 16 horas y viernes de 8 - 15 horas)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosión o irritación cutáneas : Categoría 2 ; Provoca irritación cutánea.

Eye Dam. 1 ; H318 - Lesiones oculares graves o irritación ocular : Categoría 1 ; Provoca lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictograma de peligro



Corrosión (GHS05)

Palabra de advertencia

Peligro

Componentes Peligrosos para etiquetado

METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0

HIDRÓXIDO DE POTASIO ; N.º CAS : 1310-58-3

Indicaciones de peligro

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/....

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/....

P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

2.3 Otros peligros

Ninguno

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED $\geq$ 2.5 EO/PO ; Número-REACH : (Polymer) ; N.º CAS : 68154-97-2

Partes por peso : $\geq 1 - < 5 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Número-REACH : 01-2119489427-24-XXXX ; N.º CE : 629-764-9 ; N.º CAS : 164524-02-1

Partes por peso : $\geq 1 - < 5 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

SODIUM CUMENESULPHONATE ; Número-REACH : 01-2119489411-37-XXXX ; N.º CE : 239-854-6 ; N.º CAS : 15763-76-5

Partes por peso : $\geq 1 - < 5 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

METASILICATO DE DISODIO ; Número-REACH : 01-2119449811-37-XXXX ; N.º CE : 229-912-9 ; N.º CAS : 6834-92-0

Partes por peso : $\geq 1 - < 3 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H335

HIDRÓXIDO DE POTASIO ; Número-REACH : 01-2119487136-33-XXXX ; N.º CE : 215-181-3 ; N.º CAS : 1310-58-3

Partes por peso : $\geq 1 - < 2 \%$

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Límites de concentración específicos : Skin Corr. 1A ; H314: $C \geq 5 \%$ • Eye Dam. 1 ; H318: $C \geq 2 \%$ • Skin Corr. 1B ; H314: $C \geq 2 \%$ • Skin Corr. 1C ; H314: $C \geq 2 \%$ • Eye Irrit. 2 ; H319: $C \geq 0,5 \%$ • Skin Irrit. 2 ; H315: $C \geq 0,5 \%$

Advertencias complementarias

Para obtener el texto completo de las declaraciones sobre sustancias peligrosas y sustancias peligrosas para la UE, consulte la SECCIÓN 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica. Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga constricciones espasmódicas.

En caso de inhalación

En caso de afección de las vías respiratorias consultar al médico.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Hecharse pomada grasienta.

En caso de contacto con los ojos

Proteger el ojo ileso. En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 minutos y consultar al oftalmólogo.

En caso de ingestión

Enjuagar la boca con agua. Dejar beber 1 vaso de agua a tragitos (efecto de dilución). NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Ninguno

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Agua Espuma Polvo extintor Dióxido de carbono (CO2) Arena Nitrógeno Cubierta de extinción

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono , Dióxido de carbono (CO2)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

5.4 Advertencias complementarias

El producto en sí no es combustible. Coordinar las medidas de extinción con los alrededores. Si es posible y sin peligro, retirar los recipientes que no estén dañados de la zona de peligro.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido. Usar equipamiento de protección personal.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. Recoger con materiales absorbentes (p.e. trapos, vellón). Lavar abundantemente con agua. Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

6.4 Referencia a otras secciones

Manejo seguro: véase sección 7

Protección individual: véase sección 8

Eliminación: véase sección 13

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manténgase el recipiente bien cerrado.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. Protegerse contra : Helada .

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Clase de almacenamiento (TRGS 510) : 12

7.3 Usos específicos finales

Respetar la hojas técnicas. Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Valores DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1

Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (local)

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Via de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 0,048 mg/cm²
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 0,048 mg/cm²
HIDRÓXIDO DE POTASIO ; N.º CAS : 1310-58-3
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 1 mg/m³
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 6,6 mg/m³
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 6,6 mg/m³
METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 1,55 mg/m³
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 0,74 mg/kg bw/day
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 68,1 mg/kg bw/day
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 68,1 mg/kg bw/day
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Oral
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 3,8 mg/kg bw/day
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Oral
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 3,8 mg/kg bw/day
METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0
Tipo de valor límite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposición : Oral
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 0,74 mg/kg bw/day

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (local)
Vía de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 0,096 mg/cm²

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (local)
Vía de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 0,096 mg/cm²

HIDRÓXIDO DE POTASIO ; N.º CAS : 1310-58-3

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (local)
Vía de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 1 mg/m³

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)
Vía de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 37,4 mg/m³

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)
Vía de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 37,4 mg/m³

METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)
Vía de exposición : Inhalación
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 6,22 mg/m³

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)
Vía de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 1,49 mg/kg

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)
Vía de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 191 mg/kg bw/day

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5

Tipo de valor límite : DNEL trabajador (sistémico)
Vía de exposición : Dérmica
Frecuencia de exposición : Largo plazo
Valor límite : 191 mg/kg bw/day

PNEC

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1

Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, Agua dulce)
Valor límite : 0,1 mg/l

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5

Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, Agua dulce)
Valor límite : 0,1 mg/l

Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, liberación intermitente)
Valor límite : 1 mg/l

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1

Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, liberación intermitente)
Valor límite : 1 mg/l

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, Agua de mar)
Valor límite : 0,01 mg/l
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5
Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, Agua de mar)
Valor límite : 0,01 mg/l
Tipo de valor límite : PNEC (Sedimento, agua dulce)
Valor límite : 0,372 mg/kg dw
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1
Tipo de valor límite : PNEC (Sedimento, agua dulce)
Valor límite : 0,372 mg/kg dw
Tipo de valor límite : PNEC (Sedimento, agua de mar)
Valor límite : 0,0372 mg/l
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5
Tipo de valor límite : PNEC (Sedimento, agua de mar)
Valor límite : 0,0372 mg/kg dw
Tipo de valor límite : PNEC (Tierra)
Valor límite : 0,016 mg/kg dw
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1
Tipo de valor límite : PNEC (Tierra)
Valor límite : 0,016 mg/kg dw
Tipo de valor límite : PNEC (Estación de depuración)
Valor límite : 100 mg/l
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5
Tipo de valor límite : PNEC (Estación de depuración)
Valor límite : 100 mg/l
METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0
Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, Agua dulce)
Valor límite : 7,5 mg/l
Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, liberación intermitente)
Valor límite : 7,5 mg/l
Tipo de valor límite : PNEC (Aguas, Agua de mar)
Valor límite : 1 mg/l
Tipo de valor límite : PNEC (Estación de depuración)
Valor límite : 1000 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Protección individual

Protección de ojos y cara



Usar gafas de protección adecuadas en caso de salpicaduras.

Protectores de vista adecuados

EN 166.

Protección de piel

Protección de la mano



Tipo de guantes adecuados : EN 374.

Material adecuado : NBR (Goma de nitrilo)

Tiempo de penetración : 480 min.

Espesor del material del guante : 0,4 mm.

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Observación : Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Protección respiratoria



Protección respiratoria es necesaria para: pasar el límite de valor
Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal.

Aparatos respiratorios adecuados

Filtro de partículas combinado
Tipo : P2

Observación

El tiempo límite de uso según GefStoffV en combinación con las reglas sobre el uso de aparatos respiratorios (BGR 190) se deben respetar.

Informaciones generales

No llevar paños de limpieza mojados con el producto en los bolsillos de los pantalones. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

8.3 Advertencias complementarias

No se han realizado pruebas. La selección de los preparados está hecha de acuerdo con los mejores conocimientos disponibles y la información sobre los componentes. En el caso de las pruebas sobre la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano por lo que tiene que ser testado antes de su uso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico : Líquido

Color : azul

Olor

afrutado

Parámetros de la ingeniería de prevención

Punto de solidificación :	(1013 hPa)	aprox.	0 °C	
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición :	(1013 hPa)	aprox.	98 °C	
Punto de inflamabilidad :			insignificante	DIN EN ISO 13736
Temperatura de auto-inflamación :			ninguna	
Inflamabilidad :			no inflamable	
Límite inferior de explosividad :			insignificante	
Límite superior de explosividad :			insignificante	
Presión de vapor :	(50 °C)		no determinado	
Densidad :	(20 °C)	aprox.	1,03 g/cm ³	
Solubilidad en agua :	(20 °C)		completamente miscible	
pH :	(20 °C)	aprox.	13	
Viscosidad cinemática :	(20 °C)	<	30 mm ² /s	
Densidad de vapor relativa :	(20 °C)		no determinado	
Contenido máximo de COV (CE) :			0 Peso %	
Contenido máximo de COV (Suiza) :			0 Peso %	
Contenido imponible de COV (Suiza) :			0 Peso %	
Corrosivos para los metales :			GHS/CLP criteria are	

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

not met.

9.2 Otros datos

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Este material se considera no reactivo en condiciones de uso normales.

10.2 Estabilidad química

La mezcla es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y temperatura.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

No hay información disponible.

10.5 Materiales incompatibles

Aluminio Cinc

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de azufre. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono
Productos de descomposición en caso de incendio: véase la sección 5.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda

Parámetro :	ATEmix
Vía de exposición :	Oral
Dosis efectiva :	> 2000 mg/kg
Parámetro :	LD50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Vía de exposición :	Oral
Especie :	Ratón
Dosis efectiva :	770 - 820 mg/kg
Parámetro :	LD50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Vía de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	> 7000 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parámetro :	LD50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Vía de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	> 7000 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parámetro :	LD50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Vía de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	1152 - 1349 mg/kg
Parámetro :	LD50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N.º CAS : 68154-97-2)
Vía de exposición :	Oral
Especie :	Rata
Dosis efectiva :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 423

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Parámetro : LD50 (HIDRÓXIDO DE POTASIO ; N.º CAS : 1310-58-3)
Vía de exposición : Oral
Especie : Rata
Dosis efectiva : 365 mg/kg
Método : OCDE 425

Toxicidad dermal aguda

Parámetro : ATEmix
Vía de exposición : Dérmica
Dosis efectiva : > 2000 mg/kg
Parámetro : LD50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Vía de exposición : Dérmica
Especie : Conejo
Dosis efectiva : > 2000 mg/kg
Método : OCDE 402
Parámetro : LD50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Vía de exposición : Dérmica
Especie : Rata
Dosis efectiva : > 2000 mg/kg
Método : OCDE 402
Parámetro : LD50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Vía de exposición : Dérmica
Especie : Rata
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg

Toxicidad inhalativa aguda

Parámetro : ATEmix
Vía de exposición : Inhalación
Dosis efectiva : > 20 mg/kg
Parámetro : CL50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Vía de exposición : Inhalación
Especie : Rata
Dosis efectiva : > 2,06 mg/l
Tiempo de exposición : 4 h
Parámetro : CL50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Vía de exposición : Inhalación
Especie : Rata
Dosis efectiva : > 6,41 mg/l
Tiempo de exposición : 232 min
Método : OCDE 403
Parámetro : CL50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Vía de exposición : Inhalación
Especie : Rata
Dosis efectiva : > 6,41 mg/l
Tiempo de exposición : 232 min
Método : OCDE 403

Corrosión

Corrosión o irritación cutáneas

Parámetro : Corrosión o irritación cutáneas (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Especie : Conejo
Resultado : Provoca quemaduras
Método : OCDE 404
Parámetro : Corrosión o irritación cutáneas (HIDRÓXIDO DE POTASIO ; N.º CAS : 1310-58-3)
Resultado : Provoca quemaduras graves
Método : OCDE 431

Provoca irritación cutánea.

Reserva ácida/alcalina

Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

La mezcla tiene una reducida capacidad de reserva (reserva ácida/alcalina).

Resultados de las pruebas cauterizantes e irritantes de piel in vitro:
Human Skin Model (HSM) test (OCDE 431) Sin clasificación como corrosivo a pesar del pH extremo.
La prueba se realizó con una mezcla similar. (UNO S) Principio de extrapolación «Mezclas esencialmente similares».

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Parámetro : Lesiones oculares graves o irritación ocular (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N.º CAS : 68154-97-2)
Especie : Conejo
Resultado : Provoca irritación ocular grave Reversible.
Método : OCDE 405
Parámetro : Lesiones oculares graves o irritación ocular (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Especie : Conejo
Resultado : Provoca irritación ocular grave
Método : OCDE 405
Parámetro : Lesiones oculares graves o irritación ocular (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Especie : Conejo
Resultado : Provoca irritación ocular grave
Método : OCDE 405
Parámetro : Lesiones oculares graves o irritación ocular (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Resultado : Provoca lesiones oculares graves
Parámetro : Lesiones oculares graves o irritación ocular (HIDRÓXIDO DE POTASIO ; N.º CAS : 1310-58-3)
Resultado : Provoca lesiones oculares graves
Método : OCDE 405
Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No existen más datos relevantes disponibles.

Sensibilización respiratoria

No existen más datos relevantes disponibles.

Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y dañar la capacidad reproductiva)

Carcinogenicidad

No existen más datos relevantes disponibles.

Mutagenicidad en células germinales

No existen más datos relevantes disponibles.

Toxicidad para la reproducción

No existen más datos relevantes disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

No existen más datos relevantes disponibles.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

No existen más datos relevantes disponibles.

Peligro de aspiración

No existen más datos relevantes disponibles.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

Toxicocinética, metabolismo y distribución

No hay datos para la preparación/mezcla.

Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Otros efectos adversos

Tiene efecto desgrasante en la piel. Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.

Informaciones adicionales

Composición no examinada. La declaración se deriva de los atributos de los componentes individuales.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática

Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)

Parámetro :	CL50 (HIDRÓXIDO DE POTASIO ; N.º CAS : 1310-58-3)
Especie :	Fish
Parámetro analizador :	Acute (short-term) fish toxicity
Dosis efectiva :	80 mg/l
Tiempo de exposición :	96 h
Parámetro :	CL50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Especie :	Fish
Parámetro analizador :	Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva :	2320 mg/l
Tiempo de exposición :	96 h
Parámetro :	CL50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N.º CAS : 68154-97-2)
Especie :	Danio rerio
Parámetro analizador :	Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva :	> 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición :	96 h
Método :	OCDE 203
Parámetro :	CL50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Especie :	Cyprinus carpio (Carpa)
Parámetro analizador :	Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva :	> 100 mg/l
Tiempo de exposición :	96 h
Parámetro :	CL50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Especie :	Cyprinus carpio (Carpa)
Parámetro analizador :	Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)
Dosis efectiva :	> 100 mg/kg
Tiempo de exposición :	96 h

Toxicidad aguda (breve) para crustáceos

Parámetro :	EC50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Especie :	Daphnia magna (pulga acuática grande)
Parámetro analizador :	Toxicidad aguda (breve) para crustáceos
Dosis efectiva :	1700 mg/l
Tiempo de exposición :	48 h
Método :	OCDE 202
Parámetro :	EC50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N.º CAS : 68154-97-2)
Especie :	Daphnia magna (pulga acuática grande)
Parámetro analizador :	Toxicidad aguda (breve) para crustáceos
Dosis efectiva :	> 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición :	48 h
Método :	OCDE 202
Parámetro :	EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Especie :	Daphnia magna (pulga acuática grande)
Parámetro analizador :	Toxicidad aguda (breve) para crustáceos
Dosis efectiva :	> 100 mg/l

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Tiempo de exposición : 48 h
Parámetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)
Parámetro analizador : Toxicidad aguda (breve) para crustáceos
Dosis efectiva : > 100 mg/l
Tiempo de exposición : 48 h

Toxicidad aguda (breve) para algas y cianobacterias

Parámetro : EC50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Especie : Scenedesmus subspicatus
Parámetro analizador : Toxicidad aguda (breve) para algas y cianobacterias
Dosis efectiva : 207 mg/l
Tiempo de exposición : 72 h

Método : DIN 38412 / pieza 9
Parámetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Especie : Desmodesmus subspicatus
Parámetro analizador : Toxicidad aguda (breve) para algas y cianobacterias
Dosis efectiva : > 100 mg/l
Tiempo de exposición : 72 h

Parámetro : EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Especie : Desmodesmus subspicatus
Parámetro analizador : Toxicidad aguda (breve) para algas y cianobacterias
Dosis efectiva : > 100 mg/l
Tiempo de exposición : 72 h

Parámetro : ErC50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N.º CAS : 68154-97-2)
Especie : Selenastrum capricornutum
Parámetro analizador : Toxicidad aguda (breve) para algas y cianobacterias
Dosis efectiva : > 1 - 10 mg/l
Tiempo de exposición : 72 h
Método : Reglamento (CE) nº 440/2008, anexo C.3

Toxicidad crónica (continúa) para algas y cianobacterias

Parámetro : NOEC (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N.º CAS : 68154-97-2)
Especie : Selenastrum capricornutum
Parámetro analizador : Toxicidad crónica (continúa) para algas y cianobacterias
Dosis efectiva : 1,7 mg/l
Tiempo de exposición : 72 h
Método : Reglamento (CE) nº 440/2008, anexo C.3

Toxicidad para microorganismos

Parámetro : EC50 (METASILICATO DE DISODIO ; N.º CAS : 6834-92-0)
Especie : Toxicidad para microorganismos
Dosis efectiva : > 100 mg/l
Tiempo de exposición : 3 h
Parámetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Especie : Toxicidad para microorganismos
Dosis efectiva : > 1000 mg/l
Tiempo de exposición : 3 h
Parámetro : EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Especie : Toxicidad para microorganismos
Dosis efectiva : > 1000 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

Los tensioactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Biodegradable

Parámetro : Biodegradation (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N.º CAS : 68154-97-2)

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Inoculum :	Biodegradable
Parámetro analizador :	Aerobio
Cuota de degradación :	> 60 %
Demora de la prueba :	28 d
Evaluación :	Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).
Método :	OCDE 301B
Parámetro :	Biodegradation (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N.º CAS : 164524-02-1)
Inoculum :	Biodegradable
Parámetro analizador :	Aerobio
Cuota de degradación :	99,8 %
Demora de la prueba :	28 d
Evaluación :	Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).
Método :	OCDE 301B
Parámetro :	Biodegradation (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N.º CAS : 15763-76-5)
Inoculum :	Biodegradable
Parámetro analizador :	Aerobio
Cuota de degradación :	99,8 %
Demora de la prueba :	28 d
Evaluación :	Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).
Método :	OCDE 301B

12.3 Potencial de bioacumulación

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

12.4 Movilidad en el suelo

Noy hay información disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

12.7 Otros efectos adversos

Ninguno

12.8 Informaciones ecotoxicológica adicionales

Tras neutralización se ha observado reducción de efectos de daño.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos)

Antes del uso previsto

Clave de los residuos/marcas de residuos según CER/AVV

07 06 01* (Líquidos de limpieza y licores madre acuosos)

20 01 29* (Detergentes que contienen sustancias peligrosas)

Otras recomendaciones de evacuación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación apropiada de reciclaje o de gestión de residuos. Embalajes contaminados hay que vacías completamente, y se pueden volver a utilizar tras haber sido limpiados (Agua (con detergentes)) debidamente. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

13.2 Informaciones adicionales

La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efectuarla específicamente de ramo y proceso.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

14.1 Número ONU

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.4 Grupo de embalaje

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.5 Peligros para el medio ambiente

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

insignificante

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamentos UE

Autorización y/o limitaciones de aplicación

Limitaciones de aplicación

Restricción de uso de conformidad con el anexo XVII de REACH n.º : 3, 75

Indicaciones para la limitación de ocupación

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE).

Otros reglamentos de la UE

Indicación de los componentes según reglamento (CE) nº 648/2004

< 5 % tensioactivos no iónicos

< 5 % tensioactivos aniónicos

perfumes

Reglamentos nacionales

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Partes por peso (Número 5.2.5. I) : < 5 %

Clase de peligro de agua

Clasificación según AwSV - Clase : 1 (Presenta poco peligro para el agua.)

15.2 Evaluación de la seguridad química

Para esta sustancia no se realizó una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información

16.1 Indicación de modificaciones

01. Identificador único de la fórmula

16.2 Abreviaciones y acrónimos

ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route)

AOX: Halógenos orgánicos absorbibles (adsorbable organohalogenes)

AwSV: Reglamento Alemán sobre instalaciones para la manipulación de sustancias peligrosas para el agua

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)

CLP: Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de Clasificación, Etiquetado y Envasado (Classification Labelling and Packaging)

CER / AVV: Catálogo Europeo de Residuos / Reglamento alemán lista de residuos

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (European Chemicals Agency)

EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas (European Inventory of Existing Commercial

Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



Nombre comercial : UNO W
Revisión : 03.01.2025
Fecha de edición : 03.01.2025

Versión (Revisión) : 6.1.1 (6.1.0)

Chemical Substances)
GHS: Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de los Productos Químicos (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional (International Air Transport Association)
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization)
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (International Maritime Code for Dangerous Goods)
RID: Reglamento internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)
TRGS: Regla Técnica sobre el Trato con Sustancias Peligrosas en Alemania (German Technical Rules for Hazardous Substances)
VbF: Reglamento de Líquidos inflamables
COV: Compuesto orgánico volátil (volatile organic compound)
VwVwS: Reglamento Alemán de Sustancias Peligrosas para el Agua (German Administrative Regulation on the Classification of Substances Hazardous to Waters)
WGK: Nivel de riesgo para el agua

16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes

DGUV: Seguro obligatorio alemán de accidentes, GESTIS - base de datos de sustancias
ECHA: Catálogo de Clasificación y Etiquetado (Classification And Labelling Inventory)
ECHA: Sustancias preregistradas
ECHA: Sustancias registradas
Fichas de datos de seguridad según Reglamento CE de los presuministradores
ESIS: Sistema Europeo de Información de Sustancias Químicas (European Chemical Substances Information System)
GDL: Base de datos de sustancias peligrosas de los estados federados alemanes (Database of hazardous substances of the federal states of Germany)
UBA Rigoletto: Base de datos de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania para sustancias contaminantes del agua
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
|->REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo

16.4 Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

La mezcla está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP].
Evaluación :
Skin Irrit. 2 : Human Skin Model (HSM) test (OCDE 431)
Eye Dam. 1 ; Ensayo ocular in vitro (OCDE 437)

16.5 Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)

H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

16.6 Indicaciones de enseñanza

Ninguno

16.7 Informaciones adicionales

Ninguno

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.