



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 1 van 10

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

UFI: JF00-Q071-J00S-4U78

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof/het mengsel

Het product is bestemd voor professioneel gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam:	Elried Markierungssysteme GmbH (Berasit)		
Straat:	Grünwalder Weg 28e		
Plaats:	GB-82041 Oberhaching		
Telefoon:	089-613764-0	Telefax:	089-613764-64
E-mail:	info@elried.de		
Contactpersoon:	Francesco Pardi	Telefoon:	089-613764-23
E-mail:	f.pardi@elried.de		
Internet:	www.elried.de		
Verantwoordelijke afdeling:	BAuA: + 49 (0) 231 9071 2971		

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

Antigifcentrum Berlijn, telefoon: +49 (0) 30 30686700
 Österreich +43 (0) 664 6210336

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229
 Skin Irrit. 2; H315
 Eye Irrit. 2; H319
 STOT SE 3; H336
 Aquatic Chronic 3; H412

Volledige tekst van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen


Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarbepalende componenten voor etikettering

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane
 ethylacetaat

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:





Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 2 van 10

Gevarenaanduidingen

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210 Verwijdert houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 P251 Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
 P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikte recycling- of verwijderingsinstallatie.

2.3. Andere gevaren

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Relevante bestanddelen

CAS-nr.	Chemische naam			Hoeveelheid
	EG-nr.	Index-nr.	REACH-nr.	
	Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)			
	Hydrocarbures, C6-C7, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane			20-<25 %
	921-024-6			
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411			
106-97-8	butaan			12,5-<20 %
	203-448-7	601-004-00-0		
	Flam. Gas 1; H220			
141-78-6	ethylacetaat			12,5-<20 %
	205-500-4	607-022-00-5		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
74-98-6	propaan			12,5-<20 %
	200-827-9	601-003-00-5		
	Flam. Gas 1; H220			
75-28-5	isobutaan			5-<10 %
	200-857-2	601-004-00-0		
	Flam. Gas 1; H220			
108-65-6	2-methoxy-1-methylethylacetaat			2,5-<5 %
	203-603-9	607-195-00-7		
	Flam. Liq. 3; H226			
13463-67-7	titaandioxide			<2,5 %
	236-675-5	022-006-00-2		

Volledige tekst van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE

CAS-nr.	EG-nr.	Chemische naam	Hoeveelheid
		Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE	



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 3 van 10

108-65-6	203-603-9	2-methoxy-1-methylethylacetaat	2,5-<5 %
	dermaal: LD50 = 7500 mg/kg; oraal: LD50 = 8532 mg/kg		

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na inademing

Zorgen voor frisse lucht. Bij ongevallen of onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk gebruiksaanwijzing of veiligheidsinformatieblad tonen).

Na contact met de huid

Na contact met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Na contact met de ogen

Na contact met de ogen voldoende lang spoelen met water bij geopende oogleden en vervolgens onmiddellijk een oogarts raadplegen.

Na inslikken

Mond onmiddellijk spoelen en 1 glas water drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Sproeiwaterstraal, kooldioxide (CO₂), schuim, bluspoeder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Dampen kunnen met lucht explosieve mengsels vormen. Verhitting veroorzaakt drukverhoging met gevaar voor openbarsten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Onafhankelijk ademhalingsapparaat en chemicaliënbestendige beschermende kleding dragen. Volledig beschermingspak.

Aanvullende informatie

Gassen/dampen/nevels neerslaan met sproeiwaterstraal. Verontreinigd bluswater gescheiden opvangen. Niet in de riolering of het oppervlaktewater laten terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene aanwijzingen

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Voor de hulpdiensten

Onafhankelijk ademhalingsapparaat en chemicaliënbestendige beschermende kleding dragen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Ongecontroleerd vrijkomen van het product in het milieu voorkomen. Explosiegevaar.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor het reinigen

Getroffen ruimte ventileren.

Andere informatie

Getroffen ruimte ventileren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilig hanteren: zie rubriek 7

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 4 van 10

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8

Verwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanwijzingen voor veilig hanteren

Bij open hantering moeten voorzieningen met plaatselijke afzuiging worden gebruikt. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Niet in open vuur of op gloeiend materiaal spuiten. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Dampen kunnen met lucht explosieve mengsels vormen.

Aanwijzingen voor algemene bedrijfshygiëne

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Een huidbeschermingsplan opstellen en naleven. Voor de pauzes en na het werk handen en gezicht wassen en indien nodig douchen. Niet eten, drinken, roken of snuiven tijdens het gebruik. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Een huidbeschermingsplan opstellen en naleven. Voor de pauzes en na het werk handen en gezicht wassen en indien nodig douchen. Niet eten, drinken, roken of snuiven tijdens het gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Eisen aan opslagruimten en verpakkingen

Verpakking goed gesloten houden. Achter slot bewaren. Bewaren op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Zorgen voor voldoende ventilatie en voor plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen. Op een koele, goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Niet samen opslaan met: Oxiderende middelen. Pyrofore of voor zelfverhitting vatbare stoffen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Het product is bestemd voor professioneel gebruik.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Blootstellingsgrenswaarden (EH40)

CAS-nr.	Stof	ppm	mg/m ³	vezels/ml	Categorie	Herkomst
108-65-6	1-Methoxypropylacetaat	50	274		TWA (8 h)	WEL
		100	548		STEL (15 min)	WEL
106-97-8	Butaan	600	1450		TWA (8 h)	WEL
		750	1810		STEL (15 min)	WEL
141-78-6	Ethylacetaat	200	734		TWA (8 h)	WEL
		400	1468		STEL (15 min)	WEL
13463-67-7	Titaandioxide, respirabel	-	4		TWA (8 h)	WEL

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Bij open hantering moeten voorzieningen met plaatselijke afzuiging worden gebruikt. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 5 van 10

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen/het gezicht

Geschikte oogbescherming: veiligheidsbril.

Bescherming van de handen

Bij het werken met chemische stoffen moeten beschermende handschoenen met CE-markering inclusief viercijferig controlenummer worden gedragen. De kwaliteit van de chemicaliënbestendige beschermende handschoenen moet worden gekozen afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de specifieke werkplek. Voor speciale toepassingen wordt aanbevolen de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde beschermende handschoenen met de leverancier van deze handschoenen te controleren.

Bescherming van de huid

Beschermende kleding gebruiken. . .

Bescherming van de ademhalingswegen

Bij onvoldoende ventilatie adembescherming dragen.

Thermische gevaren

Vlamvertragende beschermende kleding. Antistatisch schoeisel en antistatische kleding dragen .

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	gasvormig
Kleur:	
Smeltpunt/vriespunt:	niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	niet bepaald
Ontvlambaarheid:	niet van toepassing
	201 °C
Onderste explosiegrens:	niet bepaald
Bovenste explosiegrens:	niet bepaald
Vlampunt:	niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur:	niet bepaald
Ontledingstemperatuur:	niet bepaald
pH-waarde:	niet bepaald
Oplosbaarheid in water:	Het onderzoek hoeft niet te worden uitgevoerd omdat bekend is dat de stof onoplosbaar is in water.
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	niet bepaald
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	niet bepaald
Dampspanning:	8300 hPa
(bij 20 °C)	
Dichtheid (bij 20 °C):	0,7 g/cm ³
Relatieve dampdichtheid:	niet bepaald

9.2. Overige informatie

Informatie met betrekking tot fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen

Ontploffingsgevaar bij verwarming.

Oxiderende eigenschappen

Het product is niet: oxiderend.

Andere veiligheidskenmerken

Verdampingsnelheid: niet bepaald

Gehalte aan vaste stoffen: niet bepaald

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 6 van 10

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij opslag bij normale omgevingstemperaturen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmtebronnen (bijv. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Dampen kunnen met lucht explosieve mengsels vormen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalatie gas) > 20000 ppm

Acute toxiciteit

CAS-nr.	Chemische naam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
108-65-6	2-methoxy-1-methylethylacetaat				
	oraal	LD50 8532 mg/kg	Rat	RTECS	
	dermaal	LD50 7500 mg/kg	Konijn		

11.2. Informatie over andere gevaren

Aanvullende informatie

Het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CAS-nr.	Chemische naam					
	Aquatische toxiciteit	Dosis	[h] [d]	Soort	Bron	Methode
108-65-6	2-methoxy-1-methylethylacetaat					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 161 mg/l	96 h	Pimephales promelas		
	Acute toxiciteit voor schaaldieren	EC50 408 mg/l	48 h	Daphnia magna		

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Het product is niet getest.

12.3. Bioaccumulatie

Het product is niet getest.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

CAS-nr.	Chemische naam	Log Pow
106-97-8	butaan	2,89
74-98-6	propan	2,36
75-28-5	isobutaan	2,8
108-65-6	2-methoxy-1-methylethylacetaat	0,43

12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is niet getest.



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 7 van 10

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria volgens UK REACH.
Het product is niet getest.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen ten aanzien van niet-doelorganismen, aangezien geen enkel bestanddeel aan de criteria voldoet.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar.

Aanvullende informatie

Niet in het oppervlaktewater of de riolering laten terechtkomen. Niet in de bodem/ondergrond laten terechtkomen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor verwijdering

Niet in het oppervlaktewater of de riolering laten terechtkomen. Niet in de bodem/ondergrond laten terechtkomen. Afval verwijderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Verontreinigde verpakking

Niet-verontreinigde verpakkingen kunnen worden gerecycled. Verontreinigde verpakkingen op dezelfde wijze behandelen als de stof zelf.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land (ADR/RID)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:	UN 1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	SPUITBUSSEN
14.3. Transportgevarenklasse(n):	2
14.4. Verpakkingsgroep:	-
Gevarenetiket:	2.1



Classificatiecode:	5F
Bijzondere bepalingen:	190 327 344 625
Beperkte hoeveelheid:	1 L
Vrijgestelde hoeveelheid:	E0
Vervoerscategorie:	2
Tunnelbeperkingscode:	D

Vervoer over de binnenwateren (ADN)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:	UN 1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	SPUITBUSSEN
14.3. Transportgevarenklasse(n):	2
14.4. Verpakkingsgroep:	-
Gevarenetiket:	2.1



Classificatiecode:	5F
Bijzondere bepalingen:	190 327 344 625



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 8 van 10

Beperkte hoeveelheid: 1 L

Vrijgestelde hoeveelheid: E0

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 1950**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de** AEROSOLS**modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevaarklasse(n):** 2.1**14.4. Verpakkingsgroep:** -

Gevarenetiket: 2.1



Bijzondere bepalingen: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Beperkte hoeveelheid: 1000 mL

Vrijgestelde hoeveelheid: E0

EmS: F-D, S-U

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 1950**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de** AEROSOLS, FLAMMABLE**modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevaarklasse(n):** 2.1**14.4. Verpakkingsgroep:** -

Gevarenetiket: 2.1



Bijzondere bepalingen: A145 A167 A802

Beperkte hoeveelheid passagiers: 30 kg G

Passagiers LQ: Y203

Vrijgestelde hoeveelheid: E0

IATA-verpakkingsinstructies - passagiers: 203

IATA-max. hoeveelheid - passagiers: 75 kg

IATA-verpakkingsinstructies - vracht: 203

IATA-max. hoeveelheid - vracht: 150 kg

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing: Ontvlambare gassen.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 28, Vermelding 40, Vermelding 75

Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies: 51 %

Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS in verven en 51 %

vernissen:

Informatie volgens Richtlijn 2012/18/EU P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

(SEVESO III):



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 9 van 10

Nationale voorschriften

Tewerkstellingsbeperkingen:

Tewerkstellingsbeperkingen voor jongeren volgens de 'richtlijn betreffende de bescherming van jongeren op het werk' (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbezwaarlijkheidsklasse (D):

2 - duidelijk gevaarlijk voor water

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor de stoffen in dit mengsel zijn geen chemischeveiligheidsbeoordelingen uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

Flam. Gas 1: Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1

Aerosol 1: Aerosolen, gevarencategorie 1

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3

Asp. Tox. 1: Gevaar bij inademing, gevarencategorie 1

Skin Irrit. 2: Huidirritatie, gevarencategorie 2

Eye Irrit. 2: Oogirritatie, gevarencategorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3

Aquatic Chronic 2: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu, chronische gevarencategorie: Chronisch 2

Aquatic Chronic 3: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu, chronische gevarencategorie: Chronisch 3

CLP: Indeling, etikettering en verpakking

REACH: Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen

GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen

UN: Verenigde Naties

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect

DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect

PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect

ATE: Schatting van de acute toxiciteit

LC50: Letale concentratie, 50%

LD50: Letale dosis, 50%

LL50: Letale belasting, 50%

EL50: Effectbelasting, 50%

EC50: Effectieve concentratie 50%

ErC50: Effectieve concentratie 50%, groeisnelheid

NOEC: Concentratie zonder waargenomen effect

BCF: Bioconcentratiefactor

PBT: persistent, bioaccumulerend, toxisch

vPvB: zeer persistent, zeer bioaccumulerend

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)

RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

ADN: Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

IMDG: Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee

EmS: Noodplannen

MFAG: Medische eerstehulp gids

IATA: Internationale Luchtvervoerorganisatie

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

MARPOL: Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

IBC: Intermediaire bulkcontainer

VOC: Vluchtige organische stoffen

SVHC: Zeer zorgwekkende stof

Voor afkortingen en acroniemen, zie tabel op <http://abbrev.esdscom.eu>

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA-richtsnoer voor informatie-eisen en chemischeveiligheidsbeoordeling, hoofdstuk

R.20 (Tabel met termen en afkortingen).



Veiligheidsinformatieblad

Markeringsspray voor vloeren en lijnen

Herziening: 10.03.2026

Productcode: BE-1460...

Pagina 10 van 10

Indeling van mengsels en gebruikte beoordelingsmethode

Indeling	Indelingsprocedure
Aerosol 1; H222-H229	
Skin Irrit. 2; H315	Rekenmethode
Eye Irrit. 2; H319	Rekenmethode
STOT SE 3; H336	Rekenmethode
Aquatic Chronic 3; H412	Rekenmethode

Relevante H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst)

H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Aanvullende informatie

De informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij vormt echter geen garantie voor de producteigenschappen en vestigt geen contractuele rechtsverhouding. De ontvanger van ons product is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de bestaande wet- en regelgeving.

(De gegevens voor de relevante bestanddelen zijn telkens overgenomen uit de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad van de toeleverancier.)