



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Revisado el: 10/03/2026

Spray para señalización de suelos y líneas

Página 1 de 11

N.º de material: BE-1460...

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la empresa

1.1. Identificador del producto

Spray para señalización de suelos y líneas

UFI: JF00-Q071-J00S-4U78

1.2. Usos identificados relevantes de la sustancia o la mezcla y usos no recomendados

Uso de la sustancia/mezcla

El producto está destinado a usuarios profesionales.

1.3. Datos del proveedor que facilita la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa:	Elried Markierungssysteme GmbH (Berasit)	
Calle:	Grünwalder Weg 28e	
Localidad:	GB-82041 Oberhaching	
Teléfono:	089-613764-0	Fax: 089-613764-64
Correo electrónico:	info@elried.de	
Persona de contacto:	Francesco Pardi	Teléfono: 089-613764-23
Correo electrónico:	f.pardi@elried.de	
Internet: Departamento de información:	www.elried.de BAuA: + 49 (0) 231 9071 2971	

1.4. Número de emergencia:

Centro de información sobre intoxicaciones de Berlín, Tel.: +49 (0) 30 30686700
Austria +43 (0) 664 6210336

SECCIÓN 2: Posibles peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229
Irrit. cut. 2; H315
Irrit. ocular 2; H319
STOT SE 3; H336
Efectos crónicos en el medio acuático 3; H412

Texto de las indicaciones de peligro: véase la SECCIÓN 16.

2.2. Elementos de etiquetado del

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes que determinan el peligro para el etiquetado

Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5 % n-hexano Acetato de etilo; éster etílico del ácido acético

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



Indicaciones de peligro

H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H229	El recipiente está a presión: puede reventar si se calienta.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia y aturdimiento.



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 2 de 11

N.º de material: BE-1460...

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo.

Indicaciones de seguridad

- P101 Si se necesita asesoramiento médico, tenga a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de otras fuentes de ignición. No fumar.
- P211 No pulverizar hacia una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P260 No inhalar nieblas, vapores ni aerosoles.
- P410+P412 Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. P501 Llevar el contenido/recipiente a una instalación adecuada de reciclaje o eliminación de residuos.

2.3. Otros peligros

No se dispone de información.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes

relevantes

N.º CAS	Nombre de la sustancia			Porcentaje
	N.º CE	N.º de índice	N.º REACH	
	Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)			
	Hidrocarburos, C6-C7, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <5 % n-hexano			20-<25 %
	921-024-6			
	Inflam. Líqu. 2, Irrit. cut. 2, STOT SE 3, Tox. asp. 1, Crónica acuática 2; H225 H315 H336 H304 H411			
106-97-8	Butano			12,5-<20 %
	203-448-7	601-004-00-0		
	Gas inflamable 1; H220			
141-78-6	Acetato de etilo; éster etílico del ácido acético			12,5-<20 %
	205-500-4	607-022-00-5		
	Líquido inflamable 2, Irritación ocular 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
74-98-6	Propano			12,5-<20 %
	200-827-9	601-003-00-5		
	Gas inflamable 1; H220			
75-28-5	Isobutano; 2-metilpropano			5-<10 %
	200-857-2	601-004-00-0		
	Gas inflamable 1; H220			
108-65-6	Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo; acetato de 1-metoxipropilo-2			2,5-<5 %
	203-603-9	607-195-00-7		
	Flam. Líq. 3; H226			
13463-67-7	Dióxido de titanio			<2,5 %
	236-675-5	022-006-00-2		

Texto de las frases H y EUH: véase la sección 16.



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 3 de 11

N.º de material: BE-1460...

Límites de concentración específicos, factores M y ATE

N.º CAS	N.º CE	Nombre de la sustancia	Proporción
		Límites de concentración específicos, factores M y ATE	
108-65-6	203-603-9	Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo; acetato de 1-metoxipropilo-2	2,5-5 %
		por vía dérmica: DL50 = 7500 mg/kg; por vía oral: DL50 = 8532 mg/kg	

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros

auxilios Tras inhalación

Proporcionar aire fresco. En caso de accidente o malestar, consultar inmediatamente a un médico (si es posible, mostrar las instrucciones de uso o la ficha de datos de seguridad).

Tras contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico o solicitar asistencia médica.

Tras contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante un tiempo suficiente con los párpados abiertos y acuda inmediatamente a un oftalmólogo.

En caso de ingestión

Enjuague inmediatamente la boca y beba un vaso de agua.

4.2. Síntomas y efectos agudos y retardados más importantes

No se dispone de información.

4.3. Indicaciones de asistencia médica inmediata o tratamiento especial

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Agentes extintores

Agentes extintores

adecuados

Chorro de agua pulverizada, dióxido de carbono (CO₂), espuma, polvo extintor.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o la mezcla

Aerosol extremadamente inflamable. El recipiente está a presión: puede reventar si se calienta. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. El calentamiento provoca un aumento de la presión y riesgo de explosión.

5.3. Indicaciones para la lucha contra incendios

Utilizar equipo de respiración autónomo y traje de protección química. Traje de protección integral.

Indicaciones adicionales

Neutralizar los gases, vapores y nieblas con un chorro de agua pulverizada. Recoger por separado el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en el alcantarillado o en cursos de agua.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Indicaciones generales

Retirar todas las fuentes de ignición. Asegurar una ventilación adecuada.

Personal de intervención

Utilizar un equipo de respiración autónomo y un traje de protección contra productos químicos.

6.2. Medidas de protección del medio ambiente

Evitar que el producto se libere al medio ambiente de forma incontrolada. Peligro de explosión.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 4 de 11

N.º de material: BE-1460...

Para la limpieza

Ventilar la zona afectada.

Información adicional

Ventilar la zona afectada.

6.4. Referencia a otras secciones

Manipulación segura: véase la sección 7. Equipo de protección personal: véase la sección 8. Eliminación: véase la sección 13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Medidas de protección para una manipulación

segura. Indicaciones para un manejo seguro

En caso de manipulación al aire libre, utilice equipos con extracción local. No inhale gases, humos, vapores ni aerosoles.

Indicaciones para la protección contra incendios y explosiones

No pulverizar hacia llamas u objetos incandescentes. Mantener alejado de fuentes de ignición; no fumar. Tomar medidas contra las cargas electrostáticas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Indicaciones sobre medidas generales de higiene en el lugar de trabajo

Quítese inmediatamente la ropa sucia o empapada. ¡Elabore un plan de protección de la piel y respételo! Lávese bien las manos y la cara antes de los descansos y al terminar la jornada laboral; si es necesario, dúchese. No comer, beber, fumar ni esnifar en el lugar de trabajo. Quítese inmediatamente la ropa sucia o empapada. ¡Elabore un plan de protección cutánea y respételo! Lávese bien las manos y la cara antes de los descansos y al finalizar el trabajo; si es necesario, dúchese. No comer, beber, fumar ni esnifar en el lugar de trabajo.

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, teniendo en cuenta las incompatibilidades

Requisitos para los locales de almacenamiento y los recipientes

Mantener los recipientes bien cerrados. Conservar bajo llave. Almacenar en un lugar al que solo tengan acceso las personas autorizadas. Asegurar una ventilación adecuada y una extracción puntual en los puntos críticos. Conservar los recipientes en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de otras fuentes de ignición. No fumar.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con: agentes oxidantes. Sustancias peligrosas pirofóricas o susceptibles de autocalentamiento.

Clase de almacenamiento según TRGS 510: 2B (envases de aerosol y mecheros)

7.3. Aplicaciones finales específicas

El producto está destinado a usuarios profesionales.

SECCIÓN 8: Control de la exposición y equipos de protección individual

8.1. Parámetros que deben

controlarse Límites de exposición

en el lugar de trabajo

N.º CAS	Denominación	ppm	mg/m³	F/m³	Factor de limitación de picos	Nota	Tipo
108-65-6	Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo	50	270		1(I)	Y	TRGS 900
106-97-8	Butano	1000	2400		4(II)		TRGS 900
141-78-6	Acetato de etilo	200	730		2(I)	Y	TRGS 900
75-28-5	Isobutano	1000	2400		4(II)		TRGS 900
74-98-6	Propano	1000	1800		4(II)		TRGS 900



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 5 de 11

N.º de material: BE-1460...

8.2. Limitación y control de la exposición



Medidas técnicas de control adecuadas

En caso de manipulación abierta, deben utilizarse dispositivos con extracción local. No inhalar gases, humos, vapores ni aerosoles.

Medidas de protección individual, por ejemplo, equipo de protección individual

Protección ocular/ facial

Protección ocular adecuada: gafas de rejilla.

Protección de las manos

Al manipular sustancias químicas, solo se deben utilizar guantes de protección contra productos químicos que lleven el marcado CE, incluido un número de ensayo de cuatro dígitos. El tipo de guantes de protección contra productos químicos debe seleccionarse en función de la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas presentes en cada puesto de trabajo. Se recomienda consultar con el fabricante de los guantes la resistencia a los productos químicos de los guantes de protección mencionados anteriormente para aplicaciones especiales.

Protección corporal

Uso de ropa de protección. . .

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, utilizar protección respiratoria.

Riesgos térmicos

Ropa ignífuga. Utilizar calzado y ropa de trabajo antiestáticos. .

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas fundamentales

Estado físico:	gaseoso	
Color:	Punto de fusión/punto de congelación:	no determinado
Punto de ebullición o inicio de ebullición y intervalo de ebullición:		no determinado
Inflamabilidad:		no aplicable
Límite inferior de explosividad:		201 °C
Límite superior de explosividad:		no determinado
Punto de inflamación:		no aplicable
Temperatura de ignición:		no determinado
Temperatura de descomposición:		no determinado
Valor de pH:		no determinado
Solubilidad en agua:	No es necesario realizar ninguna prueba, ya que se sabe que la sustancia es insoluble en agua.	
Solubilidad en otros disolventes:	no determinado	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:		No se ha determinado
Presión de vapor:		
(a 20 °C) Densidad:		8300 hPa
(a 20 °C):		
Densidad relativa de vapor:		0,7 g/cm³
		No se ha determinado

9.2. Otros datos



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

N.º de material: BE-1460...

Página 6 de 11

Información sobre clases de peligro físico

Peligros de explosión

El calentamiento puede provocar una explosión.

Propiedades oxidantes

El producto no es: comburente.

Otros parámetros de seguridad

Velocidad de evaporación:

no determinada

Contenido de sólidos:

no se ha determinado

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable. El recipiente está a presión: puede reventar si se calienta.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se almacena a temperaturas ambientales normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de fuentes de calor (p. ej., superficies calientes), chispas y llamas abiertas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de información.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Datos sobre las clases de peligro según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008,

calculados por ATEmix

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (cutáneo) > 2000 mg/kg; ATE (inhalación de gas) > 20 000 ppm

Toxicidad aguda

N.º CAS	Denominación				
	Vía de exposición	Dosis	Especie	Fuente	Método
108-65-6	Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo; acetato de 1-metoxipropilo-2				
	oral	LD50 mg/kg	8532	Rata	RTECS
	cutánea	LD50 mg/kg	7500	Conejo	

11.2. Información sobre otros peligros

Observaciones generales

La mezcla está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP].

SECCIÓN 12: Información sobre el medio ambiente

12.1. Toxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo.



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 7 de 11

N.º de material: BE-1460...

N.º CAS	Denominación					
	Toxicidad acuática	Dosis	[h] [d]	Especie	Fuente	Método
108-65-6	Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo; acetato de 1-metoxipropilo-2					
	Toxicidad aguda para los peces	LC50	161 mg/l	96 h	Pimephales promelas	
	Toxicidad aguda para crustáceos	EC50	408 mg/l	48 h	Daphnia magna	

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto no ha sido sometido a ensayo.

12.3. Potencial de bioacumulación

El producto no ha sido sometido a ensayo.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

N.º CAS	Denominación	Log Pow
106-97-8	Butano	2,89
74-98-6	Propano	2,36
75-28-5	Isobutano; 2-metilpropano	2,8
108-65-6	Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo; acetato de 1-metoxipropilo-2	0,43

12.4. Movilidad en el suelo

El producto no ha sido evaluado.

12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB

Las sustancias presentes en la mezcla no cumplen los criterios PBT/vPvB según el Reglamento REACH, anexo XIII. El producto no ha sido evaluado.

12.6. Propiedades disruptoras endocrinas

Este producto no contiene ninguna sustancia que presente propiedades endocrinas en organismos no objetivo, ya que ningún ingrediente cumple los criterios.

12.7. Otros efectos nocivos

No se dispone de información.

Otras indicaciones

Evitar el vertido al alcantarillado o a las aguas. Evitar el vertido al subsuelo o al suelo.

SECCIÓN 13: Indicaciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de

residuos. Recomendaciones para la

eliminación

No verter en el alcantarillado ni en cursos de agua. No permitir que penetre en el subsuelo o en el suelo. Eliminar de acuerdo con la normativa vigente.

Eliminación de envases sin limpiar y productos de limpieza recomendados

Los envases no contaminados y completamente vacíos pueden reciclarse. Los envases contaminados deben tratarse como la sustancia.

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU o número de identificación: UN 1950

14.2. Denominación oficial de transporte de la ONU: ENVASES DE GAS A PRESIÓN

14.3. Clases de peligro de transporte:

2

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiqueta de peligro:

2.1



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 8 de 11

N.º de material: BE-1460...



Código de clasificación: 5F
Disposiciones especiales: 190 327 344 625
Cantidad limitada (LQ): 1 L
Cantidad exenta: E0
Categoría de transporte: 2
Código de restricción en túneles: D

Transporte por vías navegables interiores (ADN)

UN 1950

14.1. Número ONU o número de identificación:

14.2.

EMBALAJES DE GAS A PRESIÓN

Denominación de envío de la ONU:

14.3. Clases de peligro de transporte:

2

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiqueta de peligro:

2.1



Código de clasificación: 5F
Disposiciones especiales: 190 327 344 625
Cantidad limitada (LQ): 1 L
Cantidad exenta: E0

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU o número de identificación:

UN 1950

14.2. Denominación oficial

AEROSOL

de transporte de la ONU:

14.3. Clases de peligro para el transporte:

2.1

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiqueta de peligro:

2.1



Disposiciones especiales: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Cantidad limitada (LQ): 1000 ml
Cantidad exenta: E0
EmS: F-D, S-U

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU o número de identificación:

UN 1950

14.2. Denominación oficial

AEROSOL, INFLAMABLE

de envío de la ONU:

14.3. Clases de peligro de transporte:

2.1

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiqueta de peligro:

2.1



Disposiciones especiales: A145 A167 A802
Cantidad limitada (LQ) Pasajero: 30 kg G Pasajero
LQ: Y203
Cantidad exenta: E0



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 9 de 11

N.º de material: BE-1460...

Instrucciones de embalaje de la IATA - Pasajero:	203
Cantidad máxima IATA - Pasajeros:	75 kg
Instrucciones de embalaje de la IATA - Carga:	203
Cantidad máxima según la IATA - Carga:	150 kg

14.6. Precauciones especiales para el usuario

Atención: Gases inflamables.

14.7. Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Normativa sobre seguridad, salud y protección del medio ambiente/legislación específica para la sustancia o la mezcla

Normativa de la UE

Restricciones de uso (REACH, anexo XVII): entrada 28, entrada 40, entrada 75

Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales: 51 %

Directiva 2004/42/CE sobre COV en pinturas y barnices: 51 %

Información sobre la Directiva SEVESO III 2012/18/UE: P3a AEROSOLLES INFLAMABLES

Normativa nacional

Restricción de uso: Instrucciones técnicas

para aeronaves I:

Parte:

Instrucciones técnicas sobre aire II:

Porcentaje:

Clase de peligro para el agua: Estado:

Respetar las restricciones de empleo para menores (art. 22 de la Ley de protección de menores en el trabajo).

5.2.5: Sustancias orgánicas, expresadas como carbono total cuando $m \geq 0,50$ kg/h: conc. 50 mg/m³

10,00 %

5.2.5. I: Sustancias orgánicas con $m \geq 0,10$ kg/h: conc. 20 mg/m³ 0,50 %

2 - claramente peligroso para el agua

Clasificación de mezclas según el anexo 1, n.º 5 del AwSV

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química de las sustancias presentes en esta mezcla.

SECCIÓN 16: Información adicional



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y líneas

Revisado el: 10/03/2026

N.º de material: BE-1460...

Página 10 de 11

Abreviaturas y acrónimos

Flam. Gas 1: Gases inflamables, categoría de peligro 1
 Aerosol 1: Aerosoles, categoría de peligro 1
 Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, categoría de peligro 2 Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría de peligro 3 Asp. Tox. 1: Peligro de aspiración, categoría de peligro 1
 Skin Irrit. 2: Efecto irritante para la piel, categoría de peligro 2 Eye Irrit. 2: Efecto irritante para los ojos, categoría de peligro 2
 STOT SE 3: Toxicidad específica para determinados órganos (exposición única), categoría de peligro 3 Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio acuático: categoría crónica 2 Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio acuático: Categoría Crónica 3
 CLP: Clasificación, etiquetado y envasado
 REACH: Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas
 GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación, Etiquetado y Embalaje de Productos
 Químicos ONU: Organización de las Naciones Unidas
 CAS: Servicio de Resúmenes Químicos
 DNEL: Nivel derivado sin efecto DMEL:
 Nivel derivado de efecto mínimo
 PNEC: Concentración prevista sin efecto ATE:
 Estimación de toxicidad aguda
 LC50: Concentración letal, 50 % LD50:
 Dosis letal, 50 %
 LL50: Carga letal, 50 % EL50:
 Carga efectiva, 50 %
 EC50: Concentración efectiva al 50 %
 ErC50: Concentración efectiva al 50 %, tasa de crecimiento NOEC: Concentración sin efecto observado
 BCF: factor de bioconcentración
 PBT: persistente, bioacumulativo, tóxico vPvB:
 muy persistente, muy bioacumulativo
 ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
 ADN: Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables Interiores
 IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
 EmS: Listas de emergencia
 MFAG: Guía de primeros auxilios médicos
 IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
 OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
 MARPOL: Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina por los Buques
 IBC: Contenedor a granel intermedio
 COV: Compuestos orgánicos volátiles SVHC:
 Sustancias extremadamente preocupantes
 Para abreviaturas y acrónimos, consulte el índice en <http://abk.esdscom.eu>
 Para abreviaturas y acrónimos, véase ECHA: Directrices sobre los requisitos de información y la evaluación de la seguridad química, capítulo R.20 (Glosario de términos y abreviaturas).



Ficha de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1907/2006

Spray para señalización de suelos y
líneas

Revisado el: 10/03/2026

Página 11 de 11

N.º de material: BE-1460...

Clasificación de las mezclas y método de evaluación utilizado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1272/2008 [CLP]

Clasificación	Método de clasificación
Aerosol 1; H222-H229	
Irrit. cut. 2; H315	Método de cálculo
Irritación ocular 2; H319	Método de cálculo
STOT SE 3; H336	Método de cálculo
Efectos crónicos en el medio acuático 3; H412	Método de cálculo

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

H220	Gas extremadamente inflamable.
H222	Aerosol extremadamente inflamable.
H225	Líquido y vapor fácilmente inflamables.
H226	El líquido y los vapores son inflamables.
H229	El recipiente está a presión: puede reventar si se calienta.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y si entra en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia y aturdimiento.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo.
EUH066	El contacto repetido puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.

Información adicional

La información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos; sin embargo, no constituye ninguna garantía de las propiedades del producto ni da lugar a ninguna relación jurídica contractual. El destinatario de nuestros productos debe cumplir, bajo su propia responsabilidad, con la legislación y las disposiciones vigentes.

(Los datos de los componentes relevantes se han extraído de la última ficha de datos de seguridad válida del proveedor anterior.)