



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 1 z 10

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Sprej pro značení podlah a čar

UFI:

JF00-Q071-J00S-4U78

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky/směsi

Výrobek je určen pro profesionální použití.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název společnosti:

Elried Markierungssysteme GmbH
(Berasit)

Ulice:

Grünwalder Weg 28e

Místo:

GB-82041 Oberhaching

Telefon:

089-613764-0

Telefax:

089-613764-64

E-mail:

info@elried.de

Kontaktní osoba:

Francesco Pardi

Telefon:

089-613764-23

E-mail:

f.pardi@elried.de

Internet:

www.elried.de

Odpovědné oddělení:

BAuA: + 49 (0) 231 9071 2971

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko Berlín, telefon: +49 (0) 30 30686700
Österreich +43 (0) 664 6210336

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 3; H412

Plné znění standardních vět o nebezpečnosti: viz ODDÍL 16.

2.2. Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008


Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě

Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloiques, <5% n-hexane
ethyl-acetát

Signální slovo:

Nebezpečí

Výstražné symboly:





Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 2 z 10

Standardní věty o nebezpečnosti

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na jiný zdroj zapálení.
P251	Nepropichujte nebo nespalujte, a to ani po použití.
P260	Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501	Odstraňte obsah/obal v příslušném zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

2.3. Další nebezpečnost

Nejsou k dispozici žádné informace.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Relevantní složky

Číslo CAS	Chemický název			Množství
	Číslo ES	Indexové číslo	Registrační číslo REACH	
	Klasifikace (nařízení (ES) č. 1272/2008)			
	Hydrocarbures, C6-C7, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane			20-<25 %
	921-024-6			
	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411			
106-97-8	butan			12,5-<20 %
	203-448-7	601-004-00-0		
	Flam. Gas 1; H220			
141-78-6	ethyl-acetát			12,5-<20 %
	205-500-4	607-022-00-5		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
74-98-6	propan			12,5-<20 %
	200-827-9	601-003-00-5		
	Flam. Gas 1; H220			
75-28-5	isobutan			5-<10 %
	200-857-2	601-004-00-0		
	Flam. Gas 1; H220			
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát			2,5-<5 %
	203-603-9	607-195-00-7		
	Flam. Liq. 3; H226			
13463-67-7	oxid titaničitý			<2,5 %
	236-675-5	022-006-00-2		

Plné znění vět H a EUH: viz oddíl 16.

Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE

Číslo CAS	Číslo ES	Chemický název	Množství
	Specifické koncentrační limity, M-faktory a ATE		



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 3 z 10

108-65-6	203-603-9	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	2,5-<5 %
		dermálně: LD50 = 7500 mg/kg; orálně: LD50 = 8532 mg/kg	

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Při vdechnutí

Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte návod k použití nebo bezpečnostní list).

Při styku s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

Při zasažení očí vyplachujte vodou při otevřených víčkách dostatečně dlouhou dobu, poté okamžitě vyhledejte očního lékaře.

Při požití

Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 1 sklenici vody.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné informace.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčte symptomaticky.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Vodní mlha, oxid uhličitý (CO₂), pěna, hasicí prášek.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Zahřátí způsobuje zvýšení tlaku s nebezpečím roztržení.

5.3. Pokyny pro hasiče

Použijte izolační dýchací přístroj a chemický ochranný oděv. Celotělový ochranný oblek.

Další údaje

Plyny/páry/mlhu srážejte vodní mlhou. Kontaminovanou hasicí vodu shromažďujte odděleně. Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo povrchových vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Všeobecné pokyny

Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zajistěte dostatečné větrání.

Pro pracovníky zasahující složek

Použijte izolační dýchací přístroj a chemický ochranný oděv.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte nekontrolovanému úniku výrobku do životního prostředí. Nebezpečí výbuchu.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro čištění

Postižený prostor vyvětrejte.

Další informace

Postižený prostor vyvětrejte.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Bezpečné zacházení: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 4 z 10

Odstraňování: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení

Při otevřeném zacházení je nutné použít zařízení s místním odsáváním. Nevdechujte plyn/dým/páry/aerosol.

Pokyny pro ochranu před požárem a výbuchem

Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé materiály. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Provedte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

Pokyny pro všeobecnou hygienu práce

Kontaminovaný, nasáklý oděv okamžitě svlékněte. Vypracujte a dodržujte program ochrany kůže. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce a obličej, v případě potřeby se osprchujte. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte, nešňupejte. Kontaminovaný, nasáklý oděv okamžitě svlékněte. Vypracujte a dodržujte program ochrany kůže. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce a obličej, v případě potřeby se osprchujte. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte, nešňupejte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Skladujte na místě přístupném pouze oprávněným osobám. Zajistěte dostatečné větrání a místní odsávání na kritických místech. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Pokyny pro společné skladování

Neskladujte společně s: Oxidační činidla. Samozápalné nebo samozahřívající se látky.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Výrobek je určen pro profesionální použití.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity (EH40)

Číslo CAS	Látka	ppm	mg/m ³	vláken/ml	Kategorie	Původ
108-65-6	1-methoxypropyl-acetát	50	274		TWA (8 h)	WEL
		100	548		STEL (15 min)	WEL
106-97-8	Butan	600	1450		TWA (8 h)	WEL
		750	1810		STEL (15 min)	WEL
141-78-6	Ethyl-acetát	200	734		TWA (8 h)	WEL
		400	1468		STEL (15 min)	WEL
13463-67-7	Oxid titaničitý, respirabilní frakce	-	4		TWA (8 h)	WEL

8.2. Omezování expozice



Vhodné technické kontroly

Při otevřeném zacházení je nutné použít zařízení s místním odsáváním. Nevdechujte plyn/dým/páry/aerosol.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje

Vhodná ochrana očí: ochranné brýle.



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 5 z 10

Ochrana rukou

Při práci s chemickými látkami je nutné nosit ochranné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního čísla. Kvalitu ochranných rukavic odolných vůči chemikáliím je nutné zvolit v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek na konkrétním pracovišti. Pro zvláštní účely se doporučuje ověřit odolnost výše uvedených ochranných rukavic vůči chemikáliím s jejich dodavatelem.

Ochrana kůže

Používejte ochranný oděv. . .

Ochrana dýchacích cest

Při nedostatečném větrání používejte ochranu dýchacích cest.

Tepelné nebezpečí

Nehořlavý ochranný oděv. Noste antistatickou obuv a oděv .

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	plynné
Barva:	
Bod tání/bod tuhnutí:	neurčeno
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	neurčeno
Hořlavost:	nepoužije se 201 °C
Dolní mez výbušnosti:	neurčeno
Horní mez výbušnosti:	neurčeno
Bod vzplanutí:	nepoužije se
Teplota samovznícení:	neurčeno
Teplota rozkladu:	neurčeno
Hodnota pH:	neurčeno
Rozpustnost ve vodě:	Studii není nutné provádět, protože je známo, že látka je ve vodě nerozpustná.
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	neurčeno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	neurčeno
Tlak páry: (při 20 °C)	8300 hPa
Hustota (při 20 °C):	0,7 g/cm ³
Relativní hustota páry:	neurčeno

9.2. Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbušné vlastnosti

Zahřívání může způsobit výbuch.

Oxidační vlastnosti

Výrobek není: oxidující.

Další bezpečnostní charakteristiky

Rychlost odpařování:	neurčeno
Obsah pevných látek:	neurčeno

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

10.2. Chemická stabilita

Výrobek je stabilní při skladování za běžných teplot okolí.



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 6 z 10

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před zdroji tepla (např. horkými povrchy), jiskrami a otevřeným ohněm. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

10.5. Neslučitelné materiály

Nejsou k dispozici žádné informace.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti

Vypočtená ATEmix

ATE (orálně) > 2000 mg/kg; ATE (dermálně) > 2000 mg/kg; ATE (inhalačně, plyn) > 20000 ppm

Akutní toxicita

Číslo CAS	Chemický název				
	Cesta expozice	Dávka	Druh	Zdroj	Metoda
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát				
	orálně	LD50 8532 mg/kg	Potkan	RTECS	
	dermálně	LD50 7500 mg/kg	Králík		

11.2. Informace o jiné nebezpečnosti

Další údaje

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Číslo CAS	Chemický název					
	Toxicita pro vodní organismy	Dávka	[h] [d]	Druh	Zdroj	Metoda
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát					
	Akutní toxicita pro ryby	LC50 161 mg/l	96 h	Pimephales promelas		
	Akutní toxicita pro korýše	EC50 408 mg/l	48 h	Daphnia magna		

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Výrobek nebyl testován.

12.3. Bioakumulační potenciál

Výrobek nebyl testován.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Číslo CAS	Chemický název	Log Pow
106-97-8	butan	2,89
74-98-6	propan	2,36
75-28-5	isobutan	2,8
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl-acetát	0,43

12.4. Mobilita v půdě

Výrobek nebyl testován.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle UK REACH.

Výrobek nebyl testován.



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 7 z 10

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti

Tento výrobek neobsahuje látku, která má vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti s ohledem na necílové organismy, protože žádná ze složek nesplňuje kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné informace.

Další údaje

Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. Zabraňte vniknutí do půdy/podloží.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Doporučení pro odstraňování

Zabraňte vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. Zabraňte vniknutí do půdy/podloží. Odpad odstraňujte v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaminované obaly

Nekontaminované obaly mohou být recyklovány. S kontaminovanými obaly zacházejte stejně jako se samotnou látkou.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

<u>14.1. UN číslo nebo ID číslo:</u>	UN 1950
<u>14.2. Oficiální pojmenování OSN pro přepravu:</u>	AEROSOLY
<u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:</u>	2
<u>14.4. Obalová skupina:</u>	-
Bezpečnostní značka:	2.1
	
Klasifikační kód:	5F
Zvláštní ustanovení:	190 327 344 625
Omezené množství:	1 L
Vyňaté množství:	E0
Přepravní kategorie:	2
Kód omezení pro tunely:	D

Vnitrozemská vodní přeprava (ADN)

<u>14.1. UN číslo nebo ID číslo:</u>	UN 1950
<u>14.2. Oficiální pojmenování OSN pro přepravu:</u>	AEROSOLY
<u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:</u>	2
<u>14.4. Obalová skupina:</u>	-
Bezpečnostní značka:	2.1
	

Klasifikační kód:	5F
Zvláštní ustanovení:	190 327 344 625
Omezené množství:	1 L
Vyňaté množství:	E0

Námořní přeprava (IMDG)

<u>14.1. UN číslo nebo ID číslo:</u>	UN 1950
<u>14.2. Oficiální pojmenování OSN pro přepravu:</u>	AEROSOLS



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 8 z 10

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

2.1

14.4. Obalová skupina:

-

Bezpečnostní značka:

2.1



Zvláštní ustanovení:

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Omezené množství:

1000 mL

Vyňaté množství:

E0

EmS:

F-D, S-U

Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN číslo nebo ID číslo:

UN 1950

14.2. Oficiální pojmenování OSN pro přepravu:

AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

2.1

14.4. Obalová skupina:

-

Bezpečnostní značka:

2.1



Zvláštní ustanovení:

A145 A167 A802

Omezené množství (osobní letadla):

30 kg G

Osobní letadla LQ:

Y203

Vyňaté množství:

E0

IATA – pokyny pro balení – osobní letadla:

203

IATA – max. množství – osobní letadla:

75 kg

IATA – pokyny pro balení – nákladní letadla:

203

IATA – max. množství – nákladní letadla:

150 kg

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Varování: Hořlavé plyny.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Položka 28, Položka 40, Položka 75

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích:

51 %

Směrnice 2004/42/ES o VOC v barvách a lacích:

51 %

Informace podle směrnice 2012/18/EU (SEVESO III):

P3a HOŘLAVÉ AEROSOLY

Národní předpisy

Omezení zaměstnávání:

Dodržujte omezení zaměstnávání mladistvých podle „směrnice o ochraně mladých lidí při práci“ (94/33/ES).

Třída ohrožení vod (D):

2 – zjevně nebezpečné pro vodu

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti pro látky v této směsi nebylo provedeno.



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 9 z 10

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky a akronymy

Flam. Gas 1: Hořlavé plyny, kategorie nebezpečnosti 1
 Aerosol 1: Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1
 Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny, kategorie nebezpečnosti 2
 Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny, kategorie nebezpečnosti 3
 Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie nebezpečnosti 1
 Skin Irrit. 2: Dráždivost pro kůži, kategorie nebezpečnosti 2
 Eye Irrit. 2: Podráždění očí, kategorie nebezpečnosti 2
 STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie nebezpečnosti 3
 Aquatic Chronic 2: Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie chronické nebezpečnosti: Chronická 2
 Aquatic Chronic 3: Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie chronické nebezpečnosti: Chronická 3
 CLP: Klasifikace, označování a balení
 REACH: Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
 GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
 UN: Organizace spojených národů
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
 DMEL: Odvozená úroveň s minimálním účinkem
 PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
 ATE: Odhad akutní toxicity
 LC50: Letální koncentrace, 50 %
 LD50: Letální dávka, 50 %
 LL50: Letální zatížení, 50 %
 EL50: Účinné zatížení, 50 %
 EC50: Účinná koncentrace 50 %
 ErC50: Účinná koncentrace 50 %, rychlost růstu
 NOEC: Koncentrace bez pozorovaného účinku
 BCF: Biokoncentrační faktor
 PBT: perzistentní, bioakumulativní, toxický
 vPvB: vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
 RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
 ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
 IMDG: Mezinárodní námořní předpis pro přepravu nebezpečných věcí
 EmS: Pohotovostní plány
 MFAG: Příručka první lékařské pomoci
 IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců
 ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
 IBC: Velkoobjemový kontejner pro volně ložené látky
 VOC: Těkavé organické sloučeniny
 SVHC: Látka vzbuzující mimořádné obavy
 Zkratky a akronymy viz tabulka na <http://abbrev.esdscom.eu>
 Zkratky a akronymy viz: Pokyny ECHA k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R.20
 (Tabulka pojmů a zkratk).

Klasifikace směsí a použitá metoda hodnocení

Klasifikace	Klasifikační postup
Aerosol 1; H222-H229	
Skin Irrit. 2; H315	Výpočetní metoda
Eye Irrit. 2; H319	Výpočetní metoda
STOT SE 3; H336	Výpočetní metoda



Bezpečnostní list

Sprej pro značení podlah a čar

Revize: 10.03.2026

Kód výrobku: BE-1460...

Strana 10 z 10

Aquatic Chronic 3; H412

Výpočetní metoda

Příslušné věty H a EUH (číslo a plné znění)

H220	Extrémně hořlavý plyn.
H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další informace

Informace vycházejí ze současného stavu našich znalostí. Nepředstavují však záruku vlastností výrobku a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Příjemce našeho výrobku nese výhradní odpovědnost za dodržování platných zákonů a předpisů.

(Údaje o relevantních složkách byly převzaty vždy z poslední verze bezpečnostního listu subdodavatele.)