

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Smoke Resin Remover
Identificador único de fórmula : EH30-X02G-W00K-X40D

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes

PC 35 - Produto de lavagem e de limpeza

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

SUTA FER - REPRESENTAÇÕES, LDA.

Rua : Rua António da Silva Tavares No. 108

Código postal/Localidade : 3721-257 Oliveira de Azeméis

Telefone : 00351 256 660 690

Contacto para informações : sutafer@sutafer.com

1.4 Número de telefone de emergência

Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

Met. Corr. 1 ; H290 - Corrosivo para os metais : Categoria 1 ; Pode ser corrosivo para os metais.

Skin Corr. 1A ; H314 - Corrosão/irritação cutânea : Categoria 1A ; Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Eye Dam. 1 ; H318 - Lesões oculares graves/irritação ocular : Categoria 1 ; Provoca lesões oculares graves.

2.2 Elementos do rótulo

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]

Pictogramas de risco



Corrosão (GHS05)

Palavra-sinal

Perigo

Especificação de perigo das componentes para as etiquetas

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N.º CAS : 1310-58-3

Hexyl D-Glucoside ; N.º CAS : 54549-24-5

Advertências de perigo

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/....

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

P303+P361+P353 posição que não dificulte a respiração.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
P390 Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

2.3 Outros perigos

Nenhum

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; REACH N.º : 01-2119487136-33-XXXX ; N.º CE : 215-181-3; N.º CAS : 1310-58-3

Percentagem do peso : $\geq 10 - < 25 \%$

Classificação 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Limites de concentração específicos : Skin Corr. 1A ; H314: C $\geq 5 \%$ • Eye Dam. 1 ; H318: C $\geq 2 \%$ • Skin Corr. 1B ; H314: C $\geq 2 \%$ • Skin Corr. 1C ; H314: C $\geq 2 \%$ • Eye Irrit. 2 ; H319: C $\geq 0,5 \%$ • Skin Irrit. 2 ; H315: C $\geq 0,5 \%$

Hexyl D-Glucoside ; REACH N.º : 01-2119492545-29-XXXX ; N.º CE : 259-217-6; N.º CAS : 54549-24-5

Percentagem do peso : $\geq 3 - < 5 \%$

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318

Informações suplementares

Para a versão integral das advertências de perigo, incluindo as da UE: consultar a SECÇÃO 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Informação geral

Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

Em caso de inalação

Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

Em caso de contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Espalhar um creme gordo.

Após o contacto com os olhos

Proteger o olho não atingido. Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão

NÃO provocar o vômito. Fazer beber 1 copo de água em pequenos goles (efeito de diluição). NÃO provocar o vômito. Chamar imediatamente o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhum

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Água Espuma Pó extintor Dióxido de carbono (CO2) Areia Azoto Cobertor para extinção de incêndios

Meios de extinção inadequados

Jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

Produtos de combustão perigosos

Em caso de incêndio podem formar-se: Monóxido de carbono , Dióxido de carbono (CO2)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

5.4 Informações suplementares

O produto em si não é combustível. Adequar as medidas de extinção ao local. A água de extinção do fogo forma soluções alcalinas corrosivas - perigo de derrapagem! A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície. Remover os contentores não danificados da zona de perigo, se tal puder ser feito em segurança.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. Usar equipamento de protecção pessoal.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar de imediato as quantidades derramadas. Limpar com material absorvente (por exemplo um pano ou velo). Lavar com bastante água. O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.4 Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

P234 - Mantenha sempre o produto na sua embalagem original. P406 - Armazenar num recipiente resistente à corrosão/... com um revestimento interior resistente. P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P405 - Armazenar em local fechado à chave. Manter o recipiente bem fechado.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar unicamente no recipiente de origem. Proteger de : Gelo .

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Respeitar o folheto técnico. Respeitar as instruções de uso.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Valores DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)

Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 1 mg/m³

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)

Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 1 mg/m³

Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Inalação

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 124 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 357000 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 35,7 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 420 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 595000 mg/kg bw/day

PNEC

Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite : 0,176 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite : 4,2 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite : 0,0176 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite : 0,722 mg/kg dw
Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite : 0,0722 mg/kg dw
Tipo de valor-limite : PNEC (Terra)
Valor limite : 0,654 mg/kg dw
Tipo de valor-limite : PNEC (Envenenamento secundário)
Valor limite : 111,11 mg/kg food
Tipo de valor-limite : PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite : 100 mg/l

8.2 Controlo da exposição

Protecção individual

Protecção dos olhos/do rosto



Utilizar óculos de segurança em caso de respingo.

Protecção ocular adequada

EN 166.

Protecção da pele

Protecção das mãos



Tipo de luvas adequado : EN 374.

Material adequado : NBR (Borracha de nitrilo)

Tempo de penetração : 480 min.

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

Espessura do material das luvas : 0.4 mm

Observações : As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade de substâncias perigosas. Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Protecção respiratória



É necessária protecção respiratória quando: excesso dos valores-limite

Aparelho de protecção respiratória adequado

Aparelho de filtros combinados

Tipo : P2

Observações

Deve ser observado o tempo limite de uso de acordo com GefStoffV, em combinação com as regras para uso de aparelhos de protecção respiratória (BGR 190).

Informação geral

P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

8.3 Informações suplementares

A selecção do material da luva para esta mistura foi feita de acordo com os melhores conhecimentos e informações disponíveis de seus ingredientes. Nenhum teste foi realizado, portanto não foi possível calcular a resistência e material da luva com antecedência de modo que deve ser testada antes do uso.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aparência

Estado físico : Líquido

Cor : transparente

Cheiro

inodoro

Características de segurança

Ponto de solidificação :	(1013 hPa)		-2 °C	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição :	(1013 hPa)	aprox.	95 °C	
Ponto de inflamabilidade :			não aplicável	DIN EN ISO 13736
Temperatura de autoignição :			não aplicável	
Inflamabilidade :			não inflamável	
Limite inferior de explosividade :			Não há dados disponíveis	
Limite superior de explosão :			Não há dados disponíveis	
Pressão de vapor :	(50 °C)		não determinado	
Densidade :	(20 °C)	aprox.	1,17 g/cm ³	
Solubilidade na água :	(20 °C)		completamente miscível	
pH :	(20 °C)		14	
Viscosidade cinemática :	(20 °C)	<	30 mm ² /s	
Densidade relativa do vapor :	(20 °C)		não determinado	
Teor máximo de COV (CE) :			0	Peso %
Teor máximo de COV (Suíça) :			0	Peso %
Corrosivo para os metais :			May be corrosive to metals.	

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

9.2 Outras informações

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Reacção exotérmica com: Ácido

10.2 Estabilidade química

A mistura está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura recomendadas.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

É possível um forte desenvolvimento de hidrogénio ao contacto com metais anfóteros (por exemplo, alumínio, chumbo, zinco) (Perigo de explosão!).

10.4 Condições a evitar

Não lavar com produtos de limpeza ácidos.

10.5 Materiais incompatíveis

Metal, base Non-ferrous metal. Alumínio Zinco Chumbo Latão

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Hidrogénio

Produtos de decomposição em caso de incêndio: consultar secção 5.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Toxicidade oral aguda

Parâmetro :	ATEmix
Via de exposição :	Oral
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	365 mg/kg
Método :	OCDE 425
Parâmetro :	LD50 (Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 423

Toxicidade dérmica aguda

Parâmetro :	ATEmix
Via de exposição :	Dérmico
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Coelho
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 402

Toxicidade aguda de inalação

Parâmetro :	ATEmix
Via de exposição :	Inalação
Dose de efeito :	> 20 mg/l

Corrosão

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

Corrosão/irritação cutânea

Parâmetro : Corrosão/irritação cutânea (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)
Resultado : Provoca queimaduras graves
Método : OCDE 431

Avaliação/classificação

Provoca queimaduras graves.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)
Resultado : Provoca lesões oculares graves
Método : OCDE 405

Avaliação/classificação

Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização cutânea

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Sensibilização respiratória

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Efeitos CMR (cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução)

Cancerogenicidade

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Mutagenicidade em células germinativas

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade reprodutiva

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Perigo de aspiração

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Toxicocinética, metabolismo e distribuição

Não há dados disponíveis sobre a preparação/a mistura.

Outros efeitos adversos

Tem um efeito desengordurante sobre a pele. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Informação adicional

Preparado não testado. A afirmação deriva das propriedades dos componentes individuais.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Tóxicidade aquática

Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Parâmetro : CL50 (Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5)
Espécie : Oncorhynchus mykiss (Truta arco-íris)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : 420 mg/l

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

Tempo de exposição : 96 h
Método : OCDE 203
Parâmetro : CL50 (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)
Espécie : Fish
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) fish toxicity
Dose de efeito : 80 mg/l
Tempo de exposição : 96 h

Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos

Parâmetro : EC50 (Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : 490 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias

Parâmetro : EL50 (Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5)
Espécie : Skeletonema costatum
Parâmetro de avaliação : Inibição da taxa de crescimento
Dose de efeito : 435 mg/l
Tempo de exposição : 72 h

Toxicidade para os microrganismos

Parâmetro : EC50 (Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos
Dose de efeito : > 1000 mg/l
Tempo de exposição : 4 h

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradação

Parâmetro : NBO (% de ThOD) (Hexyl D-Glucoside ; N° CAS : 54549-24-5)
Inoculação : Biodegradation
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 71 %
Duração do teste : 28 D
Método : OCDE 301D

According to the recipe, contains no AOX. O tensioactivo contido nesta mistura cumpre com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n° 648/2004 relativo aos detergentes.

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

12.8 Informações ecotoxicológicas suplementares

Após a neutralização, observa-se uma redução significativa dos efeitos nocivos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Directiva 2008/98/CE (Directiva-quadro resíduos)

Antes do uso pretendido

Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

07 06 01* (Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos)
20 01 29* (Detergentes contendo substâncias perigosas)

Outras recomendações de eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas após limpeza adequada (Água (com agentes de limpeza)). As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substância.

13.2 Informação adicional

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em incineradoras industriais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU

ONU 1814

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

Transporte marítimo (IMDG)

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

Classe(s) : 8
Código de classificação : C5
Número de identificação do perigo : 80
Código de restrição de túneis : E
Disposições especiais : LQ 1 I · E 2
Rótulo(s) de perigo :



8

Transporte marítimo (IMDG)

Classe(s) : 8
Número EmS : F-A / S-B
Disposições especiais : LQ 1 I · E 2
Rótulo(s) de perigo :



8

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe(s) : 8
Disposições especiais : E 2
Rótulo(s) de perigo :



8

14.4 Grupo de embalagem

II

14.5 Perigos para o ambiente

Transporte por via terrestre (ADR/RID) : Não

Transporte marítimo (IMDG) : Não

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) : Não

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Nenhum

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte a granel não é permitido em conformidade com o código IBC.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Directivas da UE

Autorização e/ou limitações de aplicação

Limitações de aplicação

Utilização sujeita a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH n.º : 3, 75

Indicações sobre restrição de ocupação

Respeitar as restrições à ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa à protecção dos jovens no trabalho.

Outras directivas comunitárias (UE)

Rotulagem das substâncias contidas de acordo com o regulamento (CE) nº 648/2004

< 5 % tensoactivos não-iónicos

15.2 Avaliação da segurança química

Para esta substância não foi realizada qualquer avaliação da segurança química.

SECÇÃO 16: Outras informações

16.1 Indicações de mudanças

14. Designação oficial de transporte da ONU - Transporte por via terrestre (ADR/RID) · 14. Designação oficial de transporte da ONU - Transporte marítimo (IMDG) · 14. Designação oficial de transporte da ONU - Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) · 14. Classes de perigo para efeitos de transporte - Transporte por via terrestre (ADR/RID) · 14. Classes de perigo para efeitos de transporte - Transporte marítimo (IMDG) · 14. Classes de perigo para efeitos de transporte - Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

AOX: adsorbable organohalogens (compostos organo-halogenados absorvíveis)

AwSV: Portaria alemã relativa às instalações de tratamento de substâncias perigosas para a água

CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da Sociedade Americana de Química)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulamento (CE) Nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas químicas)

EAK / AVV: Catálogo Europeu de Resíduos

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)

IATA: International Air Transport Association (Associação Internacional de Transportes Aéreos)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas)

VOC: volatile organic compound (composto orgânico volátil)

16.3 Referências importantes na literatura e fontes de dados

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank

ECHA: Classification And Labelling Inventory

ECHA: Pre-registered Substances

ECHA: Registered Substances

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Smoke Resin Remover
Data da redacção : 07.03.2024
Data de edição : 25.02.2025

Versão (Revisão) : 6.3.0 (6.2.0)

EC Safety Data Sheet of Suppliers
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
[-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

A mistura está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

Avaliação :

Met. Corr. 1 : teste ONU, Parte III da sub-secção 37.4

Skin Corr. 1A : Método de cálculo.

Eye Dam. 1 : Método de cálculo.

16.5 Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)

H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H318	Provoca lesões oculares graves.

16.6 Instruções de formação

Nenhum

16.7 Informação adicional

Nenhum

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.