

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

PROLAQ L 500
UFI: 12A0-DOHP-6006-7299

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes

Setores de aplicação [SU]

Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)

Utilizações industriais

Categoria de produtos [PC]

PC-PNT-7 - Decapantes de tinta, diluentes e produtos auxiliares relacionados

Funções técnicas (TF)

Agente de limpeza

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Rua : Berensweg 200

Código postal/Localidade : 33334 Gütersloh

Telefone : +49 5241 9443 0

Telefax : +49 5241 9443 44

Contacto para informações : labor@bio-circle.de

1.4 Número de telefone de emergência

+49 5241 9443 51 during normal office hours
(Monday to Thursday from 8 am to 4 pm and Friday from 8 am to 3 pm)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

Eye Irrit. 2 ; H319 - Lesões oculares graves/irritação ocular : Categoria 2 ; Provoca irritação ocular grave.

2.2 Elementos do rótulo

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]

Pictogramas de risco



Ponto de exclamação (GHS07)

Palavra-sinal

Atenção

Advertências de perigo

H319 Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

2.3 Outros perigos

Nenhum

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; REACH N.º : 01-2119475104-44-XXXX ; N.º CE : 203-961-6; N.º CAS : 112-34-5

Percentagem do peso : $\geq 10 - < 25 \%$

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
Substância com um nível limite de exposição profissional comunitário (EU).

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; REACH N.º : 01-2119475110-51-XXXX ; N.º CE : 204-685-9; N.º CAS : 124-17-4

Percentagem do peso : $\geq 10 - < 25 \%$

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

ACETATO DE N-BUTILO ; REACH N.º : 01-2119485493-29-XXXX ; N.º CE : 204-658-1; N.º CAS : 123-86-4

Percentagem do peso : $\geq 5 - < 10 \%$

Classificação 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 EUH066
Substância com um nível limite de exposição profissional comunitário (EU).

1-METOXI-2-PROPANOL ; REACH N.º : 01-2119457435-35-XXXX ; N.º CE : 203-539-1; N.º CAS : 107-98-2

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5 \%$

Classificação 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336
Substância com um nível limite de exposição profissional comunitário (EU).

Outros componentes

Reaction mass of 1,5-dimethyl glutarate, 1,6-dimethyl adipat and 1,4-dimethyl succinate ; REACH N.º : 01-2119475445-32-XXXX ; N.º CE : 906-170-0

Percentagem do peso : $\geq 50 - < 75 \%$

Informações suplementares

Para a versão integral das advertências de perigo, incluindo as da UE: consultar a SECÇÃO 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Informação geral

Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

Em caso de inalação

Em caso de irritação das vias respiratórias, consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Espalhar um creme gordo.

Após o contacto com os olhos

Proteger o olho não atingido. Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão

Lavar a boca com muita água. Fazer beber 1 copo de água em pequenos goles (efeito de diluição). NÃO provocar o vômito. Chamar imediatamente o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Provoca irritação ocular grave.

Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhum

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Água Espuma Pó extintor Dióxido de carbono (CO2) Areia Azoto Cobertor para extinção de incêndios

Meios de extinção inadequados

Jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de combustão perigosos

Em caso de incendio podem formar-se: Monóxido de carbono , Dióxido de carbono (CO2)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

5.4 Informações suplementares

Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes. A propagação do incêndio é possível. Parar os derrames e as fugas de material, se tal puder ser feito em segurança. Caso contrário, deixar arder em fogo controlado. Espalhar a espuma em maiores quantidades, porque esta é parcialmente destruída pelo produto. Não deixar entrar a água de extinção na canalização, terras ou ambiente aquático. Adequar as medidas de extinção ao local.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. Usar equipamento de protecção pessoal.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar de imediato as quantidades derramadas. Limpar com material absorvente (por exemplo um pano ou velo). Lavar com bastante água. O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.4 Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
Manter o recipiente bem fechado.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar unicamente no recipiente de origem. Proteger de : Gelo .

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Classe de armazenamento (TRGS 510) : 10

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Respeitar o folheto técnico. Respeitar as instruções de uso.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

8.1 Parâmetros de controlo

Valor limite de exposição profissional

Reaction mass of 1,5-dimethyl glutarate, 1,6-dimethyl adipat and 1,4-dimethyl succinate

Tipo de valor-limite (país de origem) : TRGS 900 (D)

Valor limite : 1,2 ml/m³ / 8 mg/m³
Limite máximo : 2(l)
Observações : Y
Versão : 23.06.2022

2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5

Tipo de valor-limite (país de origem) : TRGS 900 (D)

Valor limite : 10 ppm / 67 mg/m³
Limite máximo : 1,5(l)
Observações : Y
Versão : 23.06.2022

Tipo de valor-limite (país de origem) : STEL (EC)

Valor limite : 15 ppm / 101,2 mg/m³
Versão : 20.06.2019

Tipo de valor-limite (país de origem) : TWA (EC)

Valor limite : 10 ppm / 67,5 mg/m³
Versão : 20.06.2019

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4

Tipo de valor-limite (país de origem) : TRGS 900 (D)

Valor limite : 10 ppm / 67 mg/m³
Limite máximo : 1,5(l)
Observações : Y, 11
Versão : 23.06.2022

ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4

Tipo de valor-limite (país de origem) : TRGS 900 (D)

Valor limite : 62 ppm / 300 mg/m³
Limite máximo : 2(l)
Observações : Y
Versão : 23.06.2022

Tipo de valor-limite (país de origem) : STEL (EC)

Valor limite : 150 ppm / 723 mg/m³
Versão : 20.06.2019

Tipo de valor-limite (país de origem) : TWA (EC)

Valor limite : 50 ppm / 241 mg/m³
Versão : 20.06.2019

1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2

Tipo de valor-limite (país de origem) : TRGS 900 (D)

Valor limite : 100 ppm / 370 mg/m³
Limite máximo : 2(l)
Observações : Y
Versão : 23.06.2022

Tipo de valor-limite (país de origem) : STEL (EC)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

:
Valor limite : 150 ppm / 568 mg/m³
Observações : Skin
Versão : 20.06.2019
Tipo de valor-limite (país de origem) TWA (EC)
:
Valor limite : 100 ppm / 375 mg/m³
Observações : Skin
Versão : 20.06.2019

Valores-limite biológicos

1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2

Tipo de valor-limite (país de origem) TRGS 903 (D)
:
Parâmetro : 1-metoxipropan-2-ol / Urina (U) / Fim de exposição ou fim do turno
Valor limite : 15 mg/l
Versão : 25.02.2022

Valores DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 6,25 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 67,5 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 101,2 mg/m³

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 7,9 mg/kg
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 60 mg/kg
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 43 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 85 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 100 mg/kg

ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposição : Inalação

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	35,7 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (local)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A curto prazo
Valor limite :	300 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	12 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A curto prazo
Valor limite :	300 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Dérmico
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	3,4 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Dérmico
Frequência da exposição :	A curto prazo
Valor limite :	6 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Oral
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	2 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Oral
Frequência da exposição :	A curto prazo
Valor limite :	2 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (local)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	300 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (local e sistémico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A curto prazo
Valor limite :	600 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	48 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição :	Dérmico
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	7 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição :	Dérmico
Frequência da exposição :	A curto prazo
Valor limite :	11 mg/kg bw/day
1-METOXI-2-PROPANOL ; N.º CAS :	107-98-2
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Dérmico
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	78 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	43,9 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição :	Oral
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	33 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (local e sistémico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A curto prazo
Valor limite :	553,5 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição :	Inalação
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	369 mg/m ³
Tipo de valor-limite :	DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição :	Dérmico
Frequência da exposição :	A longo prazo
Valor limite :	183 mg/kg bw/day

PNEC

2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5

Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite :	1,1 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite :	11 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	0,11 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	4,4 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite :	0,44 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Terra)
Valor limite :	0,32 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Envenenamento secundário)
Valor limite :	56 mg/kg food

ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4

Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite :	0,108 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite :	0,6 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	0,0108 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	0,8 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite :	0,08 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Terra)
Valor limite :	0,29 mg/kg soil dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Envenenamento secundário)
Valor limite :	70 mg/kg food
Tipo de valor-limite :	PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite :	100 mg/l

ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4

Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite :	0,18 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, libertação intermitente)

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Valor limite :	0,36 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	0,018 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	0,981 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite :	0,00981 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Terra)
Valor limite :	0,0903 mg/kg soil dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite :	35,6 mg/l
1-METOXI-2-PROPANOL ; N.º CAS : 107-98-2	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite :	10 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite :	100 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	1 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	52,3 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite :	5,2 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Terra)
Valor limite :	4,59 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite :	100 mg/l

8.2 Controlo da exposição

Protecção individual

Protecção dos olhos/do rosto



Utilizar óculos de segurança em caso de respingo.

Protecção ocular adequada

EN 166.

Protecção da pele

Protecção das mãos



Tipo de luvas adequado : EN 374.

Material adequado : Borracha de butilo , NBR (Borracha de nitrilo)

Tempo de penetração : 480 min.

Espessura do material das luvas : 0,7 mm

Observações : As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade de substâncias perigosas. Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Protecção respiratória

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)



É necessária protecção respiratória quando: excesso dos valores-limite

Aparelho de protecção respiratória adequado

Aparelho de filtros combinados

Tipo : A

Observações

Deve ser observado o tempo limite de uso de acordo com GefStoffV, em combinação com as regras para uso de aparelhos de protecção respiratória (BGR 190).

Informação geral

Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

8.3 Informações suplementares

A seleção do material da luva para esta mistura foi feita de acordo com os melhores conhecimentos e informações disponíveis de seus ingredientes. Nenhum teste foi realizado, portanto não foi possível calcular a resistência e material da luva com antecedência de modo que deve ser testada antes do uso.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aparência

Estado físico : Líquido

Cor : incolor

Cheiro

como: Éter ; frutado , adocicado

Características de segurança

Ponto de fusão/ponto de congelação :	(1013 hPa)	<	-20	°C	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição :	(1013 hPa)	aprox.	175	°C	
Ponto de inflamabilidade :			61 - 65	°C	DIN EN ISO 13736
Temperatura de auto-ignição :	(2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL)		225	°C	Literature value
Inflamabilidade :			inflamável		
Limite inferior de explosividade :	(2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL)		0,7	% Vol	Literature value
Limite superior de explosão :	(2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL)		5,9	% Vol	Literature value
Pressão de vapor :	(20 °C)	<	2	hPa	Calculated
Densidade :	(20 °C)		1	g/cm ³	
Solubilidade na água :	(20 °C)		Não misturável		
pH :	(20 °C)		não aplicável		
Viscosidade cinemática :	(20 °C)	<	30	mm ² /s	
Densidade relativa do vapor :	(20 °C)		não determinado		
Teor máximo de COV (CE) :			8,4	Peso %	
Teor máximo de COV (Suíça) :			82,8	Peso %	
Teor tributável de COV (Suíça) :			29,1	Peso %	

9.2 Outras informações

Sem combustão auto-sustentada. teste ONU L.2: Teste de combustibilidade sustentada

Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Reactions with strong oxidants are expected. Peroxides can be produced.

10.2 Estabilidade química

A mistura está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não se conhecem reações perigosas.

10.4 Condições a evitar

Evitar temperaturas altas ou luz solar direta.

10.5 Materiais incompatíveis

Agente oxidante.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.
Produtos de decomposição em caso de incêndio: consultar secção 5.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Toxicidade oral aguda

Parâmetro :	ATEmix
Via de exposição :	Oral
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Rato
Dose de efeito :	5530 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parâmetro :	LD50 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	11920 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	14 g/kg
Parâmetro :	LD50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Coelho
Dose de efeito :	7,4 g/kg
Parâmetro :	LD50 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	3739 - 4277 mg/kg

Toxicidade dérmica aguda

Parâmetro :	ATEmix
Via de exposição :	Dérmico
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Via de exposição :	Dérmico

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Espécie : Coelho
Dose de efeito : 2764 mg/kg
Método : OCDE 402
Parâmetro : LD50 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Via de exposição : Dérmico
Espécie : Ratazana
Dose de efeito : > 2000 mg/kg
Método : Regulamento (CE) N° 440/2008, Anexo B.3

Toxicidade aguda de inalação

Parâmetro : ATEmix
Via de exposição : Inalação
Dose de efeito : > 20 mg/l
Parâmetro : CL50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Via de exposição : Inalação
Espécie : Ratazana
Dose de efeito : > 21 mg/l
Tempo de exposição : 4 h
Método : OCDE 403
Parâmetro : CL50 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Via de exposição : Inalação
Espécie : Rato
Dose de efeito : 6000 - 7000 ppm
Tempo de exposição : 6 h
Método : OCDE 403

Corrosão

Corrosão/irritação cutânea

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Coelho
Resultado : Provoca irritação ocular grave
Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Resultado : Provoca irritação ocular grave

Avaliação/classificação

Provoca irritação ocular grave.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização cutânea

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Sensibilização respiratória

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Efeitos CMR (cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução)

Cancerogenicidade

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Mutagenicidade em células germinativas

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade reprodutiva

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

STOT SE 3

Parâmetro : STOT SE 3 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Resultado : Pode provocar sonolência ou vertigens.
Parâmetro : STOT SE 3 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Via de exposição : Por inalação
Resultado : Pode provocar sonolência ou vertigens.

Efeito narcótico

Avaliação/classificação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Perigo de aspiração

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Toxicocinética, metabolismo e distribuição

Não há dados disponíveis sobre a preparação/a mistura.

Outros efeitos adversos

O contacto frequente e prolongado com a pele pode causar irritação. Tem um efeito desengordurante sobre a pele.

Informação adicional

Preparado não testado. A afirmação deriva das propriedades dos componentes individuais.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Tóxicidade aquática

Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Parâmetro : CL50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Lepomis macrochirus (peixe azul)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : 1300 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Método : OCDE 203
Parâmetro : CL50 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Espécie : Danio rerio
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) fish toxicity
Dose de efeito : 50 - 70 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Método : OCDE 203
Parâmetro : CL50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Espécie : Vairão (pimephales promelas)
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) fish toxicity
Dose de efeito : 18 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Método : OCDE 203
Parâmetro : CL50 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Espécie : Vairão (pimephales promelas)
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) fish toxicity
Dose de efeito : 20800 mg/l
Tempo de exposição : 96 h

Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos

Parâmetro : EC50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Método : OCDE 202
Parâmetro : CL50 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) daphnia toxicity
Dose de efeito : 665 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Parâmetro : EC50 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) daphnia toxicity
Dose de efeito : 21100 - 25900 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Toxicidade crônica (a longo prazo) para invertebrados aquáticos

Parâmetro : NOEC (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Dose de efeito : 23 mg/l
Tempo de exposição : 21 D
Método : OCDE 211
Parâmetro : NOEC (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Espécie : Desmodesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) algae toxicity
Dose de efeito : 200 mg/l
Tempo de exposição : 72 h

Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias

Parâmetro : EC50 (2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Scenedesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Método : OCDE 201
Parâmetro : EC50 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Espécie : Pseudokirchneriella subcapitata
Parâmetro de avaliação : Inibição do desenvolvimento da biomassa
Dose de efeito : 520 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Método : DIN 38412 / parte 9
Parâmetro : EC0 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Espécie : Pseudokirchneriella subcapitata
Parâmetro de avaliação : Inibição do desenvolvimento da biomassa
Dose de efeito : 300 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Parâmetro : EC50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Espécie : Vairão (pimephales promelas)
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) fish toxicity
Dose de efeito : 18 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Método : OCDE 203
Parâmetro : EC50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Espécie : Daphnia
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) daphnia toxicity
Dose de efeito : 44 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Parâmetro : EC50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Dose de efeito : 34 mg/l
Tempo de exposição : 21 D
Método : OCDE 211
Parâmetro : EC50 (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Espécie : Desmodesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) algae toxicity
Dose de efeito : 674,7 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Parâmetro : EC50 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Espécie : Pseudokirchneriella subcapitata
Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) algae toxicity
Dose de efeito : > 1000 mg/l
Tempo de exposição : 7 D

Toxicidade para os microrganismos

Parâmetro : EC10 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos
Dose de efeito : > 1995 mg/l
Tempo de exposição : 30 min
Parâmetro : EC0 (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Espécie : Bacteria toxicity
Dose de efeito : 1575 mg/l
Tempo de exposição : 30 min
Parâmetro : EC50 (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Espécie : Pseudomonas putida
Parâmetro de avaliação : Bacteria toxicity
Dose de efeito : > 10000 mg/l
Tempo de exposição : 17 h
Método : DIN 38412 / parte 8

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradação

Parâmetro : NBO (% de CQO) (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Inoculação : Biodegradação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 95 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301C
Parâmetro : NBO (% de ThOD) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Inoculação : Biodegradation
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 100 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301C
Parâmetro : NBO (% de CQO) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Inoculação : Biodegradation
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 73 %
Duração do teste : 20 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301D
Parâmetro : Formação de CO2 (% do valor teórico) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Inoculação :	Biodegradation
Parâmetro de avaliação :	Aeróbio
Taxa de degradabilidade :	102 %
Duração do teste :	20 D
Avaliação :	Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método :	OCDE 301B
Parâmetro :	Biodegradation (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Inoculação :	Biodegradation
Parâmetro de avaliação :	Aeróbio
Taxa de degradabilidade :	83 %
Duração do teste :	20 D
Avaliação :	Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Parâmetro :	Diminuição de COD (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Inoculação :	Biodegradation
Parâmetro de avaliação :	Aeróbio
Taxa de degradabilidade :	96 %
Duração do teste :	28 D
Avaliação :	Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método :	OCDE 301E

12.3 Potencial de bioacumulação

Parâmetro :	Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico) (2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Valor :	1
Método :	OCDE 117
Parâmetro :	Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico) (ACETATO DE 2-(2-BUTOXIETOXI)ETILO ; N° CAS : 124-17-4)
Valor :	1,7
Método :	OCDE 117
Parâmetro :	Log KOW (ACETATO DE N-BUTILO ; N° CAS : 123-86-4)
Valor :	Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico) 1,82 - 2,3
Parâmetro :	Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico) (1-METOXI-2-PROPANOL ; N° CAS : 107-98-2)
Valor :	0,37
	20 °C

Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Directiva 2008/98/CE (Directiva-quadro resíduos)

Antes do uso pretendido

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA

08 01 17 * - resíduos de tintas e vernizes remoção contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas.
20 01 29* (Detergentes contendo substâncias perigosas)

Outras recomendações de eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação de eliminação ou de reciclagem de resíduos apropriada. As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas após limpeza adequada (Água (com agentes de limpeza)). As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substância.

13.2 Informação adicional

A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo com o regulamento para a classificação de resíduos segundo o CER (Catálogo Europeu de Resíduos).

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.4 Grupo de embalagem

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.5 Perigos para o ambiente

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Nenhum

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte a granel não é permitido em conformidade com o código IBC.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Directivas da UE

Autorização e/ou limitações de aplicação

Limitações de aplicação

Utilização sujeita a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH n.º : 3, 30, 40, 55, 75

Indicações sobre restrição de ocupação

Respeitar as restrições à ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa à protecção dos jovens no trabalho.

Regulamentos nacionais

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Percentagem do peso (Número 5.2.5. I) : < 5 %

Classe de perigo para a água

Classificação segundo AwSV - Classe : 1 (Ligeiramente perigoso para a água)

15.2 Avaliação da segurança química

Para esta substância não foi realizada qualquer avaliação da segurança química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)

16.1 Indicações de mudanças

01. Usos identificados relevantes · 03. Componentes perigosos · 03. Outros componentes · 08. Valores DNEL/PNEC · 11. Informação toxicológica · 12. Informação ecológica

16.2 Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)
AOX: adsorbable organohalogens (compostos organo-halogenados absorvíveis)
AwSV: Portaria alemã relativa às instalações de tratamento de substâncias perigosas para a água
CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da Sociedade Americana de Química)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulamento (CE) N.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas químicas)
EAK / AVV: Catálogo Europeu de Resíduos
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)
IATA: International Air Transport Association (Associação Internacional de Transportes Aéreos)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas)
VOC: volatile organic compound (composto orgânico volátil)

16.3 Referências importantes na literatura e fontes de dados

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pre-registered Substances
ECHA: Registered Substances
EC_Safety Data Sheet of Suppliers
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
|-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

A mistura está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].
Avaliação :
Eye Irrit. 2 : Método de cálculo.

16.5 Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)

H226	Líquido e vapor inflamáveis.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
EUH066	Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

16.6 Instruções de formação

Nenhum

16.7 Informação adicional

Nenhum

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : PROLAQ L 500
Data da redacção : 04.12.2025
Data de edição : 04.12.2025

Versão (Revisão) : 5.1.0 (5.0.1)
