

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

PROLAQ L 500
UFI: 12A0-DOHP-6006-7299

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevantni identificirani načini uporabe

Sektorje uporabe [SU]

Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
Industrial uses

Kategorija izdelka [PC]

PC-PNT-7 - Odstranjevalci barv, razredčila in sorodna pomožna sredstva

Tehnične funkcije (TF)

Čistilno sredstvo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Cesta : Berensweg 200

Poštna številka/Kraj : 33334 Gütersloh

Telefon : +49 5241 9443 0

Telefaks : +49 5241 9443 44

Kontakt za informacije : labor@bio-circle.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

+49 5241 9443 51 during normal office hours
(Monday to Thursday from 8 am to 4 pm and Friday from 8 am to 3 pm)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 ; H319 - Resne okvare oči/draženje : Kategorija 2 ; Povzroča hudo draženje oči.

2.2 Elementi etikete

Označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost



Klicaj (GHS07)

Opozorilna beseda

Pozor

Stavki o nevarnosti

H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.3 Druge nevarnosti

Ni

ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; REACH št. : 01-2119475104-44-XXXX ; ES-št. : 203-961-6; Št.CAS : 112-34-5

Delež teže : $\geq 10 - < 25 \%$

Razvrstitev 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
Snov s skupno mejno vrednostjo (ES) za izpostavljenost na delovnem mestu.

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; REACH št. : 01-2119475110-51-XXXX ; ES-št. : 204-685-9; Št.CAS : 124-17-4

Delež teže : $\geq 10 - < 25 \%$

Razvrstitev 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

N-BUTIL ACETAT ; REACH št. : 01-2119485493-29-XXXX ; ES-št. : 204-658-1; Št.CAS : 123-86-4

Delež teže : $\geq 5 - < 10 \%$

Razvrstitev 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 EUH066
Snov s skupno mejno vrednostjo (ES) za izpostavljenost na delovnem mestu.

1-METOKSI-2-PROPANOL ; REACH št. : 01-2119457435-35-XXXX ; ES-št. : 203-539-1; Št.CAS : 107-98-2

Delež teže : $\geq 1 - < 5 \%$

Razvrstitev 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336
Snov s skupno mejno vrednostjo (ES) za izpostavljenost na delovnem mestu.

Ostale sestavne snovi

Reaction mass of 1,5-dimethyl glutarate, 1,6-dimethyl adipat and 1,4-dimethyl succinate ; REACH št. : 01-2119475445-32-XXXX ; ES-št. : 906-170-0

Delež teže : $\geq 50 - < 75 \%$

Dodatna opozorila

Za celotno besedilo s stavki o nevarnosti in stavki o nevarnosti EU glejte ODDELEK 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki

V primeru nejasnosti ali ob pojavu simptomov poiščite zdravniško pomoč. Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.

Po vdihavanju

Pri draženju dihalnih poti obiskati zdravnika.

Pri stiku s kožo

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo voda in milo. Namazati z mastno kremo.

Po stiku z očmi

Zaščititi nepoškodovano oko. Pri stiku z očmi ob odprtih vekah 10 do 15 minut izpirajte pod tekočo vodo ter poiščite zdravniško pomoč.

Po zaužitju

Usta dobro izprati z vodo. Dati piti veliko vode v majhnih požirkih (učinek razredčevanja). NE izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča hudo draženje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Ni

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Voda Pena Prah za gašenje Ogljikov dioksid (CO₂) Pesek Dušik Gasilna odeja

Neustrezna sredstva za gašenje

Močni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti izgoravanja

V primeru požara lahko nastane: Ogljikov monoksid , Ogljikov dioksid (CO₂)

5.3 Nasvet za gasilce

V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

5.4 Dodatna opozorila

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Možen prenos požara. Če je to možno opraviti brez nevarnosti, zaustavite iztekanje in poberite iztekli material. Sicer pa nadzorujte, da pogori do konca. Peno nanesti v večjih količinah, ker jo proizvod deloma uniči. Ne dovoliti, da pri gašenju uporabljena voda pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda. Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlito takoj odstranite. Pobrisati z vpojnim materialom (npr. krpo, volno). Sprati z veliko vode. S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
Hraniti v tesno zaprti posodi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti samo v originalni posodi. Zaščititi pred : Mraz .

Opozorila glede skupnega skladiščenja

Razred skladišča (TRGS 510) : 10

7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevati seznam s tehničnimi navodili. Upoštevajte navodila za uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti na delovnem mestu

Reaction mass of 1,5-dimethyl glutarate, 1,6-dimethyl adipat and 1,4-dimethyl succinate

Tip mejne vrednosti (dežela) TRGS 900 (D)

Varnostni list
v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

proizvajalka) :
Mejna vrednost : 1,2 ml/m³ / 8 mg/m³
Zgornja omejitev : 2(l)
Opomba : Y
Verzija : 23.06.2022

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : TRGS 900 (D)
Mejna vrednost : 10 ppm / 67 mg/m³
Zgornja omejitev : 1,5(l)
Opomba : Y
Verzija : 23.06.2022

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : STEL (EC)
Mejna vrednost : 15 ppm / 101,2 mg/m³
Verzija : 20.06.2019

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : TWA (EC)
Mejna vrednost : 10 ppm / 67,5 mg/m³
Verzija : 20.06.2019

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : TRGS 900 (D)
Mejna vrednost : 10 ppm / 67 mg/m³
Zgornja omejitev : 1,5(l)
Opomba : Y, 11
Verzija : 23.06.2022

N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : TRGS 900 (D)
Mejna vrednost : 62 ppm / 300 mg/m³
Zgornja omejitev : 2(l)
Opomba : Y
Verzija : 23.06.2022

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : STEL (EC)
Mejna vrednost : 150 ppm / 723 mg/m³
Verzija : 20.06.2019

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : TWA (EC)
Mejna vrednost : 50 ppm / 241 mg/m³
Verzija : 20.06.2019

1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : TRGS 900 (D)
Mejna vrednost : 100 ppm / 370 mg/m³
Zgornja omejitev : 2(l)
Opomba : Y
Verzija : 23.06.2022

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : STEL (EC)
Mejna vrednost : 150 ppm / 568 mg/m³
Opomba : Skin
Verzija : 20.06.2019

Tip mejne vrednosti (dežela
proizvajalka) : TWA (EC)

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Mejna vrednost : 100 ppm / 375 mg/m³
Opomba : Skin
Verzija : 20.06.2019

Biološke mejne vrednosti

1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2

Tip mejne vrednosti (dežela proizvodjalca) : TRGS 903 (D)
Parameter : 1-metoksipropan-2-ol / Urin (U) / Konec izpostavljenosti, oz. konec delovne izmene
Mejna vrednost : 15 mg/l
Verzija : 25.02.2022

Vrednosti DNEL-/PNEC

DNEL/DMEL

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5

Tip mejne vrednosti : DNEL Porabnik (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Oralni
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 6,25 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti : DNEL delojemalec (lokalno)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 67,5 mg/m³
Tip mejne vrednosti : DNEL delojemalec (lokalno)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Kratkoročno
Mejna vrednost : 101,2 mg/m³

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4

Tip mejne vrednosti : DNEL Porabnik (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Oralni
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 7,9 mg/kg
Tip mejne vrednosti : DNEL Porabnik (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Kožni
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 60 mg/kg
Tip mejne vrednosti : DNEL Porabnik (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 43 mg/m³
Tip mejne vrednosti : DNEL delojemalec (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 85 mg/m³
Tip mejne vrednosti : DNEL delojemalec (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Kožni
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 100 mg/kg

N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4

Tip mejne vrednosti : DNEL Porabnik (lokalno)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 35,7 mg/m³
Tip mejne vrednosti : DNEL Porabnik (lokalno)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Kratkoročno
Mejna vrednost : 300 mg/m³

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	12 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti :	Kratkoročno
Mejna vrednost :	300 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	3,4 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Pogostost izpostavljenosti :	Kratkoročno
Mejna vrednost :	6 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	2 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Pogostost izpostavljenosti :	Kratkoročno
Mejna vrednost :	2 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti :	DNEL delojemalec (lokalno)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	300 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL delojemalec (lokalno in sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti :	Kratkoročno
Mejna vrednost :	600 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL delojemalec (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	48 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL delojemalec (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	7 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti :	DNEL delojemalec (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Pogostost izpostavljenosti :	Kratkoročno
Mejna vrednost :	11 mg/kg bw/day
1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2	
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	78 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno
Mejna vrednost :	43,9 mg/m ³
Tip mejne vrednosti :	DNEL Porabnik (sistemske)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Pogostost izpostavljenosti :	Dolgoročno

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Mejna vrednost : 33 mg/kg bw/day
Tip mejne vrednosti : DNEL delojemalec (lokalno in sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Kratkoročno
Mejna vrednost : 553,5 mg/m³
Tip mejne vrednosti : DNEL delojemalec (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 369 mg/m³
Tip mejne vrednosti : DNEL delojemalec (sistemsko)
Pot izpostavljenosti : Kožni
Pogostost izpostavljenosti : Dolgoročno
Mejna vrednost : 183 mg/kg bw/day

PNEC

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5

Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, Sladka voda)
Mejna vrednost : 1,1 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, občasno sproščanje)
Mejna vrednost : 11 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, Morska voda)
Mejna vrednost : 0,11 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Usedlina, sladka voda)
Mejna vrednost : 4,4 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti : PNEC (Usedlina, morska voda)
Mejna vrednost : 0,44 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti : PNEC (Tla)
Mejna vrednost : 0,32 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti : PNEC (Sekundarna zastrupitev)
Mejna vrednost : 56 mg/kg food

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4

Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, Sladka voda)
Mejna vrednost : 0,108 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, občasno sproščanje)
Mejna vrednost : 0,6 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, Morska voda)
Mejna vrednost : 0,0108 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Usedlina, sladka voda)
Mejna vrednost : 0,8 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti : PNEC (Usedlina, morska voda)
Mejna vrednost : 0,08 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti : PNEC (Tla)
Mejna vrednost : 0,29 mg/kg soil dw
Tip mejne vrednosti : PNEC (Sekundarna zastrupitev)
Mejna vrednost : 70 mg/kg food
Tip mejne vrednosti : PNEC (Naprava za čiščenje odplak)
Mejna vrednost : 100 mg/l

N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4

Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, Sladka voda)
Mejna vrednost : 0,18 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, občasno sproščanje)
Mejna vrednost : 0,36 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Vode, Morska voda)
Mejna vrednost : 0,018 mg/l
Tip mejne vrednosti : PNEC (Usedlina, sladka voda)
Mejna vrednost : 0,981 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti : PNEC (Usedlina, morska voda)

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Mejna vrednost :	0,00981 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Tla)
Mejna vrednost :	0,0903 mg/kg soil dw
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Naprava za čiščenje odplak)
Mejna vrednost :	35,6 mg/l
1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2	
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Vode, Sladka voda)
Mejna vrednost :	10 mg/l
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Vode, občasno sproščanje)
Mejna vrednost :	100 mg/l
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Vode, Morska voda)
Mejna vrednost :	1 mg/l
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Usedlina, sladka voda)
Mejna vrednost :	52,3 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Usedlina, morska voda)
Mejna vrednost :	5,2 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Tla)
Mejna vrednost :	4,59 mg/kg dw
Tip mejne vrednosti :	PNEC (Naprava za čiščenje odplak)
Mejna vrednost :	100 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči/obraza



Wear suitable safety goggles in case of splash.

Primerna zaščita oči
EN 166.

Zaščita kože

Zaščita rok



Ustrezni tip rokavic : EN 374.

Primerni material : Butil - kavčuk , NBR (Nitrilni kavčuk)

Čas prodora : 480 min.

Debelina materiala za rokavice : 0,7 mm

Opomba : Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in količine nevarne snovi na delovnem mestu. Priporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Zaščita dihal



Zaščito dihal potrebujete pri: prekoračitev mejne vrednosti

Primerna zaščitna dihalna naprava

Kombinirana filtrirna naprava

Vrsta : A

Opomba

Upoštevajte omejitve časov nošenja po GefStoffV v povezavi s pravili za uporabo dihalnih zaščitnih naprav (BGR

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

190).

Splošni napotki

Čistilne krpe, prepajane s proizvodom, ne nositi v žepu. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko. P362+P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P264 - Po uporabi temeljito umiti roke.

8.3 Dodatna opozorila

No tests have been performed. Selection made for preparations according to the best available knowledge and information on ingredients. In the case of preparations the resistance of glove materials cannot be calculated in advance so it has to be tested before use.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Agregatno stanje : Tekoč

Barva : brezbarven

Vonj

po: Eter ; z okusom po sadju , sladkast

Varnostno tehnične karakteristike

Tališče/ledišče :	(1013 hPa)	<	-20	°C	
Začetno vrelišče in območje vrelišča :	(1013 hPa)	ca.	175	°C	
Plamtišče :			61 - 65	°C	DIN EN ISO 13736
Temperatura samovžiga :	(2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL)		225	°C	Literature value
Vnetljivost :			vnetljivo		
Spodnja meja eksplozivnosti :	(2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL)		0,7	Vol-%	Literature value
Zgornja meja eksplozivnosti :	(2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL)		5,9	Vol-%	Literature value
Vapour pressure :	(20 °C)	<	2	hPa	Calculated
Gostota :	(20 °C)		1	g/cm ³	
Vodotopnost :	(20 °C)		Se ne da mešati		
pH :	(20 °C)		ni uporabeno		
Cinematic viscosity :	(20 °C)	<	30	mm ² /s	
Relativna parna gostota :	(20 °C)		ni določeno		
Najvišja vsebnost HOS (ES) :			8,4	Utežni %	
Najvišja vsebnost HOS (Švica) :			82,8	Utežni %	
Obdavčljiva vsebnost HOS (Švica) :			29,1	Utežni %	

9.2 Drugi podatki

Ni gorenja, ki se samo vzdržuje. UN test L.2: Test vnetljivosti in nadaljevanja gorenja

ODDELEK 10: Obstoječnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reactions with strong oxidants are expected. Peroxides can be produced.

10.2 Kemijska stabilnost

The mixture is chemically stable under recommended conditions of storage, use and temperature.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.

10.5 **Nezdružljivi materiali**

Sredstvo za oksidacijo.

10.6 **Nevarni produkti razgradnje**

Ni znan noben nevaren produkt razkroja.

Produkti razgradnje v primeru požara: glejte poglavje 5.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 **Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

Akutna strupenost

Akutna oralna toksičnost

Parameter :	ATEmix
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Doza, ki učinkuje :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Vrsta :	Miš
Doza, ki učinkuje :	5530 mg/kg
Metoda :	OECD 401
Parameter :	LD50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Vrsta :	Podgana
Doza, ki učinkuje :	11920 mg/kg
Parameter :	LD50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Vrsta :	Podgana
Doza, ki učinkuje :	14 g/kg
Parameter :	LD50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Vrsta :	Zajec
Doza, ki učinkuje :	7,4 g/kg
Parameter :	LD50 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Pot izpostavljenosti :	Oralni
Vrsta :	Podgana
Doza, ki učinkuje :	3739 - 4277 mg/kg

Akutna dermalna toksičnost

Parameter :	ATEmix
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Doza, ki učinkuje :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Vrsta :	Zajec
Doza, ki učinkuje :	2764 mg/kg
Metoda :	OECD 402
Parameter :	LD50 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Pot izpostavljenosti :	Kožni
Vrsta :	Podgana
Doza, ki učinkuje :	> 2000 mg/kg
Metoda :	Odredba (ES) št. 440/2008, priloga B.3

Akutna inhalativna toksičnost

Parameter :	ATEmix
Pot izpostavljenosti :	Vdihavanje
Doza, ki učinkuje :	> 20 mg/l

Varnostni list
v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Parameter : LC50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Vrsta : Podgana
Doza, ki učinkuje : > 21 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 4 h
Metoda : OECD 403
Parameter : LC50 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Pot izpostavljenosti : Vdihavanje
Vrsta : Miš
Doza, ki učinkuje : 6000 - 7000 ppm
Trajanje izpostavljenosti : 6 h
Metoda : OECD 403

Jedkost

Jedkost za kožo/draženje kože

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Resne okvare oči/draženje

Parameter : Resne okvare oči/draženje (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Vrsta : Zajec
Rezultat : Povzroča hudo draženje oči
Parameter : Resne okvare oči/draženje (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Rezultat : Povzroča hudo draženje oči

Ocena/klasifikacija

Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Preobčutljivost kože

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Preobčutljivost dihal

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Učinki CMR (kancerogeni, ki povzročajo genetske spremembe in škodljivo vplivajo na plodnost)

Rakotvornost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Mutagenost za zarodne celice

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Strupenost za razmnoževanje

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

STOT – enkratna izpostavljenost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

STOT SE 3

Parameter : STOT SE 3 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Rezultat : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Parameter : STOT SE 3 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Pot izpostavljenosti : Inhalacijski
Rezultat : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Narkotični učinek

Ocena/klasifikacija

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Nevarnost pri vdihavanju

Na voljo niso nobene dodatne ustrezne informacije.

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri ljudeh, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Ni podatkov o pripravku/zmesi.

Drugi škodljivi učinki

Pogost in trajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože. Na kožo deluje razmaščujoče.

Dodatni podatki

Priprava ni bila preizkušena. Navedba izhaja iz lastnosti posameznih komponent.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Toksičnost vode

Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe

Parameter :	LC50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Vrsta :	Lepomis macrochirus (sončni ostriž)
Ocenjevalni parameter :	Akutna (kratkotrajna) toksičnost za ribe
Doza, ki učinkuje :	1300 mg/l
Trajanje izpostavljenosti :	96 h
Metoda :	OECD 203
Parameter :	LC50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Vrsta :	Zebrica (Danio rerio)
Ocenjevalni parameter :	Acute (short-term) fish toxicity
Doza, ki učinkuje :	50 - 70 mg/l
Trajanje izpostavljenosti :	96 h
Metoda :	OECD 203
Parameter :	LC50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrsta :	Črnohlavi pisanec
Ocenjevalni parameter :	Acute (short-term) fish toxicity
Doza, ki učinkuje :	18 mg/l
Trajanje izpostavljenosti :	96 h
Metoda :	OECD 203
Parameter :	LC50 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Vrsta :	Črnohlavi pisanec
Ocenjevalni parameter :	Acute (short-term) fish toxicity
Doza, ki učinkuje :	20800 mg/l
Trajanje izpostavljenosti :	96 h

Akutna (kratkoročna) toksičnost za rake

Parameter :	ES50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Vrsta :	Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter :	Akutna (kratkoročna) toksičnost za rake
Doza, ki učinkuje :	> 100 mg/l
Trajanje izpostavljenosti :	48 h
Metoda :	OECD 202
Parameter :	LC50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Vrsta :	Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter :	Acute (short-term) daphnia toxicity
Doza, ki učinkuje :	665 mg/l
Trajanje izpostavljenosti :	48 h
Parameter :	ES50 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Vrsta :	Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter :	Acute (short-term) daphnia toxicity

Varnostni list
v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Doza, ki učinkuje : 21100 - 25900 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h

Kronična (dolgoročna) strupenost za vodne nevretenčarje

Parameter : NOEC (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Doza, ki učinkuje : 23 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 21 D
Metoda : OECD 211
Parameter : NOEC (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrsta : Desmodesmus subspicatus
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) algae toxicity
Doza, ki učinkuje : 200 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 72 h

Akutna (kratkoročna) toksičnost za alge in cianobakterije

Parameter : ES50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Vrsta : Scenedesmus subspicatus
Ocenjevalni parameter : Akutna (kratkoročna) toksičnost za alge in cianobakterije
Doza, ki učinkuje : > 100 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h
Metoda : OECD 201
Parameter : ES50 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Vrsta : Pseudokirchneriella subcapitata
Ocenjevalni parameter : Zaviranje nastajanja biomase
Doza, ki učinkuje : 520 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 72 h
Metoda : DIN 38412 / del 9
Parameter : EC0 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Vrsta : Pseudokirchneriella subcapitata
Ocenjevalni parameter : Zaviranje nastajanja biomase
Doza, ki učinkuje : 300 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 72 h
Parameter : ES50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrsta : Črnohlavi pisanec
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) fish toxicity
Doza, ki učinkuje : 18 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 96 h
Metoda : OECD 203
Parameter : ES50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrsta : Daphnia
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) daphnia toxicity
Doza, ki učinkuje : 44 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 48 h
Parameter : ES50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrsta : Daphnia magna (velika vodna bolha)
Ocenjevalni parameter : Chronic (long-term) daphnia toxicity
Doza, ki učinkuje : 34 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 21 D
Metoda : OECD 211
Parameter : ES50 (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrsta : Desmodesmus subspicatus
Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) algae toxicity
Doza, ki učinkuje : 674,7 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 72 h
Parameter : ES50 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Vrsta : Pseudokirchneriella subcapitata

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Ocenjevalni parameter : Acute (short-term) algae toxicity
Doza, ki učinkuje : > 1000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 7 D

Toksičnost za mikroorganizme

Parameter : EC10 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Vrsta : Toksičnost za mikroorganizme
Doza, ki učinkuje : > 1995 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 30 min
Parameter : EC0 (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Vrsta : Bacteria toxicity
Doza, ki učinkuje : 1575 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 30 min
Parameter : ES50 (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Vrsta : Pseudomonas putida
Ocenjevalni parameter : Bacteria toxicity
Doza, ki učinkuje : > 10000 mg/l
Trajanje izpostavljenosti : 17 h
Metoda : DIN 38412 / del 8

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Biološka razgradnja

Parameter : BSB (% odKPK) (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Inokulum : Biološka razgradnja
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 95 %
Trajanje testa : 28 D
Vrednotenje : Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda : OECD 301C
Parameter : BSB (% odThSB) (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Inokulum : Biodegradation
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 100 %
Trajanje testa : 28 D
Vrednotenje : Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda : OECD 301C
Parameter : BSB (% odKPK) (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Inokulum : Biodegradation
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 73 %
Trajanje testa : 20 D
Vrednotenje : Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda : OECD 301D
Parameter : Tvorba CO2 (% teoretične vrednosti) (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Inokulum : Biodegradation
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 102 %
Trajanje testa : 20 D
Vrednotenje : Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda : OECD 301B
Parameter : Biodegradation (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Inokulum : Biodegradation
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 83 %
Trajanje testa : 20 D
Vrednotenje : Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

Parameter : Zmanjšanje porabe kisika in ogljika (DOC) (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Inokulum : Biodegradation
Ocenjevalni parameter : Aerobic
Stopnja razgradnje : 96 %
Trajanje testa : 28 D
Vrednotenje : Biološko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
Metoda : OECD 301E

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Parameter : Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOL ; Št.CAS : 112-34-5)
Vrednost : 1
Metoda : 20 °C
OECD 117
Parameter : Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) (2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETIL ACETAT ; Št.CAS : 124-17-4)
Vrednost : 1,7
Metoda : 20 °C
OECD 117
Parameter : Log KOW (N-BUTIL ACETAT ; Št.CAS : 123-86-4)
Vrednost : Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)
1,82 - 2,3
25 °C
Parameter : Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) (1-METOKSI-2-PROPANOL ; Št.CAS : 107-98-2)
Vrednost : 0,37
20 °C

Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.

12.4 Mobilnost v tleh

Na voljo ni nobenih informacij.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Direktiva 2008/98/ES (Direktiva o odpadkih)

Pred namensko uporabo

Ključ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

08 01 17 * - Waste from paint or varnish removal containing organic solvents or other dangerous substances.
20 01 29* (Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi)

Ostala priporočila za odstranjevanje

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi. Odstraniti vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov. Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju [Voda (z detergentom)] ponovno uporabi. S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.

13.2 Dodatni podatki

Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in procesom.

Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.4 Skupina embalaže

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Brez transporta v razsutem stanju, v skladu s Kodeksom IBC.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU-predpisi

Dovoljenja in/ali Omejitve pri uporabi

Omejitve pri uporabi

Omejitev uporabe v skladu z REACH, aneks XVII, št. : 3, 30, 40, 55, 75

Napotki o omejevanju zaposlovanja

Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).

Nacionalni predpisi

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Delež teže (Člen 5.2.5. I) : < 5 %

Razred ogrožanja vode

Klasifikacija v skladu z AwSV - Razred : 1 (V majhni meri ogroža vodo)

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov ni bil opravljen noben ocena kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16.1 Napotki za spremembe

01. Relevantni identificirani načini uporabe · 03. Nevarne sestavine · 03. Ostale sestavne snovi · 08. Vrednosti DNEL-
/PNEC · 11. Toksikološki podatki · 12. Ekološki podatki

16.2 Okrajšave in akronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (Unterabteilung der American Chemical Society)

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (Classification Labelling and Packaging)

EAK / AVV: europäischer Abfallartenkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung

ECHA: Europäische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency)

EINECS: : Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

Varnostni list

v skladu z/s Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)



Komercialno ime : PROLAQ L 500
Obdelano : 04.12.2025
Datum tiskanja : 04.12.2025

Verzija (Sprememba) : 5.1.0 (5.0.1)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (International Air Transport Association)
ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization)
IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffverkehr (International Maritime Code for Dangerous Goods)
RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr (Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)
TRGS: Technische Regel für den Umgang mit Gefahrstoffen
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
VOC: flüchtige organische Verbindung (volatile organic compound)
VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
WGK: Wassergefährdungsklasse

16.3 Pomembni podatki o literaturi in virih

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pre-registered Substances
ECHA: Registered Substances
EC_Safety Data Sheet of Suppliers
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Mešanica razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].
Vrednotenje :
Eye Irrit. 2 : Calculation method.

16.5 Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

16.6 Instrukcije

Ni

16.7 Dodatni podatki

Ni

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.