

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Bio-Circle ALUSTAR 300
Identificador único de fórmula : 8R10-90K5-G005-2XS1

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes

PC 35 - Produto de lavagem e de limpeza

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Rua : Berensweg 200

Código postal/Localidade : 33334 Gütersloh

Telefone : +49 5241 9443 0

Telefax : +49 5241 9443 44

Contacto para informações : labor@bio-circle.de

1.4 Número de telefone de emergência

+49 5241 9443 51 during normal office hours
(Monday to Thursday from 8 am to 4 pm and Friday from 8 am to 3 pm)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

Skin Corr. 1B ; H314 - Corrosão/irritação cutânea : Categoria 1B ; Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Eye Dam. 1 ; H318 - Lesões oculares graves/irritação ocular : Categoria 1 ; Provoca lesões oculares graves.

2.2 Elementos do rótulo

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]

Pictogramas de risco



Corrosão (GHS05)

Palavra-sinal

Perigo

Especificação de perigo das componentes para as etiquetas

METASSILICATO DE DISSÓDIO ; N.º CAS : 6834-92-0

Advertências de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/....
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].

2.3 Outros perigos

Nenhum

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

METASSILICATO DE DISSODIO ; REACH N.º : 01-2119449811-37-XXXX ; N.º CE : 229-912-9; N.º CAS : 6834-92-0

Percentagem do peso : $\geq 10 - < 20$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H335

ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED ≥ 2.5 EO/PO ; REACH N.º : (Polymer) ; N.º CAS : 68154-97-2

Percentagem do peso : $\geq 5 - < 10$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; REACH N.º : 01-2119475104-44-XXXX ; N.º CE : 203-961-6; N.º CAS : 112-34-5

Percentagem do peso : $\geq 5 - < 10$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
Substância com um nível limite de exposição profissional comunitário (EU).

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; REACH N.º : 01-2119489427-24-XXXX ; N.º CE : 629-764-9; N.º CAS : 164524-02-1

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

SODIUM CUMENESULPHONATE ; REACH N.º : 01-2119489411-37-XXXX ; N.º CE : 239-854-6; N.º CAS : 15763-76-5

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; REACH N.º : 01-0000016977-53-XXXX ; N.º CAS : 164462-16-2

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290

Informações suplementares

Para a versão integral das advertências de perigo, incluindo as da UE: consultar a SECÇÃO 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Informação geral

Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

Em caso de inalação

Em caso de irritação das vias respiratórias, consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Espalhar um creme gordo.

Após o contacto com os olhos

Proteger o olho não atingido. Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão

Lavar a boca com muita água. Fazer beber 1 copo de água em pequenos goles (efeito de diluição). NÃO provocar o vômito. Chamar imediatamente o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhum

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Água Espuma Pó extintor Dióxido de carbono (CO₂) Areia Azoto Cobertor para extinção de incêndios

Meios de extinção inadequados

Jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de combustão perigosos

Em caso de incêndio podem formar-se: Monóxido de carbono , Dióxido de carbono (CO₂) , Enxofre óxido

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

5.4 Informações suplementares

O produto em si não é combustível. Adequar as medidas de extinção ao local. A água de extinção do fogo forma soluções alcalinas corrosivas - perigo de derrapagem! Remover os contentores não danificados da zona de perigo, se tal puder ser feito em segurança.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. Usar equipamento de protecção pessoal.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar de imediato as quantidades derramadas. Limpar com material absorvente (por exemplo um pano ou velo). Lavar com bastante água. O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.4 Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7
Protecção individual: ver secção 8
Eliminação: ver secção 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis. Manter o recipiente bem fechado.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar fechado à chave. Conservar unicamente no recipiente de origem. Proteger de : Gelo .

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Classe de armazenamento (TRGS 510) : 8B

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Respeitar o folheto técnico. Respeitar as instruções de uso.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Valor limite de exposição profissional

2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5

Tipo de valor-limite (país de origem) : TRGS 900 (D)

Valor limite : 10 ppm / 67 mg/m³
Limite máximo : 1,5(l)
Observações : Y
Versão : 23.06.2022

Tipo de valor-limite (país de origem) : STEL (EC)

Valor limite : 15 ppm / 101,2 mg/m³
Versão : 20.06.2019

Tipo de valor-limite (país de origem) : TWA (EC)

Valor limite : 10 ppm / 67,5 mg/m³
Versão : 20.06.2019

Valores DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

METASSILICATO DE DISSÓDIO ; N° CAS : 6834-92-0

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 1,55 mg/m³

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,74 mg/kg bw/day

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,74 mg/kg bw/day

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 6,22 mg/m³

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 1,49 mg/kg

2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 6,25 mg/kg bw/day

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 101,2 mg/m³

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 67,5 mg/m³

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposição : Dérmico

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,048 mg/cm²
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,048 mg/cm²
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 6,6 mg/m³
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 6,6 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 68,1 mg/kg bw/day
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 68,1 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 3,8 mg/kg bw/day
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 3,8 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,096 mg/cm²
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,096 mg/cm²
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 37,4 mg/m³
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 37,4 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 191 mg/kg bw/day

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 191 mg/kg bw/day

ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 2 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local e sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 20 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 85 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 17 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 20 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 40 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 4 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 40 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 40 mg/m³

PNEC

METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite : 7,5 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite : 7,5 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite : 1 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite : 1000 mg/l

2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite : 1,1 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, libertação intermitente)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Valor limite :	11 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	0,11 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	4,4 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite :	0,44 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Terra)
Valor limite :	0,32 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Envenenamento secundário)
Valor limite :	56 mg/kg food
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite :	0,1 mg/l
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite :	0,1 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite :	1 mg/l
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite :	1 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	0,01 mg/l
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	0,01 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	0,372 mg/kg dw
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	0,372 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite :	0,0372 mg/l
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite :	0,0372 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Terra)
Valor limite :	0,016 mg/kg dw
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Terra)
Valor limite :	0,016 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite :	100 mg/l
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite :	100 mg/l
ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2	
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite :	2 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite :	0,2 mg/l
Tipo de valor-limite :	PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite :	24 mg/kg dw
Tipo de valor-limite :	PNEC Terra, Água doce
Valor limite :	2,5 mg/kg

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

8.2 Controlo da exposição

Protecção individual

Protecção dos olhos/do rosto



Utilizar óculos de segurança em caso de respingo.

Protecção ocular adequada

EN 166.

Protecção da pele

Protecção das mãos



Tipo de luvas adequado : EN 374.

Material adequado : NBR (Borracha de nitrilo)

Tempo de penetração : 480 min.

Espessura do material das luvas : 0.4 mm

Observações : As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade de substâncias perigosas. Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Protecção respiratória



É necessária protecção respiratória quando: excesso dos valores-limite

Aparelho de protecção respiratória adequado

Aparelho de filtros combinados

Tipo : A

Observações

Deve ser observado o tempo limite de uso de acordo com GefStoffV, em combinação com as regras para uso de aparelhos de protecção respiratória (BGR 190).

Informação geral

Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

8.3 Informações suplementares

A seleção do material da luva para esta mistura foi feita de acordo com os melhores conhecimentos e informações disponíveis de seus ingredientes. Nenhum teste foi realizado, portanto não foi possível calcular a resistência e material da luva com antecedência de modo que deve ser testada antes do uso.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aparência

Estado físico : Líquido

Cor : translúcido

Cheiro

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

inodoro

Características de segurança

Ponto de fusão/ponto de congelação :	(1013 hPa)	não determinado	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição :	(1013 hPa)	aprox.	95 °C
Ponto de inflamabilidade :		insignificante	DIN EN ISO 13736
Temperatura de autoignição :		insignificante	
Inflamabilidade :		não inflamável	
Limite inferior de explosividade :		insignificante	
Limite superior de explosão :		insignificante	
Densidade :	(20 °C)	aprox.	1,09 g/cm ³
Solubilidade na água :	(20 °C)		Peso %
pH :	(20 °C)		13 - 14
Viscosidade cinemática :	(20 °C)	<	30 mm ² /s
Densidade relativa do vapor :	(20 °C)	não determinado	
Teor máximo de COV (CE) :			0 Peso %
Teor máximo de COV (Suiça) :			5 Peso %
Teor tributável de COV (Suiça) :			5 Peso %
Corrosivo para os metais :		GHS/CLP criteria are not met.	

9.2 Outras informações

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Em condições normais de utilização, este material é considerado como não reativo.

10.2 Estabilidade química

O produto está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reacção exotérmica com: Ácido

10.4 Condições a evitar

Não existe informação disponível.

10.5 Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.
Produtos de decomposição em caso de incêndio: consultar secção 5.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Toxicidade oral aguda

Parâmetro :	ATEmix
Via de exposição :	Oral
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N° CAS : 68154-97-2)
Via de exposição :	Oral

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 423
Parâmetro :	LD50 (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 4000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 7000 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parâmetro :	LD50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 7000 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parâmetro :	LD50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Rato
Dose de efeito :	770 - 820 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	1152 - 1349 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Rato
Dose de efeito :	5530 mg/kg
Método :	OCDE 401

Toxicidade dérmica aguda

Parâmetro :	ATEmix
Via de exposição :	Dérmico
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 4000 mg/kg
Método :	OCDE 402
Parâmetro :	LD50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Coelho
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 402
Parâmetro :	LD50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 402
Parâmetro :	LD50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 5000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Via de exposição : Dérmico
Espécie : Coelho
Dose de efeito : 2764 mg/kg
Método : OCDE 402

Toxicidade aguda de inalação

Parâmetro : ATEmix
Via de exposição : Inalação (vapor)
Dose de efeito : > 20 mg/l
Parâmetro : CL50 (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Via de exposição : Inalação
Espécie : Ratazana
Dose de efeito : > 5 mg/l
Parâmetro : CL50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Via de exposição : Inalação
Espécie : Ratazana
Dose de efeito : > 2,06 mg/l
Tempo de exposição : 4 h
Parâmetro : CL50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Via de exposição : Inalação
Espécie : Ratazana
Dose de efeito : > 6,41 mg/l
Tempo de exposição : 232 min
Método : OCDE 403
Parâmetro : CL50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Via de exposição : Inalação
Espécie : Ratazana
Dose de efeito : > 6,41 mg/l
Tempo de exposição : 232 min
Método : OCDE 403

Corrosão

Corrosão/irritação cutânea

Parâmetro : Corrosão/irritação cutânea (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Espécie : Coelho
Resultado : Provoca queimaduras
Método : OCDE 404

Provoca queimaduras graves.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Resultado : Provoca lesões oculares graves
Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N° CAS : 68154-97-2)
Espécie : Coelho
Resultado : Provoca irritação ocular grave Reversível.
Método : OCDE 405
Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Coelho
Resultado : Provoca irritação ocular grave
Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Coelho
Resultado : Provoca irritação ocular grave
Método : OCDE 405

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Parâmetro : Lesões oculares graves/irritação ocular (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Coelho
Resultado : Provoca irritação ocular grave
Método : OCDE 405

Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização cutânea

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Sensibilização respiratória

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Efeitos CMR (cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução)

Cancerogenicidade

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Mutagenicidade em células germinativas

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade reprodutiva

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Perigo de aspiração

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Toxicocinética, metabolismo e distribuição

Não há dados disponíveis sobre a preparação/a mistura.

Outros efeitos adversos

Deve-se ter em conta uma absorção por via cutânea. Tem um efeito desengordurante sobre a pele.

Informação adicional

Preparado não testado. A afirmação deriva das propriedades dos componentes individuais.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Tóxicidade aquática

Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Parâmetro : CL50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N° CAS : 68154-97-2)
Espécie : Danio rerio
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : > 1 - 10 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Método : OCDE 203
Parâmetro : CL50 (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Espécie : Danio rerio
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Dose de efeito : > 110 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Método : Regulamento (CE) N° 440/2008, Anexo C.1
Parâmetro : CL50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Cyprinus carpio (carpa)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Parâmetro : CL50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Cyprinus carpio (carpa)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : > 100 mg/kg
Tempo de exposição : 96 h
Parâmetro : CL50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Lepomis macrochirus (peixe azul)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : 1300 mg/l
Tempo de exposição : 96 h
Método : OCDE 203
Parâmetro : CL50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Espécie : Fish
Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)
Dose de efeito : 2320 mg/l
Tempo de exposição : 96 h

Toxicidade crónica (de longo prazo) para os peixes

Parâmetro : NOEC (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Espécie : Oncorhynchus mykiss (Truta arco-íris)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade crónica (de longo prazo) para os peixes
Dose de efeito : = 100 mg/l
Tempo de exposição : 28 D
Método : OCDE 204

Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos

Parâmetro : EC50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N° CAS : 68154-97-2)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 1 - 10 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Método : OCDE 202
Parâmetro : EC50 (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Método : Regulamento (CE) N° 440/2008, Anexo C.2
Parâmetro : EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Parâmetro : EC50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : 1700 mg/l

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Tempo de exposição : 48 h
Método : OCDE 202
Parâmetro : EC50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Método : OCDE 202
Parâmetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Toxicidade crônica (a longo prazo) para invertebrados aquáticos

Parâmetro : NOEC (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade crônica (a longo prazo) para invertebrados aquáticos
Dose de efeito : >= 100 mg/l
Tempo de exposição : 21 D
Método : Regulamento (CE) N° 440/2008, Anexo C.20

Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias

Parâmetro : ErC50 (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N° CAS : 68154-97-2)
Espécie : Selenastrum capricornutum
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 1 - 10 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Método : Regulamento (CE) N° 440/2008, Anexo C.3
Parâmetro : EC50 (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Espécie : Scenedesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 200 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Parâmetro : EC50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Espécie : Scenedesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : 207 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Método : DIN 38412 / parte 9
Parâmetro : EC50 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Scenedesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Método : OCDE 201
Parâmetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Desmodesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Parâmetro : EC50 (SODIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Desmodesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 100 mg/l

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Tempo de exposição : 72 h

Toxicidade crónica (de longa duração) para algas e cianobactérias

Parâmetro : NOEC (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N° CAS : 68154-97-2)
Espécie : Selenastrum capricornutum
Parâmetro de avaliação : Toxicidade crónica (de longa duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : 1,7 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Método : Regulamento (CE) N° 440/2008, Anexo C.3

Toxicidade para os microrganismos

Parâmetro : EC50 (METASSILICATO DE DISSODIO ; N° CAS : 6834-92-0)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 3 h
Parâmetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos
Dose de efeito : > 1000 mg/l
Tempo de exposição : 3 h
Parâmetro : EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos
Dose de efeito : > 1000 mg/l
Parâmetro : EC10 (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos
Dose de efeito : > 1995 mg/l
Tempo de exposição : 30 min

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradação

Parâmetro : Biodegradation (ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; N° CAS : 68154-97-2)
Inoculação : Biodegradação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : > 60 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301B
Parâmetro : NBO (% de ThOD) (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Inoculação : Grau de eliminação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : > 80 - 90 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301F
Parâmetro : Diminuição de COD (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; N° CAS : 164462-16-2)
Inoculação : Grau de eliminação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : > 90 - 100 %
Duração do teste : 28 D
Método : OCDE 301F
Parâmetro : Biodegradation (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Inoculação : Biodegradação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 99,8 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Método : OCDE 301B
Parâmetro : Biodegradação (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Inoculação : Biodegradação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 99,8 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301B
Parâmetro : NBO (% de CQO) (2-(2-BUTOXIETÓXI)ETANOL ; N° CAS : 112-34-5)
Inoculação : Biodegradação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 95 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301C

According to the recipe, contains no AOX. O tensioactivo contido nesta mistura cumpre com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n° 648/2004 relativo aos detergentes.

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

12.8 Informações ecotoxicológicas suplementares

Após a neutralização, observa-se uma redução significativa dos efeitos nocivos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Directiva 2008/98/CE (Directiva-quadro resíduos)

Antes do uso pretendido

Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA

07 06 01* (Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos)

20 01 29* (Detergentes contendo substâncias perigosas)

Outras recomendações de eliminação

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em incineradoras industriais. A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação de eliminação ou de reciclagem de resíduos apropriada. As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas após limpeza adequada (Água (com agentes de limpeza)). As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substância.

13.2 Informação adicional

A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo com o regulamento para a classificação de resíduos segundo o CER (Catálogo Europeu de Resíduos).

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU

ONU 1760

Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Transporte por via terrestre (ADR/RID)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (METASSILICATO DE DISSODIO)

Transporte marítimo (IMDG)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (DISODIUM TRIOXOSILICATE)

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (DISODIUM TRIOXOSILICATE)

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

Classe(s) : 8
Código de classificação : C9
Número de identificação do perigo : 80
Código de restrição de túneis : E
Disposições especiais : LQ 5 I · E 1
Rótulo(s) de perigo :



8

Transporte marítimo (IMDG)

Classe(s) : 8
Número EmS : F-A / S-B
Disposições especiais : LQ 5 I · E 1
Rótulo(s) de perigo :



8

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe(s) : 8
Disposições especiais : E 1
Rótulo(s) de perigo :



8

14.4 Grupo de embalagem

III

14.5 Perigos para o ambiente

Transporte por via terrestre (ADR/RID) : Não

Transporte marítimo (IMDG) : Não

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) : Não

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Nenhum

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte a granel não é permitido em conformidade com o código IBC.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Directivas da UE

Autorização e/ou limitações de aplicação

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

Limitações de aplicação

Utilização sujeita a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH n.º : 3, 55, 75

Indicações sobre restrição de ocupação

Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa à protecção dos jovens no trabalho.

Respeitar as restrições à ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas).

Outras directivas comunitárias (UE)

Rotulagem das substâncias contidas de acordo com o regulamento (CE) nº 648/2004

5 - 15 % tensoactivos não-iónicos

5 - 15 % tensoactivos aniónicos

Regulamentos nacionais

Classe de perigo para a água

Classificação segundo AwSV - Classe : 2 (Significativamente perigoso para a água)

15.2 Avaliação da segurança química

Para esta substância não foi realizada qualquer avaliação da segurança química.

SECÇÃO 16: Outras informações

16.1 Indicações de mudanças

01. Identificador do produto · 11. Toxicidade oral aguda - Misturas · 11. Toxicidade dérmica aguda - Misturas · 11. Toxicidade aguda de inalação - Misturas

16.2 Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)

AOX: adsorbable organohalogens (compostos organo-halogenados absorvíveis)

AwSV: Portaria alemã relativa às instalações de tratamento de substâncias perigosas para a água

CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da Sociedade Americana de Química)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulamento (CE) Nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas químicas)

EAK / AVV: Catálogo Europeu de Resíduos

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)

IATA: International Air Transport Association (Associação Internacional de Transportes Aéreos)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas)

VOC: volatile organic compound (composto orgânico volátil)

16.3 Referências importantes na literatura e fontes de dados

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank

ECHA: Classification And Labelling Inventory

ECHA: Pre-registered Substances

ECHA: Registered Substances

EC: Safety Data Sheet of Suppliers

ESIS: European Chemical Substances Information System

GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder

UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe

Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

[-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020

Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : Bio-Circle ALUSTAR 300
Data da redacção : 22.08.2024
Data de edição : 05.09.2024

Versão (Revisão) : 5.2.1 (5.2.0)

A mistura está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

Avaliação :

Skin Corr. 1B : Método de cálculo.

Eye Dam. 1 : Método de cálculo.

16.5 Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)

H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.

16.6 Instruções de formação

Nenhum

16.7 Informação adicional

Nenhum

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.