

Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

UNO AV
Identificador único de fórmula : RF00-Q076-V00R-4U12

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes

PC 35 - Produto de lavagem e de limpeza

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

Bio-Circle Surface Technology GmbH

Rua : Berensweg 200

Código postal/Localidade : 33334 Gütersloh

Telefone : +49 5241 9443 0

Telefax : +49 5241 9443 44

Contacto para informações : labor@bio-circle.de

1.4 Número de telefone de emergência

+49 5241 9443 51 during normal office hours
(Monday to Thursday from 8 am to 4 pm and Friday from 8 am to 3 pm)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosão/irritação cutânea : Categoria 2 ; Provoca irritação cutânea.

Eye Dam. 1 ; H318 - Lesões oculares graves/irritação ocular : Categoria 1 ; Provoca lesões oculares graves.

2.2 Elementos do rótulo

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]

Pictogramas de risco



Corrosão (GHS05)

Palavra-sinal

Perigo

Especificação de perigo das componentes para as etiquetas

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3

Advertências de perigo

H318 Provoca lesões oculares graves.

H315 Provoca irritação cutânea.

Recomendações de prudência

P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/...

2.3 Outros perigos

Nenhum

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (≥ 2.5) ; REACH N.º : (Polymer) ; N.º CE : 931-138-8; N.º CAS : 9043-30-5

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Chronic 3 ; H412

Limites de concentração específicos : Eye Dam. 1 ; H318: C $\geq 10,01$ %

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; REACH N.º : 01-2119489427-24-XXXX ; N.º CE : 629-764-9; N.º CAS : 164524-02-1

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

SODIUM CUMENESULPHONATE ; REACH N.º : 01-2119489411-37-XXXX ; N.º CE : 239-854-6; N.º CAS : 15763-76-5

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; REACH N.º : 01-2119487136-33-XXXX ; N.º CE : 215-181-3; N.º CAS : 1310-58-3

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 2$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Limites de concentração específicos : Skin Corr. 1A ; H314: C ≥ 5 % • Eye Dam. 1 ; H318: C ≥ 2 % • Skin Corr. 1B ; H314: C ≥ 2 % • Skin Corr. 1C ; H314: C ≥ 2 % • Eye Irrit. 2 ; H319: C $\geq 0,5$ % • Skin Irrit. 2 ; H315: C $\geq 0,5$ %

ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRISODIUM SALT ; REACH N.º : 01-0000016977-53-XXXX ; N.º CAS : 164462-16-2

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290

C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; REACH N.º : Polymer ; N.º CAS : 160875-66-1

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Classificação 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Outros componentes

2,2',2''-NITRILOTRIETHANOL ; REACH N.º : 01-2119486482-31-XXXX ; N.º CE : 203-049-8; N.º CAS : 102-71-6

Percentagem do peso : $\geq 1 - < 5$ %

Informações suplementares

Para a versão integral das advertências de perigo, incluindo as da UE: consultar a SECÇÃO 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

Informação geral

Em caso de dúvida ou existência de sintomas, consultar o médico. Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa com espasmos.

Em caso de inalação

Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma. Em caso de irritação das vias respiratórias, consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Espalhar um creme gordo.

Após o contacto com os olhos

Proteger o olho não atingido. Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Em caso de ingestão

Lavar a boca com muita água. Fazer beber 1 copo de água em pequenos goles (efeito de diluição). NÃO provocar o vômito. Chamar imediatamente o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Risco de lesões oculares graves. Irritante para a pele.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhum

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados

Água Espuma Pó extintor Dióxido de carbono (CO₂) Areia Azoto Cobertor para extinção de incêndios

Meios de extinção inadequados

Jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de combustão perigosos

Em caso de incêndio podem formar-se: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO₂), Óxidos nítricos (NO_x), Enxofre óxido

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

5.4 Informações suplementares

O produto em si não é combustível. Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes. Adequar as medidas de extinção ao local. A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície. Remover os contentores não danificados da zona de perigo, se tal puder ser feito em segurança.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. Usar equipamento de protecção pessoal.

6.2 Precauções a nível ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Não permitir a entrada no solo/subsolo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar de imediato as quantidades derramadas. Limpar com material absorvente (por exemplo um pano ou velo). Lavar com bastante água. O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.4 Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7

Protecção individual: ver secção 8

Eliminação: ver secção 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Manter o recipiente bem fechado.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar unicamente no recipiente de origem. Proteger de : Gelo .

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Classe de armazenamento (TRGS 510) : 8B

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Respeitar o folheto técnico. Respeitar as instruções de uso.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Valor limite de exposição profissional

2,2',2''-NITRILOTRIETHANOL ; N° CAS : 102-71-6

Tipo de valor-limite (país de origem) : TRGS 900 (D)

Parâmetro : E: fracção inalável
Valor limite : 1 mg/m³
Limite máximo : 1(l)
Observações : Y
Versão : 23.06.2022

Valores DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)

Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 294 mg/m³

Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)

Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 2080 mg/kg

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)

Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 0,048 mg/cm²

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)

Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 0,048 mg/cm²

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 6,6 mg/m³

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Inalação

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 6,6 mg/m³

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 68,1 mg/kg bw/day

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)

Via de exposição : Dérmico

Frequência da exposição : A longo prazo

Valor limite : 68,1 mg/kg bw/day

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 3,8 mg/kg bw/day
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 3,8 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,096 mg/cm²
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 0,096 mg/cm²
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 37,4 mg/m³
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 37,4 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 191 mg/kg bw/day
SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Dérmico
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 191 mg/kg bw/day
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 1 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 1 mg/m³
ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRISODIUM SALT ; N° CAS : 164462-16-2
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 2 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (local e sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 20 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral

Ficha de dados de segurança

conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 85 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Oral
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 17 mg/kg bw/day
Tipo de valor-limite : DNEL Consumidor (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 20 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 40 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (local)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 4 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A curto prazo
Valor limite : 40 mg/m³
Tipo de valor-limite : DNEL trabalhador (sistémico)
Via de exposição : Inalação
Frequência da exposição : A longo prazo
Valor limite : 40 mg/m³

PNEC

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite : 0,1 mg/l

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite : 0,1 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite : 1 mg/l

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, libertação intermitente)
Valor limite : 1 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite : 0,01 mg/l

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1

Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite : 0,01 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite : 0,372 mg/kg dw

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5

Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite : 0,372 mg/kg dw
Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite : 0,0372 mg/kg dw

POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1

Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água marinha)
Valor limite : 0,0372 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Terra)
Valor limite : 0,016 mg/kg dw

SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Tipo de valor-limite : PNEC (Terra)
Valor limite : 0,016 mg/kg dw
Tipo de valor-limite : PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite : 100 mg/l
POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1
Tipo de valor-limite : PNEC (Instalação de clarificação)
Valor limite : 100 mg/l
ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRISODIUM SALT ; N° CAS : 164462-16-2
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água doce)
Valor limite : 2 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Águas, Água marinha)
Valor limite : 0,2 mg/l
Tipo de valor-limite : PNEC (Sedimento, água doce)
Valor limite : 24 mg/kg dw
Tipo de valor-limite : PNEC Terra, Água doce
Valor limite : 2,5 mg/kg

8.2 Controlo da exposição

Protecção individual

Protecção dos olhos/do rosto



Utilizar óculos de segurança em caso de respingo.

Protecção ocular adequada
EN 166.

Protecção da pele

Protecção das mãos



Tipo de luvas adequado : EN 374.

Material adequado : NBR (Borracha de nitrilo)

Tempo de penetração : 480 min.

Espessura do material das luvas : 0.4 mm

Observações : As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade de substâncias perigosas. Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Protecção respiratória



É necessária protecção respiratória quando: excesso dos valores-limite

Aparelho de protecção respiratória adequado

Aparelho de filtros combinados

Tipo : A

Observações

Deve ser observado o tempo limite de uso de acordo com GefStoffV, em combinação com as regras para uso de aparelhos de protecção respiratória (BGR 190).

Informação geral

Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

8.3 Informações suplementares

A seleção do material da luva para esta mistura foi feita de acordo com os melhores conhecimentos e informações disponíveis de seus ingredientes. Nenhum teste foi realizado, portanto não foi possível calcular a resistência e material da luva com antecedência de modo que deve ser testada antes do uso.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aparência

Estado físico : Líquido

Cor : incolor

Cheiro

caraterístico

Características de segurança

Ponto de fusão/ponto de congelação :	(1013 hPa)		não determinado	
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição :	(1013 hPa)	aprox.	98 °C	
Ponto de inflamabilidade :			insignificante	DIN EN ISO 13736
Temperatura de autoignição :			nenhuma	
Inflamabilidade :			não inflamável	
Limite inferior de explosividade :			insignificante	
Limite superior de explosão :			insignificante	
Pressão de vapor :	(50 °C)		insignificante	
Densidade :	(20 °C)	aprox.	1,04 g/cm ³	
Solubilidade na água :	(20 °C)		completamente miscível	
pH :	(20 °C)	aprox.	13	
Viscosidade cinemática :	(20 °C)	<	30 mm ² /s	
Densidade relativa do vapor :	(20 °C)		não determinado	
Teor máximo de COV (CE) :			0	Peso %
Teor máximo de COV (Suiça) :			0	Peso %
Teor tributável de COV (Suiça) :			0	Peso %

9.2 Outras informações

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Em condições normais de utilização, este material é considerado como não reativo.

10.2 Estabilidade química

O produto está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura recomendadas.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não se conhecem reações perigosas.

10.4 Condições a evitar

Não lavar com produtos de limpeza acídicos.

10.5 Materiais incompatíveis

Alumínio Zinco Metal, base

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.
Produtos de decomposição em caso de incêndio: consultar secção 5.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Toxicidade oral aguda

Parâmetro :	LD50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 7000 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parâmetro :	LD50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 7000 mg/kg
Método :	OCDE 401
Parâmetro :	LD50 (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	2000,1 - 5000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	365 mg/kg
Método :	OCDE 425
Parâmetro :	LD50 (ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Via de exposição :	Oral
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 423

Toxicidade dérmica aguda

Parâmetro :	LD50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Coelho
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 402
Parâmetro :	LD50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 402
Parâmetro :	LD50 (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)
Via de exposição :	Dérmico
Dose de efeito :	2000,1 - 5000 mg/kg
Parâmetro :	LD50 (ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Via de exposição :	Dérmico
Espécie :	Coelho
Dose de efeito :	> 2000 mg/kg
Método :	OCDE 402

Toxicidade aguda de inalação

Parâmetro :	CL50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Via de exposição :	Inalação

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 6,41 mg/l
Tempo de exposição :	232 min
Método :	OCDE 403
Parâmetro :	CL50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Via de exposição :	Inalação
Espécie :	Ratazana
Dose de efeito :	> 6,41 mg/l
Tempo de exposição :	232 min
Método :	OCDE 403
Parâmetro :	CL50 (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)
Via de exposição :	Inalação
Dose de efeito :	> 20,1 mg/kg

Corrosão

Corrosão/irritação cutânea

Parâmetro :	Corrosão/irritação cutânea (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)
Resultado :	Provoca queimaduras graves
Método :	OCDE 431

Provoca irritação cutânea.

Reserva ácida/alcalina

A mistura tem uma capacidade amortecedora baixa (ácido/reserva alcalina).

Resultados de testes in vitro à corrosão/irritação cutânea:
Human Skin Model (HSM) test (OCDE 431) Nenhuma classificação como corrosiva, apesar do pH extremo.
O teste foi feito com uma fórmula semelhante. (UNO S) Princípio de extrapolação «Misturas substancialmente semelhantes».

Lesões oculares graves/irritação ocular

Parâmetro :	Lesões oculares graves/irritação ocular (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie :	Coelho
Resultado :	Provoca irritação ocular grave
Método :	OCDE 405
Parâmetro :	Lesões oculares graves/irritação ocular (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie :	Coelho
Resultado :	Provoca irritação ocular grave
Método :	OCDE 405
Parâmetro :	Lesões oculares graves/irritação ocular (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)
Resultado :	Provoca lesões oculares graves
Método :	OCDE 405
Parâmetro :	Lesões oculares graves/irritação ocular (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)
Resultado :	Provoca irritação ocular grave

Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização cutânea

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Sensibilização respiratória

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Efeitos CMR (cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução)

Cancerogenicidade

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Mutagenicidade em células germinativas

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Toxicidade reprodutiva

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

Perigo de aspiração

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Toxicocinética, metabolismo e distribuição

Não há dados disponíveis sobre a preparação/a mistura.

Outros efeitos adversos

Tem um efeito desengordurante sobre a pele.

Informação adicional

Preparado não testado. A afirmação deriva das propriedades dos componentes individuais.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Tóxicidade aquática

Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Parâmetro : CL50 (HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO ; N° CAS : 1310-58-3)

Espécie : Fish

Parâmetro de avaliação : Acute (short-term) fish toxicity

Dose de efeito : 80 mg/l

Tempo de exposição : 96 h

Parâmetro : CL50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)

Espécie : Cyprinus carpio (carpa)

Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Dose de efeito : > 100 mg/l

Tempo de exposição : 96 h

Parâmetro : CL50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)

Espécie : Cyprinus carpio (carpa)

Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Dose de efeito : > 100 mg/kg

Tempo de exposição : 96 h

Parâmetro : CL50 (ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)

Espécie : Cyprinus carpio (carpa)

Parâmetro de avaliação : Toxicidade para os peixes aguda (de curto prazo)

Dose de efeito : 1 - 10 mg/l

Tempo de exposição : 96 h

Método : OCDE 203

Parâmetro : CL50 (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)

Espécie : Oncorhynchus mykiss (Truta arco-íris)

Dose de efeito : > 1 - 10 mg/l

Tempo de exposição : 96 h

Toxicidade crónica (de longo prazo) para os peixes

Parâmetro : NOEC (ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRISODIUM SALT ; N° CAS : 164462-16-2)

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Espécie : Oncorhynchus mykiss (Truta arco-íris)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade crónica (de longo prazo) para os peixes
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 28 D
Método : OCDE 204

Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos

Parâmetro : EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Parâmetro : EC50 (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Dose de efeito : > 1 - 10 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Parâmetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 48 h

Parâmetro : EC50 (ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para crustáceos
Dose de efeito : 1 - 10 mg/l
Tempo de exposição : 48 h
Método : OCDE 202

Toxicidade crónica (a longo prazo) para invertebrados aquáticos

Parâmetro : NOEC (ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Espécie : Daphnia magna (grande pulga de água)
Parâmetro de avaliação : Toxicidade crónica (a longo prazo) para invertebrados aquáticos
Dose de efeito : 0,37 mg/l
Tempo de exposição : 21 D

Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias

Parâmetro : EC50 (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)
Espécie : Scenedesmus subspicatus
Dose de efeito : > 10 - 100 mg/l
Tempo de exposição : 72 h

Parâmetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Desmodesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 72 h

Parâmetro : EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Desmodesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : > 100 mg/l
Tempo de exposição : 72 h

Parâmetro : EC50 (ISOTRIDECANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Espécie : Desmodesmus subspicatus
Parâmetro de avaliação : Toxicidade aguda (de curta duração) para algas e cianobactérias
Dose de efeito : 1 - 10 mg/l
Tempo de exposição : 72 h
Método : OCDE 201

Toxicidade para os microrganismos

Parâmetro : EC50 (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Dose de efeito : > 1000 mg/l
Tempo de exposição : 3 h
Parâmetro : EC50 (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Espécie : Toxicidade para os microrganismos
Dose de efeito : > 1000 mg/l
Parâmetro : EC50 (ISOTRIDEKANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Espécie : Bacteria toxicity
Dose de efeito : 140 mg/l

Toxicidade terrestre

Toxicidade para organismos do solo, exceto artrópodes

Toxicidade crónica de minhocas (reprodução)

Parâmetro : NOEC (ISOTRIDEKANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Espécie : Eisenia fetida
Parâmetro de avaliação : Toxicidade crónica de minhocas (reprodução)
Dose de efeito : 220 mg/kg

12.2 Persistência e degradabilidade

O tensoactivo contido nesta mistura cumpre com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.

Biodegradação

Parâmetro : Biodegradação (C10 ALCOHOLETHOXYLATE (3 EO) ; N° CAS : 160875-66-1)
Inoculação : Biodegradação
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Parâmetro : Biodegradation (POTASSIUM CUMENESULFONATE ; N° CAS : 164524-02-1)
Inoculação : Biodegradação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 99,8 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301B
Parâmetro : Biodegradation (SODIUM CUMENESULPHONATE ; N° CAS : 15763-76-5)
Inoculação : Biodegradação
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : 99,8 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301B
Parâmetro : Formação de CO2 (% do valor teórico) (ISOTRIDEKANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Inoculação : Biodegradation
Parâmetro de avaliação : Aeróbio
Taxa de degradabilidade : > 60 %
Duração do teste : 28 D
Avaliação : Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).
Método : OCDE 301B
Parâmetro : Formação de CO2 (% do valor teórico) (ISOTRIDEKANOL, ETHOXYLATED (>= 2.5) ; N° CAS : 9043-30-5)
Inoculação : Grau de eliminação
Parâmetro de avaliação : Anaeróbio
Taxa de degradabilidade : > 60 %
Duração do teste : 60 D
Avaliação : Biodegradável.
Método : OCDE 311

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe indicação quanto ao potencial de bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

12.8 Informações ecotoxicológicas suplementares

Após a neutralização, observa-se uma redução significativa dos efeitos nocivos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Directiva 2008/98/CE (Directiva-quadro resíduos)

Antes do uso pretendido

Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA

07 06 01* (Líquidos de lavagem e licores-mãe aquosos)

20 01 29* (Detergentes contendo substâncias perigosas)

Outras recomendações de eliminação

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação de eliminação ou de reciclagem de resíduos apropriada. As embalagens contaminadas devem ser completamente esvaziadas e podem ser reutilizadas após limpeza adequada (Água (com agentes de limpeza)). As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substância.

13.2 Informação adicional

A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo com o regulamento para a classificação de resíduos segundo o CER (Catálogo Europeu de Resíduos).

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.4 Grupo de embalagem

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.5 Perigos para o ambiente

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Nenhum

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte a granel não é permitido em conformidade com o código IBC.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Directivas da UE

Ficha de dados de segurança conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

Autorização e/ou limitações de aplicação

Limitações de aplicação

Utilização sujeita a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH n.º : 3, 75

Indicações sobre restrição de ocupação

Respeitar as restrições à ocupação de mulheres grávidas e lactantes, de acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas). Respeitar as restrições à ocupação, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa à protecção dos jovens no trabalho.

Outras directivas comunitárias (UE)

Rotulagem das substâncias contidas de acordo com o regulamento (CE) nº 648/2004

- 5 - 15 % tensoactivos aniónicos
- < 5 % tensoactivos não-iónicos
- < 5 % tensoactivos anfotéricos

Regulamentos nacionais

Classe de perigo para a água

Classificação segundo AwSV - Classe : 1 (Ligeiramente perigoso para a água)

15.2 Avaliação da segurança química

Para esta substância não foi realizada qualquer avaliação da segurança química.

SECÇÃO 16: Outras informações

16.1 Indicações de mudanças

Nenhum

16.2 Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)
AOX: adsorbable organohalogenes (compostos organo-halogenados absorvíveis)
AwSV: Portaria alemã relativa às instalações de tratamento de substâncias perigosas para a água
CAS: Chemical Abstracts Service (divisão da Sociedade Americana de Química)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulamento (CE) Nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas químicas)
EAK / AVV: Catálogo Europeu de Resíduos
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)
IATA: International Air Transport Association (Associação Internacional de Transportes Aéreos)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas)
VOC: volatile organic compound (composto orgânico volátil)

16.3 Referências importantes na literatura e fontes de dados

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pre-registered Substances
ECHA: Registered Substances
EC: Safety Data Sheet of Suppliers
ESIS: European Chemical Substances Information System
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
-> COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

16.4 Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

Ficha de dados de segurança
conforme Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)



Nome comercial do produto : UNO AV
Data da redacção : 24.01.2025
Data de edição : 13.02.2025

Versão (Revisão) : 2.1.4 (2.1.3)

A mistura está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

Avaliação :

Skin Irrit. 2 : Método de cálculo.

Eye Dam. 1 : Método de cálculo.

16.5 Texto integral das frases H- e EUH (Número e texto completo)

H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

16.6 Instruções de formação

Nenhum

16.7 Informação adicional

Nenhum

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.