

# Schaum-Feuerlöscher S 6 / 9 B Fluorfrei

Extincteur à mousse S 6 / 9 B sans fluor  
Estintori a schiuma S 6 / 9 B senza fluoro



Wie erfüllen Sie gesetzliche  
Mindestanforderungen zum Schutz  
von Menschen und Gütern?

Comment garantir le respect des  
exigences légales minimales pour  
protéger les personnes et les biens ?

Come garantire il rispetto dei  
requisiti legali minimi per proteggere  
persone e beni?



# Schaum-Feuerlöscher

## Einsatzgebiet

Einfach bedienbarer und praktischer Schaum-Dauerdrucklöscher (ohne PFAS) mit Handhebelarmatur. Geeignet für den Bereich Gewerbe, Büro, Wohnen oder Industrien mit brennbaren Flüssigkeiten und Kunststoffverarbeitungen.

## Ihr Nutzen

1. Filmbildendes, **fluorfreies Löschmittel** unterdrückt Rückzündungen
2. Einfache Auslösung, **schnelle Einsatzbereitschaft**, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen konzipiert!
3. **Manometer** ermöglicht stets eine optische **Druckkontrolle**
4. Löschrstrahl unterbrechbar = **gezielter Löschvorgang**
5. **Grosser Einsatzradius** bedingt durch Sprühnebeldüse
6. Erfüllt **höchste Umweltansprüche**: Keine umweltschädigende PFAS; PFOS oder PFOA. Geringe Entsorgungsmengen dank Additiv-freier Löschmittel
7. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
8. **Langlebige** Innen- und **witterungsbeständige** Aussenbeschichtung
9. **Schlagfester Fussring** bietet Schutz u. Standfestigkeit
10. Inklusive **Wandhalterung**



## Technische Informationen

Art. Nr.	S 6 B F	S 9 B F
Art. Bez.	GLORIA S 6 B Fluorfrei	GLORIA S 9 B Fluorfrei
Rating	21A (6 LE), 113B (6 LE)	27A (9 LE), 183B (12 LE)
Funktionsdauer (Sek.)	35	48
Temperatur (°C)	+5 bis +60	+5 bis +60
Spritzweite (Meter)	4	4
Löschmittel	6 l Schaum	9 l Schaum
H x B x T (mm)	557 x 275 x 165	522 x 300 x 205
Gewicht ca. (kg)	10.5	14.6
VKF-Nr.	33154 EN3	33153 EN3

**Weil Feuer überrascht: [k-a-b.ch](http://k-a-b.ch)**

## Extincteur à mousse

### Domaine d'application

Extincteur à mousse à pression permanente (sans PFAS), facile à utiliser et pratique, avec robinetterie à levier manuel. Convient pour le commerce, les bureaux, l'habitat ou les industries avec des liquides inflammables et des transformations de matières plastiques.

### Vos avantages

1. L'agent extincteur filmogène et **sans fluor** supprime les retours de flamme
2. Déclenchement facile, **mise en service rapide**, conçu pour être tenu et déclenché simultanément !
3. Le **manomètre** permet toujours un **contrôle visuel de la pression**
4. Jet d'extinction interrompable = **processus d'extinction ciblé**
5. **Grand rayon d'action** grâce à la buse de pulvérisation
6. Répond aux exigences **environnementales les plus élevées**. Pas de PFAS ; PFOS ou PFOA nuisibles à l'environnement. Faible quantité à éliminer grâce à l'agent extincteur sans additif
7. Convient aux installations électriques jusqu'à 1000 volts à une distance minimale de 1 m
8. Revêtement intérieur **durable** et revêtement extérieur **résistant aux intempéries**
9. **Anneau de pied** antichoc offrant protection et stabilité
10. **Support mural** inclus



### Informations techniques

Art. No.	S 6 B F	S 9 B F
Nom de l'article	GLORIA S 6 B sans fluor	GLORIA S 9 B sans fluor
Rating	21A (6 LE), 113B (6 LE)	27A (9 LE), 183B (12 LE)
Durée de fonctionnement (sec.)	35	48
Température (°C)	+5 à +60	+5 à +60
Distance de pulvérisation (mètres)	4	4
Moyens d'extinction	6 l mousse	9 l mousse
H x L x P (mm)	557 x 275 x 165	522 x 300 x 205
Poids approx. (kg)	10.5	14.6
N° AEAI	33154 EN3	33153 EN3

**Le feu arrive sans prévenir : [k-a-b.ch](http://k-a-b.ch)**

## Estintori a schiuma

### Campo di applicazione

Estintore a schiuma a pressione continua (senza PFAS) facile da usare e pratico, con attacco a leva manuale. Adatto per aree commerciali, uffici, residenziali o industriali con liquidi infiammabili e lavorazione della plastica.

### Il vostro vantaggio

1. L'agente estinguente filmogeno, **privo di fluoro**, sopprime la riaccensione
2. Sgancio facile, **pronta operatività**, progettato per essere tenuto in mano e azionato simultaneamente!
3. Il **manometro** consente di **controllare visivamente la pressione** in qualsiasi momento
4. Getto estinguente interrompibile = **processo di estinzione mirato**
5. **Ampio raggio d'azione** grazie all'ugello di nebulizzazione
6. Soddisfa i **più elevati standard ambientali**. Nessun PFAS, PFOS o PFOA dannosi per l'ambiente. Basse quantità di smaltimento grazie agli agenti estinguenti privi di additivi
7. Adatta per installazioni elettriche fino a 1000 volt a una distanza minima di 1 metro
8. Rivestimento interno **durevole** e rivestimento esterno **resistente agli agenti atmosferici**
9. L'**anello di base antiurto** garantisce protezione e stabilità
10. **Supporto a parete** incluso



### Informazioni tecniche

Art. No.	S 6 B F	S 9 B F
Descrizione articolo	GLORIA S 6 B senza fluoro	GLORIA S 9 B senza fluoro
Rating	21A (6 LE), 113B (6 LE)	27A (9 LE), 183B (12 LE)
Durata della funzione (sec.)	35	48
Temperatura (°C)	da +5 a +60	da +5 a +60
Distanza di spruzzatura (metri)	4	4
Agente estinguente	6 litri di schiuma	9 litri di schiuma
H x L x P (mm)	557 x 275 x 165	522 x 300 x 205
Peso circa (kg)	10.5	14.6
AICCA No.	33154 EN3	33153 EN3

**Perché l'incendio arriva all'improvviso: [k-a-b.ch](http://k-a-b.ch)**