

# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

## Schaumfeuerlöscher SD 6/9 E



**GLORIA** 

**FEUERLÖSCHER  
FIRE EXTINGUISHER**

21 A 6 l Schaum / Foam 113 B

-  1. Sicherungstift herausziehen.  
Remove safety pin.
-  2. Schlauch fassen.  
Take hose.
-  3. Taste niederdrücken.  
Press handle.

 

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.  
Attention in presence of electricity!  
Only up to 1000 volts,  
min. distance 1 meter.

Hersteller / Manufacturer:  
**GLORIA GmbH**

Diestedder Str. 39 · D-59329 Wadersloh  
Tel. +49 (0) 25 23 / 795 43 - 900  
www.gloria.de

**GLORIA**

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh  
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93  
info@gloria.de | www.gloria.de

### ■ Hauptvorteile des SD 6/9 E

- Als 6 l und 9 l Version verfügbar
- Bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
- Praktische Geräte der Standardklasse mit hoher Löschleistung
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung – gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- Löschmittelbehälter aus hochwertigem Qualitätsstahl
- Alterungsbeständige Schlauchleitung

### ■ Details und Leistungsmerkmale des SD 6/9 E

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger 100%iger Polyesterharzbeschichtung
- Halter für Löschdüse im Fußring integriert
- Langlebige Messingarmatur mit integriertem Prüfventil
- Mit Wandhalter
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
- Schaum mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung
- Spezial-Schaumdüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
- Einsatzbereiche:     

| Typ                                                                                        | Art.-Nr.    | Löschmittel | Bauart | Treibmittel    | Löschleistung<br>LE* | Spritzweite<br>Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamt-<br>gewicht | H/B/T im Halter<br>ø – Behälter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
|  SD 6 E | 814222.0000 | Premix      | S 6 L  | N <sub>2</sub> | 21A 6 113B 6         | ca. 4 m<br>ca. 35 Sek.     | 5 °C bis +60 °C  | ca. 10,5 kg        | ca. 557/275/165 mm<br>ø 150 mm  |
|  SD 9 E | 814232.0000 | Premix      | S 9 L  | N <sub>2</sub> | 27A 9 183B 12        | ca. 4 m<br>ca. 48 Sek.     | 5 °C bis +60 °C  | ca. 14,6 kg        | ca. 522/300/205 mm<br>ø 190 mm  |

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.