











Qualidades de absorventes

Qualidades de absorventes Propriedades	 FIRST - Medium	 First - Heavy	 BASIC	 PRO	 PRO PLUS
					
Capacidade de absorção	+	++	++	+++	+++
1 camada	x	x			
2 camadas			x		
3 camadas				x	x
Lado superior	aberto	aberto	camada absorvente reforçada, resistente ao desgaste, sem fios, lisa	camada absorvente reforçada, resistente ao desgaste, sem fios, lisa	camada absorvente reforçada, resistente ao desgaste, sem fios, lisa
Lado inferior	aberto	aberto	aberto	camada absorvente reforçada, resistente ao desgaste, sem fios, lisa	película densa, antiderrapante e camada absorvente reforçada, resistente ao desgaste, sem fios, lisa
Aplicação única (exigência reduzida)	x	x	x	x	x
Separação de óleo/água	x	x			
Por baixo de máquinas, para recolha de fugas pequenas, regulares	x	x	x		
Limpar e secar superfícies (exigência normal)			x	x	x
Como superfície de trabalho (exigência permanente)				x	x
Antiderrapante, passível de ser pisado por pessoas e máquinas					x
Aplicação sem poeiras				x	x
Limpeza de peças de máquinas				x	
Superfície de trabalho				x	
Prevenção (proteção do chão, antiderrapante, chão não compactado)					x