











Qualités de feuilles absorbantes

Qualités de feuilles absorbantes Propriétés	 FIRST - medium 	 First - heavy 	 BASIC 	 PRO 	 PRO PLUS 
Capacité	+	++	++	+++	+++
1 pli	x	x			
2 plis			x		
3 plis				x	x
Dessus	ouvert	ouvert	couche absorbante renforcée, résistante à l'usure, ne peluche pas, lisse	couche absorbante renforcée, résistante à l'usure, ne peluche pas, lisse	couche absorbante renforcée, résistante à l'usure, ne peluche pas, lisse
Dessous	ouvert	ouvert	ouvert	couche absorbante renforcée, résistante à l'usure, ne peluche pas, lisse	film dense antidérapant et couche absorbante renforcée, résistante à l'usure, ne peluche pas, lisse
Usage unique (solicitation modérée)	x	x	x	x	x
Séparation huile-eau	x	x			
Sous les machines pour recueillir de petites fuites régulières	x	x	x		
Essuyage et séchage de surfaces (solicitation normale)			x	x	x
Comme surface de travail (solicitation longue durée)				x	x
Antidérapant, circulaire					x
Application sans formation de poussières				x	x
Essuyage de pièces de machines				x	
Comme surface de travail				x	
Prévention (protection des sols, propriété antidérapante, planchers non fixes)					x