











Itatókendő-minőségek

<p>Itatókendő-minőségek</p> <p>Tulajdonságok</p>	 FIRST - Medium 	 First - Heavy 	 BASIC 	 PRO 	 PRO PLUS 
	Befogadóképesség	+	++	++	+++
1 rétegű	x	x			
2 rétegű			x		
3 rétegű				x	x
Felső oldal	nyitott	nyitott	megerősített szövőtt réteg, kopásálló, szőszmentes, sima	megerősített szövőtt réteg, kopásálló, szőszmentes, sima	megerősített szövőtt réteg, kopásálló, szőszmentes, sima
Alsó oldal	nyitott	nyitott	nyitott	megerősített szövőtt réteg, kopásálló, szőszmentes, sima	vastag, csúszásmentes fólia és megerősített szövőtt réteg, kopásálló, szőszmentes és sima
Egyszer használatos (egyszerű igénybevétel)	x	x	x	x	x
Olaj-víz elválasztás	x	x			
Gépek alá a rendszeres kisebb szivárgások felfogásához	x	x	x		
Felületek letörléséhez és szárításához (normál igénybevétel)			x	x	x
Munkaterület-alátétként (tartós igénybevétel)				x	x
Csúszásmentes, járható és ráhajtható					x
Pormentes alkalmazás				x	x
Gépalkatrészek letörlése				x	
Munkaterület-alátét				x	
Megelőzés (padlóvédelem, csúszásmentesítés, nem rögzített padlók)					x