











Qualità dei panni assorbenti

Caratteristiche	Qualità dei panni assorbenti				
	 FIRST - Medium 	 First - Heavy 	 BASIC 	 PRO 	 PRO PLUS 
Capacità di assorbimento	+	++	++	+++	+++
A 1 strato	x	x			
A 2 strati			x		
A 3 strati				x	x
Lato superiore	aperto	aperto	strato in tessuto non tessuto rinforzato, resistente all'abrasione, privo di pelucchi, liscio	strato in tessuto non tessuto rinforzato, resistente all'abrasione, privo di pelucchi, liscio	strato in tessuto non tessuto rinforzato, resistente all'abrasione, privo di pelucchi, liscio
Lato inferiore	aperto	aperto	aperto	strato in tessuto non tessuto rinforzato, resistente all'abrasione, privo di pelucchi, liscio	pellicola resistente, antiscivolo e strato in tessuto non-tessuto rinforzato, privo di pelucchi, liscio
Impiego monouso (sollecitazioni leggere)	x	x	x	x	x
Separazione olio-acqua	x	x			
Sotto a macchinari per raccogliere perdite regolari di piccole dimensioni	x	x	x		
Pulizia e asciugatura di superfici (sollecitazione normale)			x	x	x
Da utilizzare sotto a postazioni di lavoro (sollecitazione prolungata)				x	x
Antiscivolo, calpestabile e transitabile					x
Impiego antipolvere				x	x
Pulizia di parti di macchine				x	
Impiego sotto a postazioni di lavoro				x	
Prevenzione (protezione del pavimento, superficie antiscivolo, pavimenti non fissi)					x