

Качество связующего нетканого материала

Качество связующего нетканого материала Свойства	 FIRST - Medium 	 First - Heavy 	 BASIC 	 PRO 	 PRO PLUS 
	Впитываемость	+	++	++	+++
1-слойное исполнение	x	x			
2-слойное исполнение			x		
3-слойное исполнение				x	x
Верхняя сторона	открытое исполнение	открытое исполнение	усиленный слой нетканого материала, износостойкий, без ворса, гладкий	усиленный слой нетканого материала, износостойкий, без ворса, гладкий	усиленный слой нетканого материала, износостойкий, без ворса, гладкий
Нижняя сторона	открытое исполнение	открытое исполнение	открытое исполнение	усиленный слой нетканого материала, износостойкий, без ворса, гладкий	плотная нескользкая пленка и усиленный слой из нетканого материала, износостойкий, без ворса, гладкий
Однократное применение (легкая нагрузка)	x	x	x	x	x
Разделение масла и воды	x	x			
Под станками для приема небольших регулярных течей	x	x	x		
Очистка и сушка поверхностей (обычная нагрузка)			x	x	x
В качестве подложки (длительная нагрузка)				x	x
Нескользкий, пригодный для хождения и передвижения транспорта					x
Не выделяют пыль				x	x
Очистка деталей машин				x	
Подложка				x	
Предотвращение (защита пола, противоскользящие свойства, незакрепленный пол)					x