



2–6 | Wandvitrinen

- Allseitiger Aluminiumrahmen, 25 mm stark, silber eloxiert mit mattverchromten Eckverbindungen
- Stufenlos verstellbare 6-mm-Glasfachböden
- Glas-Schiebetüren in allseitiger Führung und seitlichen Griffprofilen, vierseitige 4-mm-ESG-Verglasung

Höhe: 1020 mm. Tiefe: 300 mm.
 Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
 Rahmenmaterial: Aluminium. Rahmenfarbe: silber eloxiert. Anzahl Fachböden: 2 Stück.
 Fachbodenmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Ausführung Vitrine: Wandvitrine. Anzahl Glastüren: 2 Stück.
 Glasstärke: 4 mm. Türart: Schiebetüren.
 Verschlussart: Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Fachbodentraglast: 15 kg.
 Beleuchtung: ohne Beleuchtung.
 Fachbodenstärke: 6 mm.

Montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit.

Wahlweise Lieferung mit Niedervoltbeleuchtung. Schienensystem mit 5 Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar. 230-Volt-Trafo inkl. Zuleitung.

1 | Niedervoltbeleuchtung

- Schienensystem-Set mit 3 Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar, und 230-Volt-Trafo, steckerfertig montiert
- Für eine optimale Ausleuchtung empfehlen wir für die Breiten 1520 mm und 2020 mm zwei Sets
- **Bitte gleich mitbestellen, nachträgliche Montage nicht möglich**

Spannung: 230 V. Leistung: 3 x 20 Watt.

1 | Nr. 117 466 KV € 149.-

Zubehör Niedervoltbeleuchtung bitte gleich mitbestellen, nachträgliche Montage nicht möglich.

Breite	mm	2	3	4	5	6
		820	1020	1220	1520	2020
	Nr.	886 832 KV	886 833 KV	886 834 KV	886 835 KV	886 836 KV
	€	519.-	679.-	899.-	949.-	1125.-



7–12 | Präsentations-Vitrinen

- Edle, silber eloxierte Aluminiumstützprofile, rundum verglast mit 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, oben und unten mit MDF-Dekorplatten in Silber, für die optimale Präsentation Ihrer Produkte und Exponate
- Wahlweise mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen oder mit 4 leichtgängigen Design-Rollen, mit oder ohne Beleuchtung
- Mit stufenlos verstellbaren ESG-Fachböden

Höhe: 1760 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Anzahl Fachböden: 4 Stück.
 Fachbodenmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
 Glasstärke: 5 mm. Verschlussart: Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Anzahl Etagen: 5 Stück.
 Fachbodentraglast: 15 kg. Fachbodenstärke: 5 mm.

Breite	mm	7	8	9	10	11	12
		430	430	550	550	830	830
Tiefe	mm	430	430			430	430
Ausführung Vitrine		mit 4 leichtgängigen Designer-Rollen, Durchmesser je 50 mm (davon 2 feststellbar)	mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen	mit 4 leichtgängigen Designer-Rollen, Durchmesser je 50 mm (davon 2 feststellbar)	mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen	mit 4 leichtgängigen Designer-Rollen, Durchmesser je 50 mm (davon 2 feststellbar)	mit 4 silberfarbenen Dekorfüßen
Anzahl Glastüren	Stück	1	1	1	1	2	2
Türart		1 Drehflügeltür	1 Drehflügeltür	1 gebogene Drehflügeltür	1 gebogene Drehflügeltür	2 Drehflügeltüren	2 Drehflügeltüren
Form		quadratisch	quadratisch	rund	rund	rechteckig	rechteckig
Durchmesser				550	550		
Beleuchtung							
mit Niedervoltbeleuchtung	Nr.	869 567 KV	869 566 KV	869 571 KV	869 570 KV	869 569 KV	869 568 KV
	€	589.-	529.-	1045.-	989.-	829.-	789.-
ohne Beleuchtung	Nr.	128 120 KV	117 461 KV	128 118 KV	128 117 KV	128 122 KV	128 121 KV
	€	419.-	409.-	919.-	869.-	679.-	629.-