



## 1–8 | Industriegummi

- Härte: Shore-A, 68°
- Reißfestigkeit: 3,0 MPa
- Reißdehnung: 200%

Breite: 1400 mm. Material: Gummi.  
Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C.  
Farbe: schwarz. Fläche: geschlossen.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben.  
Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.



		1	2	3	4	5	6	7	8
Höhe	mm	1.5	3	4.5	6	8	10	20	25
Rollenlänge max.	m	10	10	10	10	5	5	5	5
Gewicht	kg	3.36	6.72	10	13.44	17.92	21	44.8	56
	Nr.	141 362 KV	141 363 KV	141 364 KV	141 297 KV	141 298 KV	141 299 KV	141 300 KV	141 301 KV
	€ / m	19.95	33.90	49.90	54.90	72.90	97.90	189.-	239.-



Chemikalien-  
resistent

## 9–12 | Industriegummi EPDM

- Chemikalienresistent
- Herstellung von wasserfesten Dichtungen möglich
- Reißdehnung 300%

Breite: 1400 mm. Material: Gummi.  
Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C. Farbe: schwarz. Rollenlänge max.: 10 m. Arbeitsbereich: trocken. Fläche: geschlossen. Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

9 | Höhe: 1.5 mm. Gewicht: 3.15 kg.

**Nr. 141 369 KV € / m 36.90**

10 | Höhe: 3 mm. Gewicht: 6.3 kg.

**Nr. 141 370 KV € / m 62.90**

11 | Höhe: 4.5 mm. Gewicht: 10.5 kg.

**Nr. 141 303 KV € / m 87.90**

12 | Höhe: 6 mm. Gewicht: 12.6 kg.

**Nr. 141 371 KV € / m 115.-**



Chemikalien-  
resistent

## 13–14 | Industriegummi, öl- und chemikalienresistent

- Härte: Shore-A, 62°
- Reißfestigkeit: 5,0 MPa
- Reißdehnung: 300%

Breite: 1400 mm. Material: Gummi.  
Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C. Farbe: schwarz. Rollenlänge max.: 10 m. Eigenschaft: ölresistent. Arbeitsbereich: trocken / ölig. Fläche: geschlossen. Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

13 | Höhe: 1.5 mm. Gewicht: 3.15 kg.

**Nr. 141 367 KV € / m 36.90**

14 | Höhe: 3 mm. Gewicht: 6.3 kg.

**Nr. 141 368 KV € / m 57.90**

