



## Schlauchaufroller

Für Druckluft, Wasser und Öl – max. 20 bar / 100 °C

Robuste, pulverbeschichtete Stahlausführung. Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder mit Mehrfachrasterung pro Umdrehung. Reduzierter Schlauchabrieb durch PVC-Rollen am Auslauffenster. Inklusive Gummischlauch.

| Anwendungsbereich  | für Druckluft und Wasser |            |            | für Wasser und Öl |            |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
|                    |                          | DN 9       | DN 12      | DN 9              | DN 12      |
| Nennweite Schlauch |                          | DN 9       | DN 12      | DN 9              | DN 12      |
| Anschluss außen    | Zoll                     | G 3/8      | G 1/2      | G 3/8             | G 1/2      |
| Max. Druck bis     | bar                      | 20         | 20         | 155               | 138        |
| Schlauchlänge      | m                        | 20         | 15         | 20                | 15         |
| Nr.                |                          | 293 352-9T | 293 351-9T | 293 353-9T        | 293 355-9T |
| €                  |                          | 329.-      | 389.-      | 439.-             | 409.-      |



## Schlauchaufroller

Mehr Sicherheit mit der praktischen SCS®-Rückzugbremse

Für Luft – max. 15 bar

Trommel und Fuß aus Aluminiumguss, schwenkbarer Auslaufbügel, verzinkt. PVC-Schlauch mit Puffer.

Schnellschlusskupplung und schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.

Wahlweise mit SCS®-Duplexbremse.

### SCS®-Duplexbremse

Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen – ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.

| Nennweite Schlauch     | Zoll | DN 8       |            |            | DN 10      |            |            |
|------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        |      | G 1/4      |            |            | G 3/8      |            |            |
| Schlauchlänge          | m    | 6          | 12         | 20         | 6          | 12         | 20         |
| Nr.                    |      | 675 956-9T | 127 321-9T | 873 003-9T | 675 962-9T | 127 373-9T | 873 005-9T |
| €                      |      | 265.-      | 339.-      | 439.-      | 265.-      | 349.-      | 409.-      |
| mit SCS®-Duplexbremse  | Nr.  | 892 187-9T | 892 188-9T | 892 189-9T | 892 190-9T | 892 191-9T | 892 192-9T |
| €                      |      | 439.-      | 479.-      | 559.-      | 439.-      | 479.-      | 539.-      |
| <b>Zubehör</b>         |      |            |            |            |            |            |            |
| Schnellschlusskupplung | Nr.  | 127 605-9T | 127 605-9T | 127 605-9T | 127 611-9T | 127 611-9T | 127 611-9T |
| €                      |      | 8.29       | 8.29       | 8.29       | 8.29       | 8.29       | 8.29       |
| Schwenkbare Platte     | Nr.  | 127 539-9T | 127 539-9T | 127 539-9T | 127 539-9T | 127 539-9T | 127 539-9T |
| €                      |      | 48.90      | 48.90      | 48.90      | 48.90      | 48.90      | 48.90      |



Für Luft, Wasser und Öl – max. 60 bar

Lackiert mit partieller Verzinkung, wahlweise mit Stahlblechverkleidung. Gummischlauch mit Stopper.

Wahlweise mit SCS®-Duplexbremse.

Schlauchaufroller ohne Stahlblechverkleidung mit variablem Auslauffenster.

Schwenkbare Platte zur Befestigung als Zubehör.

| Nennweite Schlauch    | Zoll | DN 12      |            |            |            |            |            |
|-----------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |      | 10         |            | 15         |            | 20         |            |
| Schlauchlänge         | m    |            |            |            |            |            |            |
| Mit Verkleidung       |      | nein       | ja         | nein       | ja         | nein       | –          |
| Nr.                   |      | 543 031-9T | 872 999-9T | 543 048-9T | 873 000-9T | 543 054-9T | –          |
| €                     |      | 539.-      | 639.-      | 699.-      | 819.-      | 769.-      | –          |
| mit SCS®-Duplexbremse | Nr.  | –          | 892 193-9T | –          | 892 195-9T | –          | 892 198-9T |
| €                     |      | –          | 719.-      | –          | 849.-      | –          | 869.-      |
| <b>Zubehör</b>        |      |            |            |            |            |            |            |
| Schwenkbare Platte    | Nr.  | 543 114-9T | 881 457-9T | 543 114-9T | 543 114-9T | 881 457-9T | 543 114-9T |
| €                     |      | 125.-      | 97.90      | 125.-      | 125.-      | 97.90      | 125.-      |



Mit SCS®-Duplexbremse

## Edelstahl-Schlauchaufroller

Für Wasser bzw. Wasser und Dampf

Ideal in der Lebensmittel- oder chemischen Industrie, Großküchen, Kühlräumen, Waschanlagen usw.

Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz.

Synthetischer Gummischlauch

Für Wasser bis 100 °C / 60 bar.

Molkerei-Dampfschlauch

Aus Spezialkautschuk, lebensmittelgeeignet gemäß BgVV. FDA-geprüft (Food and Drug Administration, USA).

Für Wasser bis 90 °C / 10 bar und Dampf (≤ 6 bar).

Schwenkbare Platte zur Befestigung an der Wand – auch an Maschinen und Fahrzeugen – als Zubehör.

| Nennweite Schlauch            | Zoll | DN 12           |                 |
|-------------------------------|------|-----------------|-----------------|
|                               |      | 10              | 15              |
| Anschluss außen               |      | G 1/2           |                 |
| Schlauchlänge                 | m    | 10              | 15              |
| Länge x Breite x Höhe         | mm   | 460 x 200 x 460 | 490 x 200 x 490 |
| ① Synthetischer Gummischlauch | Nr.  | 862 547-9T      | 862 549-9T      |
| €                             |      | 669.-           | 889.-           |
| ② Molkerei-Dampfschlauch      | Nr.  | 132 957-9T      | 132 958-9T      |
| €                             |      | 919.-           | 1195.-          |
| <b>Zubehör</b>                |      |                 |                 |
| Schwenkbare Platte            | Nr.  | 862 551-9T      | 862 551-9T      |
| €                             |      | 175.-           | 175.-           |



Gelb  
Lieferzeit  
max. 3 Tage

Rot  
Lieferzeit  
max. 10 Tage

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81  
Kostenlos aus allen deutschen Netzen

das machen wir. persönlich. gaerner