



Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT.

Lieferung erfolgt mit
Aufschraubflansch. Auf Anfrage
erhältlich: Tischklemme oder
Wandwinkel.

1

1–2 | LED-Flexarm- Maschinenleuchten

- Hochwertige Industrierausführung
- Langlebige LED-Technologie
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65

Leuchtmittel: LED. Farbe: schwarz.

Energieeffizienzklasse: A+. Lebensdauer: 50000 Std.

Gewicht: 1.6 kg. Lichtfarbe: neutralweiß.

Farbtemperatur: 5000 K. Material: Aluminium-
Druckguss.

Leistung: 5 Watt. Anschlussspannung: 22 – 26 V, DC.

1 | Abstrahlwinkel: 10 °.

Nr. 950 982 KV € 199.-

2 | Abstrahlwinkel: 30 °.

Nr. 950 983 KV € 199.-

9 | Tischklemme

9 | Nr. 135 982 KV € 32.90

10 | Zusatzlupe

Durchmesser: 130 mm.

10 | Nr. 135 969 KV € 175.-



13

13–14 | LED-Flexarm- Maschinenleuchten

- Konzentriertes, kraftvolles Punktlicht ohne
Wärmebelastung
- Robuster, flexibler Schlaucharm, 500 mm lang
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65

Leistung: 3 x 2 Watt. Leuchtmittel: LED.

Anschlussspannung: 100 – 240 V

/ 50 – 60 Hz. Farbe: schwarz.

Schutzart: IP65. Energieeffizienzklasse: A+.

Energieverbrauch: 6.6 kWh/1000h.

Material Kopf: Aluminium-Profil.

Lebensdauer: 50000 Std.

13 | Lampenfuß: zum Aufschrauben. Gewicht: 1.35 kg.

Nr. 136 041 KV € 249.-

14 | Lampenfuß: mit Magnetfuß. Gewicht: 2 kg.

Nr. 136 040 KV € 269.-



3



Video
Online!

3–5 | LED-Gestängeleuchten TANEO

- Ideal in Fertigung, Montage und Labor
- Schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht
- Gutes Kontrastsehen, sehr gute Farbwiedergabe durch
Premium-LEDs

Leuchtmittel: LED. Anschlussspannung: 100 – 240 V /

50 – 60 Hz. Schutzart: IP20. Energieeffizienzklasse: A+.

Eigenschaft: dimmbar. Lebensdauer: 50000 Std.

Leuchtkopfhöhe: 33 mm. Leuchtkopftiefe: 136 mm.

Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 3800 – 4300 K.

3 | Leistung: 14 Watt. Farbe: Aluminium / schwarz.

Energieverbrauch: 150 kWh/1000h.

Leuchtkopfbreite: 218 mm. Gewicht: 2.35 kg.

Material: Aluminium, eloxiert / Kunststoff.

Nr. 135 952 KV € 529.-

4 | Leistung: 24 Watt. Farbe: Aluminium / schwarz.

Energieverbrauch: 310 kWh/1000h.

Leuchtkopfbreite: 398 mm. Gewicht: 3 kg.

Material: Kunststoff / Aluminium, eloxiert.

Nr. 135 953 KV € 599.-

5 | Leistung: 34 Watt. Farbe: Aluminium / schwarz.

Energieverbrauch: 310 kWh/1000h.

Leuchtkopfbreite: 577 mm. Gewicht: 3.1 kg.

Material: Aluminium, eloxiert / Kunststoff.

Nr. 135 954 KV € 729.-



6

6–8 | Universal-LED- Gelenkleuchte

- Für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf
bei anspruchsvollen Sehaufgaben
- Robustes, leichtgängiges Kugelgelenk
am Leuchtenkopf – stufenlos und exakt einstellbar

Leuchtmittel: LED. Anschlussspannung: 220 – 240 V /
50 – 60 Hz. Anschlusskabel: 2 m. Lebensdauer: 50000 Std.
Lichtfarbe: neutralweiß.

Leistung: 12 Watt. Energieeffizienzklasse: A++.

Energieverbrauch: 13 kWh/1000h.

Leuchtkopfbreite: 355 mm. Gewicht: 2.95 kg.

6 | Farbtemperatur: 5000 K.

Nr. 136 033 KV € 319.-

7 | Eigenschaft: dimmbar. Farbtemperatur: 5000 K.

Nr. 136 034 KV € 389.-

Leistung: 24 Watt. Energieeffizienzklasse: A+.

Energieverbrauch: 26 kWh/1000h.

Leuchtkopfbreite: 577 mm. Eigenschaft: dimmbar.

Gewicht: 3.79 kg.

8 | Farbtemperatur: 5000 K.

Nr. 136 036 KV € 469.-

11 | Tischklemme

11 | Nr. 112 384 KV € 16.95

12 | Wandwinkel

12 | Nr. 112 385 KV € 9.89



15

15–16 | Universal-LED- Flexarmleuchte IP20

- Gleichmäßiges, schattenfreies Flächenlicht ohne
Wärmebelastung
- Flexibler Schlaucharm für variablen Einsatz
an Maschinen und Arbeitsplätzen, Länge 500 mm
- Stufenlos dimmbar bis 25%

Leistung: 14 Watt. Leuchtmittel: LED.

Anschlussspannung: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.

Schutzart: IP20. Energieeffizienzklasse: A+.

Energieverbrauch: 15.4 kWh/1000h.

Material Kopf: Aluminium-Profil. Eigenschaft: dimmbar.

Länge je Arm: 500 mm.

15 | Lampenfuß: zum Aufschrauben. Gewicht: 1.2 kg.

Nr. 136 038 KV € 179.-

16 | Lampenfuß: mit Magnetfuß. Gewicht: 1.85 kg.
Nr. 136 037 KV € 199.-