



Video
Online!



EUROKRAFT pro

1–7 | Stahlrohr-Tritte

- Robuste Konstruktion in Leichtbauweise
- Wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt
- Anti-Rutsch-Stufen

Stufentiefe: 220 mm. Stufenbreite: 400 mm.
Aufstieg: einseitig. Plattformtiefe: 220 mm.
Stufenmaterial: Aluminium, geriffelt. Tragfähigkeit: 150 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



EUROKRAFT basic

8–9 | Stahlrohr-Tritte

- Universell einsetzbar in Lager, Büro und Verwaltung
- Robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Standsicherheit durch große, rutschsichere Stufen

Aufstieg: einseitig. Gestellmaterial: Stahl.
Tragfähigkeit: 150 kg.

Stufen inkl. Plattform	Stück	1	2	3	4	5	6	7
Eigenschaft		1	2	3	2	3	2	3
Plattformhöhe	mm	200	400	600	400	600	fahrbar	fahrbar
Gesamthöhe	mm	260	465	665	1100	1300	1100	1300
Gesamtiefe	mm	335	420	575	420	575	495	645
Gesamtbreite	mm	460	460	460	512	512	530	530
Rad-Ø							75	75
Haltegriff		ohne	ohne	ohne	mit	mit	mit	mit
Gestellfarbe								
galvanisch	Nr.	943 116 KV	943 117 KV	943 118 KV	943 121 KV	943 122 KV	943 125 KV	943 126 KV
verzinkt	€	97.90	165.-	239.-	199.-	279.-	225.-	299.-
lichtblau	Nr.	943 113 KV	943 114 KV	943 115 KV	943 119 KV	943 120 KV	943 123 KV	943 124 KV
RAL 5012	€	82.90	135.-	199.-	169.-	235.-	195.-	259.-

Stufen inkl. Plattform	Stück	8	9
Plattformhöhe	mm	265	375
Gesamtiefe	mm	440	645
Gesamtbreite	mm	380	440
	Nr.	942 731 KV	942 732 KV
	€	49.90	69.90



15
Jahre
Garantie

11



15
Jahre
Garantie

17



10



11–16 | Stahlrohr-Tritte

- Rutschsichere Buchenholzstufen
- Holme mit gerundeten Kanten
- Großzügige obere Trittfläche mit Grifföffnung

Stufentiefe: 150 mm. Aufstieg: beidseitig.
Plattformbreite: 320 mm.
Plattformtiefe: 250 mm.
Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet.
Stufenmaterial: Buchenholz.
Gestellfarbe: betongrau RAL 7023.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Stufen inkl. Plattform	Stück	11	12	13	14	15	16
Eigenschaft					fahrbar	fahrbar	fahrbar
Plattformhöhe	mm	490	730	970	490	730	970
Gesamtiefe	mm	620	820	1000	620	820	1000
Gesamtbreite	mm	460	500	540	460	500	540
	Nr.	110 272 KV	110 289 KV	110 295 KV	110 303 KV	110 326 KV	110 332 KV
	€	115.-	159.-	215.-	229.-	269.-	319.-

17–19 | Arbeitspodeste

- Holme aus stabilem Stahlrundrohr, grau pulverbeschichtet
- Stufen aus geriffelten Leichtmetallprofilen
- Obere Trittfläche 400 x 300 mm

Stufentiefe: 200 mm. Aufstieg: einseitig.
Plattformbreite: 400 mm.
Plattformtiefe: 300 mm.
Gestellmaterial: Stahl, pulverbeschichtet.

Stufenmaterial: Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung. Gestellfarbe: grau.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

10 | Fahrsätze

Radausstattung: 4 Federrollen mit Feststellern. VE: 4 Stück.

10 | Nr. 892 316 KV € / VE 149.-

Stufen inkl. Plattform	Stück	17	18	19
Plattformhöhe	mm	2	3	4
Plattformhöhe	mm	480	710	960
Gesamtiefe	mm	530	800	1000
Gesamtbreite	mm	540	570	620
	Nr.	892 313 KV	892 314 KV	892 315 KV
	€	215.-	289.-	319.-