



**15**  
Jahre  
Garantie



### 15–17 | Profi-Gelenkleitern

- Als Anlegeleiter, Stehleiter oder in Kombination mit der Arbeitsplattform als praktischer Arbeitsbock verwendbar
- Besonders einfacher Umbau mit nur wenigen Handgriffen
- Stabile, vierteilige Aluminiumkonstruktion mit kräftigen Rechteckrohrholmen
- Beidseitig 930 mm breite nivello®-Traverse für extrarutschsicheren Stand und höchste Arbeitssicherheit

Leitertyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium Rechteck-Profile. Sprossenmaterial: Aluminium. Stufenbreite: 300 mm. Belastbarkeit: 150 kg.

		15	16	17
<b>Sprossenanzahl</b>	<b>Stück</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Länge als Anlegeleiter	mm	2850	3650	4200
Länge zusammengeschoben	mm	1000	1000	1230
Höhe als Stehleiter	mm	1490	1760	2020
	Nr.	202 486 KV	202 487 KV	202 488 KV
	€	279.-	299.-	319.-

### 20–23 | Teleskopleitern PREMIUM

- Eine Leiter – viele Möglichkeiten
- Besonders einfache und sichere Handhabung
- Sehr robust durch 8-fach Spezialvernietung

Leitertyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium. Sprossenmaterial: Aluminium. Eigenschaft: klappbar. Tiefe geklappt: 210 mm. Belastbarkeit: 150 kg.

		20	21	22	23
<b>Sprossenanzahl</b>	<b>Stück</b>	<b>4 x 3</b>	<b>4 x 4</b>	<b>4 x 5</b>	<b>4 x 6</b>
Länge als Anlegeleiter	mm	3100	4200	5300	6400
Höhe als Stehleiter	mm	1350	1850	2400	2900
	Nr.	104 100 KV	531 418 KV	531 424 KV	531 447 KV
	€	379.-	389.-	459.-	529.-



### 18–19 | Gelenkleitern STABILO

- Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen (Safety Cap)
- Leicht und platzsparend verstaubar

Leitertyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen. Sprossenmaterial: Aluminium. Breite geklappt: 370 mm. Tiefe geklappt: 280 mm. Sprossenabstand: 250 mm. Sprossentiefe: 30 mm. Norm: EN 131. Belastbarkeit: 150 kg.



**10**  
Jahre  
Garantie

		18	19
<b>Sprossenanzahl</b>	<b>Stück</b>	<b>4 x 3</b>	<b>4 x 4</b>
Länge als Anlegeleiter	mm	3550	4700
Länge zusammengeschoben	mm	1000	1300
Höhe als Stehleiter	mm	1750	2250
	Nr.	192 896 KV	192 897 KV
	€	219.-	235.-



**Arretierungsbolzen aus Edelstahl**



**Spezialvernietung 8-fach**



**10**  
Jahre  
Garantie

Kostenloser Versand.  
Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81  
vertrieb@gaerner.de

gaerner