



**15**  
Jahre  
Garantie



## 1 – 10 | Anlegeleitern mit Stufen

- Hochstabile Aluminiumkonstruktion
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung durch Qualitätsbördelung
- Sicherer Stand durch geriffelte, 80 mm tiefe Stufen

Leitertyp: Anlegeleiter. Ausführung Aufstieg: Stufen.  
 Stufenmaterial: Aluminium, gerieft. Stufentiefe: 80 mm.  
 Gestellmaterial: Aluminium. Holmhöhe: 58 mm.  
 Tragfähigkeit: 150 kg. Holmbreite: 25 mm.



**Mehr Auswahl  
online!**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stufenanzahl</b>	<b>Stück</b>	6	8	10	12	6	8	10	12	14	16
Länge	mm	1655	2155	2655	3155	1680	2180	2680	3180	3680	4180
Gewicht	kg	3.5	5	6.2	10	4.1	5.6	6.8	11	12	15
Breite	mm	350	350	350	350	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite					930				930	930	930
	Nr.	893 509 KV	893 510 KV	893 511 KV	926 199 KV	893 513 KV	893 514 KV	893 515 KV	926 200 KV	926 201 KV	926 202 KV
	€	109.-	145.-	175.-	225.-	135.-	175.-	195.-	275.-	309.-	339.-

## 11 – 21 | Anlegeleitern mit Sprossen

- Robuste Rechteckrohr-Holme
- Gebördelte dauerhafte Sprossen-Holmverbindung
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen, 30 x 30 mm

Leitertyp: Anlegeleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen.  
 Stufenmaterial: Aluminium, gerieft. Stufentiefe: 30 mm.  
 Gestellmaterial: Aluminium. Tragfähigkeit: 150 kg.  
 Holmbreite: 25 mm.

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Sprossenanzahl</b>	<b>Stück</b>	7	9	11	13	8	10	12	14	16	18	20
Länge	mm	2175	2775	3275	3875	2490	3000	3600	4170	4740	5300	5860
Gewicht	kg	3.7	4.5	8	11	4.4	5.4	7.5	8.8	10.1	11.3	15.5
Breite	mm	350	350	350	350	420	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite	mm			930	930			930	930	930	1200	1200
	Nr.	893 519 KV	893 520 KV	926 203 KV	926 204 KV	893 523 KV	893 524 KV	926 194 KV	926 195 KV	926 196 KV	926 197 KV	926 198 KV
	€	74.90	97.90	179.-	189.-	109.-	135.-	199.-	225.-	245.-	275.-	309.-