



## 22–32 | Schiebeleitern und Seilzugleitern

- Hochstabile Rechteckrohr-Holme
- Dauerhafte Sprossen-Holm-Verbindung durch Qualitätsbördelung
- Sicherer Stand durch beidseitig geriffelte Vierkantsprossen, 30 x 30 mm

Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium.  
Tragfähigkeit: 150 kg. Holmbreite: 25 mm.  
Sprossenmaterial: Aluminium, geriffelt.  
Sprossentiefe: 30 mm.

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	2 x 16	2 x 18	2 x 20
<b>Leitertyp</b>	Schiebeleiter	Schiebeleiter	Schiebeleiter	Schiebeleiter	Schiebeleiter	Schiebeleiter	Schiebeleiter	Schiebeleiter	Seilzugleiter	Seilzugleiter	Seilzugleiter
<b>Gewicht</b> kg	9	13.5	16.5	18.5	13.5	19.5	26.4	32.8	24.9	30.5	32.8
<b>Breite</b> mm	420	420	420	420	420	500	500	500	420	420	420
<b>Arbeitshöhe</b> mm	4100	5200	6000	7200	8300	6900	8000	9700	9400	10300	11400
<b>Traversenbreite</b> mm		930	930	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
<b>Länge ausgezogen</b> mm	2960	4080	4920	6040	7220	5860	6980	8660	8340	9180	10300
<b>Länge zusammengeschoben</b> mm	1940	2500	3060	3620	4140	2500	3060	3620	4740	5300	5860
Nr.	893 530 KV	926 068 KV	926 069 KV	926 070 KV	926 071 KV	926 073 KV	926 074 KV	926 075 KV	926 077 KV	926 078 KV	926 079 KV
€	209.-	309.-	349.-	399.-	469.-	399.-	479.-	579.-	729.-	839.-	959.-

## 33–40 | Stufen-Schiebeleitern

- Sicherer Stand durch 80 mm tiefe Stufen
- 1000 mm Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Wahlweise mit clip-step R13-Trittauflage

Leitertyp: Schiebeleiter. Ausführung Aufstieg: Stufen.  
Stufentiefe: 80 mm. Eigenschaft: höhenverstellbar / rutschhemmend. Gestellmaterial: Aluminium.  
Holmhöhe: 85 mm. Tragfähigkeit: 150 kg. Norm: EN 131.

**NEU**

	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>Stufenanzahl</b>	7x1 + 5x1	9x1 + 6x1	11x1 + 7x1	14x1 + 7x1	7x1 + 5x1	9x1 + 6x1	11x1 + 7x1	14x1 + 7x1
<b>Gewicht</b> kg	16.6	18.1	19.5	21.7	18.2	20.1	21.9	24.5
<b>Arbeitshöhe</b> mm	3840	4650	5450	6200	3840	4650	5450	6200
<b>Traversenbreite</b> mm	930	930	1200	1200	930	930	1200	1200
<b>Länge ausgezogen</b> mm	3890	4730	5570	6410	3890	4730	5570	6410
<b>Länge zusammengeschoben</b> mm	2490	3050	3610	4450	2490	3050	3610	4450
<b>Ausführung</b>					mit Trittauflage	mit Trittauflage	mit Trittauflage	mit Trittauflage
Nr.	101 924 KV	101 928 KV	101 935 KV	101 940 KV	101 922 KV	101 926 KV	101 932 KV	101 938 KV
€	649.-	659.-	699.-	739.-	779.-	799.-	869.-	939.-

33



## 41–44 | Teleskop-Anlegeleitern

- Dreiecksholme für ergonomische Handhabung und höhere Stabilität
- 75°-Design sorgt für den idealen Neigungswinkel
- Sprossen mit integrierten Schmutzprofilen für höhere Standsicherheit

Leitertyp: Anlegeleiter.  
Ausführung Aufstieg: Sprossen.  
Gestellmaterial: Aluminium, eloxiert.  
Sprossenmaterial: Aluminium.  
Sprossentiefe: 50 mm. Norm: EN 131-6.  
Belastbarkeit: 150 kg.

42

41



	41	42	43	44
<b>Sprossenanzahl</b>	10	13	11	13
<b>Länge als Anlegeleiter</b>			3494	4085
<b>Länge zusammengeschoben</b> mm	800	940	870	930
<b>Eigenschaft</b>		mit Traverse	mit Stabilisatoren	mit Stabilisatoren
Nr.	935 170 KV	935 171 KV	192 535 KV	192 536 KV
€	299.-	349.-	299.-	329.-

