

16–21 | Mobile Plattformtreppen

- Praktisch für den mobilen Einsatz
- Holme aus kräftigen Aluminium-Profilen
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium

Gestellmaterial: Aluminium. Plattformbreite: 600 mm. Plattformtiefe: 800 mm. Stufenbreite: 800 mm. Stufentiefe: 200 mm. Aufstieg: einseitig. Ausführung Aufstieg: Stufen. Stufenmaterial: Aluminium, gerieft. Leitertyp: Plattformleiter. Rad-Ø: 125 mm.

Neigungswinkel: 60°. Eigenschaft: fahrbar. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, alle mit Feststeller.

Vormontierte Anlieferung – leichte Endmontage.

Ein Geländer 1100 mm hoch inklusive, rechts oder links montierbar.

Zweites Geländer als Zubehör.

Sonderkonstruktionen und weitere Plattform- und Treppenbeläge sind auf Anfrage lieferbar.



16

| | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stufen inkl. Plattform | Stück | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Plattformhöhe | mm | 1210 | 1690 | 2180 | 2660 | 3150 | 3640 |
| Gesamttiefe | mm | 1360 | 1630 | 1920 | 2170 | 2460 | 2740 |
| Gesamtbreite | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 |
| | Nr. | 197 167 KV | 197 168 KV | 197 169 KV | 197 170 KV | 197 171 KV | 197 172 KV |
| | € | 1575.- | 1745.- | 1925.- | 2150.- | 2350.- | 2590.- |

22–27 | Überstiege

- Zum Übersteigen von Maschinen, Förderbändern oder Gruben
- Sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei längerer Dauer
- Bequemer Aufstieg – Neigungswinkel 60°

Leitertyp: Überstieg. Gestellmaterial: Aluminium Strangpressprofil. Stufenmaterial: Aluminium, gerieft. Stufentiefe: 200 mm. Neigungswinkel: 60°. Gesamttraglast: 300 kg. Plattformbreite: 600 mm. Stufenbreite: 600 mm.

Vormontierte Anlieferung – leichte Endmontage.

| | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stufenanzahl | Stück | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Plattformlänge | mm | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 800 | 1200 |
| Lichte Höhe | mm | 1174 | 1174 | 1658 | 1658 | 2120 | 2120 |
| Ausladung | mm | 2142 | 2560 | 2912 | 3120 | 3442 | 3680 |
| | Nr. | 197 214 KV | 197 222 KV | 197 216 KV | 197 223 KV | 197 217 KV | 197 224 KV |
| | € | 1075.- | 1195.- | 1275.- | 1445.- | 1495.- | 1725.- |
| Zubehör | | | | | | | |
| Zweites Geländer | Nr. | 197 218 KV | 197 225 KV | 197 219 KV | 197 226 KV | 197 220 KV | 197 227 KV |
| | € | 259.- | 259.- | 265.- | 265.- | 269.- | 269.- |

15
Jahre
Garantie



22

Weitere Größen, fahrbare Ausführung, Neigungswinkel 45° sowie Sonderkonstruktionen auf Anfrage lieferbar.



Mehr Auswahl online!

28–30 | Alu-Klappgerüste

- Preisgünstiges, robustes Einstiegsgerüst
- Schneller und einfacher Aufbau durch praktischen Klauenmechanismus an den Streben
- Kompakt zusammenklappbar – einfach zu lagern und zu transportieren

Plattformbreite: 0,6 m. Plattformlänge: 1,55 m. Material: Aluminium. Tragfähigkeit: 150 kg/m². Rad-Ø: 100 mm. Gerüstbreite: 0,7 m. Gerüstlänge: 1,65 m. Eigenschaft: klappbar. Norm: EN 1004.

Radausstattung: 4 Rollen mit Feststellbremsen.

28 | Plattformhöhe: 0,95 m. Arbeitshöhe: 3 m. Gerüsthöhe: 1,75 m. Gewicht: 27,5 kg.


Nr. 893 027 KV € 459.-

29 | Plattformhöhe: 1,8 m. Arbeitshöhe: 3,8 m. Gerüsthöhe: 2,8 m. Gewicht: 46 kg.

Nr. 893 028 KV € 829.-

30 | Plattformhöhe: 3,8 m. Arbeitshöhe: 5,8 m. Gerüsthöhe: 4,8 m. Gewicht: 84,4 kg.

Nr. 893 029 KV € 1475.-



5
Jahre
Garantie

