

## 1–5 | Anfahrerschutz

- Rammerschutz nach Sicherheitsvorschrift BGR 234

Farbe: gelb / schwarz. Material: Stahl. Befestigungsart: Bodenbefestigung. Wandstärke: 6 mm.

	1	2	3	4	5
<b>Form</b>	L-Profil	L-Profil	L-Profil	U-Profil	U-Profil
Gesamtbreite	mm 160	mm 160	mm 180	mm 250	mm 281
Gesamthöhe	mm 800	mm 1200	mm 400	mm 400	mm 400
Ausführung			inklusive Bodenanker	inklusive Bodenanker	inklusive Bodenanker
Nr.	288 717 KV	288 715 KV	288 714 KV	288 713 KV	296 165 KV
€	165.-	235.-	69.90	79.90	84.90



## 6–7 | Anfahrerschutz mit Leitrollen

- Optimaler Schutz vor Beschädigungen an Logistikgeräten und Sachgegenständen
- Durch die Leitrolle wird bereits ein Großteil der einwirkenden Kräfte bei einem möglichen Aufprall abgeleitet

Gesamtbreite: 160 mm. Gesamthöhe: 400 mm. Farbe: gelb / schwarz. Material: Stahl. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Wandstärke: 6 mm. Gesamttiefe: 160 mm.

Form: L-Profil. Gewicht: 8.5 kg.

6 | **Nr. 887 673 KV € 92.90**

Form: U-Profil. Gewicht: 12.5 kg. Innenbreite: 148 mm.

7 | **Nr. 887 672 KV € 125.-**



## 8–9 | Anfahrerschutz

- Schutz vor Beschädigungen an Lager-, Brand- und Sicherheitstüren
- Hohe Warnwirkung durch schwarz-gelbe Warnmarkierung



Gesamthöhe: 150 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Material: Stahl. Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Wandstärke: 6 mm. Gesamttiefe: 100 mm.

8 | Gesamtlänge: 800 mm. Gewicht: 14 kg.

**Nr. 887 855 KV € 97.90**

9 | Gesamtlänge: 1200 mm. Gewicht: 22 kg.

**Nr. 887 856 KV € 139.-**



## 10–14 | Rammerschutz-Barrieren

- Sichere Abtrennung und Schutz von Verkehrswegen und Inventar
- Mit Kabelführung – zum Schutz von Kabel und Leitungen
- Robuste Stahl-Konstruktion

Gesamthöhe: 200 mm. Farbe: gelb. Material: Stahl. Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm. Rohrdurchmesser: 76 mm. Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 200 mm.

	10	11	12	13	14
<b>Gesamtlänge</b>	mm 638	mm 638	mm 1000	mm 1500	mm 2000
Gesamtbreite	mm 638	mm 638	mm 160	mm 160	mm 160
Ausführung	Außenecke	Innenecke			
Nr.	925 487 KV	925 488 KV	925 484 KV	925 485 KV	925 486 KV
€	165.-	165.-	129.-	145.-	189.-