



2–11 | Rammschutz-Bügel

- Hoch belastbar und robust
- Für Sicherung und Schutz von Inventar und Personen
- Abtrennung verschiedener Arbeitsbereiche und Verkehrswege

Bodenplattenlänge: 170 mm. Bodenplattenbreite: 170 mm.
 Ausführung: zum Aufdübeln. Material: Stahl.
 Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln.
 Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: gelb / schwarz.
 Wandstärke: 3 mm. Gewicht: 13,8 kg.

1 | **Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm**

VE: 8 Stück.

1 | **Nr. 916 866 KV € /VE 27,90**



		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamthöhe	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Einsatzort											
Außenbereich	Nr.	916 856 KV	916 857 KV	916 858 KV	916 859 KV	916 860 KV	916 861 KV	916 862 KV	916 863 KV	916 864 KV	916 865 KV
	€	185.-	195.-	215.-	369.-	219.-	235.-	409.-	265.-	295.-	489.-
Innenbereich	Nr.	916 846 KV	916 847 KV	916 848 KV	916 849 KV	916 850 KV	916 851 KV	916 852 KV	916 853 KV	916 854 KV	916 855 KV
	€	155.-	165.-	179.-	295.-	195.-	215.-	329.-	235.-	239.-	409.-



Einfache Montage:

Die massiven Bodenplatten werden aufgedübelt. Der separate Rammschutz-Bügel wird eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert. Zusätzlich eingelegte Formstücke schützen die Öffnungen der Bodenplatten vor Verschmutzung.

Weitere Größen auf Anfrage.

13–16 | Demontierbare Rammschutz-Bügel

- Für den Innenbereich
- Einfach und schnell demontierbar durch besondere Stahl-Bodenplatten
- Hoch belastbar und robust

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm. Material: Stahl.
 Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln.
 Rohrdurchmesser: 76 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005.
 Wandstärke: 3 mm.

12 | **Spezialdübel mit Schraube 10/100 mm**

VE: 8 Stück.

12 | **Nr. 122 883 KV € /VE 26,90**

		13	14	15	16
Gesamthöhe	mm	350	350	600	600
Gesamtbreite	mm	750	1000	750	1000
	Nr.	872 091 KV	872 092 KV	872 093 KV	872 095 KV
	€	229.-	239.-	259.-	279.-