



### 1–3 | Leichte Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben

Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm.  
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 1000 mm.

Gesamtlänge: 70 mm. Gesamtbreite: 70 mm.  
Gesamthöhe: 1000 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023.  
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 8 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm.

#### Auf Anfrage

Flexible Ausführung. Pfosten mit Neigung bis 10°.

			1	2	3
			Eckpfosten	Endpfosten	Mittelpfosten
Ausführung					
Oberfläche	Einsatzort				
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich		Nr. 134 212 KV	134 208 KV	134 210 KV
			€ 169.-	139.-	159.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich		Nr. 134 211 KV	134 207 KV	134 209 KV
			€ 135.-	99.90	125.-



### 4–7 | Balken für Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 60 mm.  
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl.  
Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm.  
Rohrform: eckig. Höhe über Flur: 60 mm.

#### Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

**Befestigungsmaterial und Abdeckkappen auf Anfrage erhältlich.**

			4	5	6	7
			1000	1200	1500	2000
Gesamtlänge			mm			
Oberfläche	Einsatzort					
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich		Nr. 134 215 KV	134 217 KV	134 219 KV	134 221 KV
			€ 92.90	109.-	135.-	179.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich		Nr. 134 213 KV	134 216 KV	134 218 KV	134 220 KV
			€ 72.90	82.90	94.90	135.-



### 8–12 | Rammschutz-Planken

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 100 mm.  
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl.  
Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm.

			8	9	10	11	12
				1000	1200	1500	2000
Gesamtlänge							
Oberfläche	Einsatzort						
feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet	Außenbereich		Nr. 884 156 KV	884 167 KV	884 168 KV	884 169 KV	884 170 KV
			€ 115.-	87.90	99.90	125.-	149.-
pulverbeschichtet	Innenbereich		Nr. 884 154 KV	884 158 KV	884 159 KV	884 160 KV	884 161 KV
			€ 82.90	62.90	67.90	82.90	104.90



Video Online!

#### Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke (C-Profil) durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

**Passende Abdeckkappen finden Sie unter Kombinationen.**

**Befestigungsmaterial auf Anfrage erhältlich.**

### 13 | Rammschutz-Pfosten

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtlänge: 80 mm. Gesamtbreite: 80 mm.  
Gesamthöhe: 465 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023.  
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 9.2 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm.  
Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm.  
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 465 mm.

			13	
Oberfläche	Einsatzort			
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich		Nr.	884 153 KV
			€	139.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich		Nr.	884 151 KV
			€	109.-

13