

10–13 | Überdachungen

- Korrosionsschutz durch verzinkte Stahlteile
- Überdachungen für eine Schneelast von max. 125 kg/m²

Höhe: 2200 mm. Breite: 4200 mm.
Oberfläche: pulverbeschichtet.
Rahmenmaterial: Vierkant-Stahlrohr.
Rahmenfarbe: 5 Farben-Sortiment.
Dachfarbe: grauweiß RAL 9002.
Dacheindeckung: Trapezblech,

verzinkt. Dachüberstand: 950 mm.
Dachblendenhöhe: 150 mm.
Schneelast: 125 kg/m².
Stützenabstand: 4200 mm.
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei. Fundament muss bauseits erfolgen.



		10	11	12	13
Tiefe	mm	2200	2200	4400	4400
Ausführung		einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig
Bauart		Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit
	Nr.	883 862 KV	883 861 KV	883 864 KV	883 863 KV
	€	1445.-	1845.-	3050.-	3850.-

14–17 | Seitenwände

Höhe: 2200 mm. Tiefe: 1250 mm.
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei.

Material: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
Farbe: glasklar.

14 | Ausführung: doppelseitig.
Nr. 878 990 KV € 599.-

15 | Ausführung: einseitig.
Nr. 878 989 KV € 295.-

Material: Trapezblech.
Oberfläche: pulverbeschichtet.
Farbe: grauweiß RAL 9002.

16 | Ausführung: doppelseitig.
Nr. 878 988 KV € 459.-

17 | Ausführung: einseitig.
Nr. 878 987 KV € 219.-

18–19 | Rückwände

Höhe: 2200 mm. Ausführung: geschlossen.
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei.

19 | Material: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
Farbe: glasklar.
Nr. 878 986 KV € 1195.-

18 | Material: Trapezblech.
Oberfläche: pulverbeschichtet.
Farbe: grauweiß RAL 9002.
Nr. 878 985 KV € 429.-

20 | Regenrinne
Material: PVC.
20 | Nr. 878 991 KV € 295.-

Bei Bestellung von farbigen Elementen bitte den gewünschten RAL-Farbtton im Auftrag mit angeben.

Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

21–22 | Fahrradaufhänger mit Überdachung

- Überdachung inkl. acht Radaufhänger
- Anbaueinheiten beliebig erweiterbar
- Schneelast max. 75 kg/m²

Lichte Höhe: 2200 mm. Höhe: 2350 mm.
Breite: 3030 mm. Tiefe: 1600 mm.
Haken: 8 Stück. Stützenabstand: 3 m.
Material: Stahl. Rahmenprofil: 80 x 40 mm.
Dachfarbe: grauweiß RAL 9002.
Dachblendenhöhe: 150 mm.

Dacheindeckung: Trapezblech, verzinkt und beschichtet. Schneelast: 75 kg/m².
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei. Fundament muss bauseits erfolgen.

		21	22
Rahmenfarbe		farbig, bitte RAL-Ton mitangeben	verzinkt
Oberfläche		verzinkt und pulverbeschichtet	verzinkt
Bauart			
Anbaueinheit	Nr.	885 642 KV	885 636 KV
	€	1025.-	889.-
Grundeinheit	Nr.	885 613 KV	885 607 KV
	€	1225.-	1075.-



23–24 | Quertraversen mit Ösen

Material: Stahl. Ausführung: Quertraverse. Gewicht: 10 kg.

23 | Oberfläche: verzinkt. Farbe: verzinkt.
Nr. 885 671 KV € 119.-

24 | Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet.
Farbe: farbig, bitte RAL-Ton mitangeben.
Nr. 885 688 KV € 135.-

25 | Rückwände zu Überdachung

Material: Trapezblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: grauweiß RAL 9002.
Ausführung: Rückenwand, 3-teilig.

25 | Nr. 885 665 KV € 275.-

26 | Seitenwände

Material: Trapezblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: grauweiß RAL 9002.
Ausführung: 1 Seitenwand links oder rechts.

26 | Nr. 885 659 KV € 139.-