

	1	2	3	4	5	
Breite	mm	2100	3100	4100	5100	6100
Platzbedarf Personen		7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Nr.		872 225 KV	872 226 KV	872 227 KV	872 228 KV	872 229 KV
€		2250.-	2550.-	3290.-	3650.-	3950.-

1–5 | Überdachungen

- Mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Unterstand in klassischer Form
- Aus Vierkantrohren – sehr stabil

Höhe: 2350 mm. Tiefe: 2050 mm. Oberfläche: verzinkt und farbig beschichtet. Rahmenmaterial: Vierkant-Stahlrohr. Rahmenfarbe: 5 Farben-Sortiment. Dachfarbe: grauweiß RAL 9002. Dacheindeckung: verzinkt und pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002. Dachblendenhöhe: 150 mm.

Bauart: geschlossene Rückseite, halbseitig geschlossene Schmalseiten. Lichte Höhe: 2200 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei. Fundament muss bauseits erfolgen.

6 | Sitzbänke mit Holzauflage


Sitzflächenmaterial: Pich-Pine. Sitzflächenlänge: 900 mm. Gestellmaterial: Vierkantstahlrohr, pulverbeschichtet. Rückenlehnenmaterial: Pich-Pine. Anzahl Füße: 4 Stück.

6 | Nr. 879 026 KV € 235.-

Die Verankerung der Überdachung auf ebenem und festem bauseitigem Fundament ist zwingend erforderlich.

Schneelast max. 75 kg/m².

Weitere RAL-Farben und Wandelemente, sowie Beleuchtung auf Anfrage lieferbar.



	7	8	9	10	11	
Breite	mm	2100	3100	4100	5100	6100
Platzbedarf Personen		7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Nr.		879 020 KV	879 022 KV	879 023 KV	879 024 KV	879 025 KV
€		3190.-	3650.-	4590.-	4890.-	5400.-

7–11 | Unterstände mit geschlossenen Rück- und Seitenwänden

- Mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Unterstand in klassischer Form
- Aus Vierkantrohren – sehr stabil

Höhe: 2350 mm. Tiefe: 2100 mm. Oberfläche: verzinkt und farbig beschichtet. Rahmenmaterial: Vierkant-Stahlrohr. Rahmenfarbe: 5 Farben-Sortiment. Dachfarbe: 5 Farben-Sortiment. Dacheindeckung: verzinkt und pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002. Dachblendenhöhe: 150 mm. Bauart: geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten. Lichte Höhe: 2200 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Montageanleitung und Fundamentplan liegen bei. Fundament muss bauseits erfolgen.



**Mehr Auswahl
online!**