



1 Überdachung dreiseitig



2

1–2 | Überdachungen

- Vielseitig einsetzbar – als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc.
- Witterungsbeständig, verzinkt
- Besonders platzsparend

Höhe: 2350 mm. Breite: 1500 mm.
Tiefe: 1500 mm. Rahmenmaterial: Vierkant-

Stahlrohr. Platzbedarf Personen: 2 – 3.
Lichte Höhe: 2200 mm.
Befestigungsart: zum Aufdübeln.
Seitenwandmaterial: Well-Polycarbonat.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

		1	2
Bauart		geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten	zweiseitig geschlossen
Rahmenfarbe			
feuerverzinkt	Nr.	134 554 KV	134 557 KV
	€	1545.-	1075.-
grauweiß RAL 9002	Nr.	134 555 KV	134 556 KV
	€	1995.-	1795.-



3–9 | Überdachungen mit Stahldach

- Vielseitig einsetzbar – als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc.
- Witterungsbeständig, verzinkt
- Mit Stahldach

Höhe: 2510 mm. Oberfläche: verzinkt und farbig beschichtet.
Rahmenmaterial: Stahlrohr.
Rahmenfarbe: anthrazitgrau RAL 7016.
Schneelast: 110 kg/m². Lichte Höhe: 2360 mm. Glasmaterial: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Befestigungsart: zum Aufdübeln.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



- Auf Anfrage lieferbar
- Lackierung in weiteren RAL-Farben
 - Scheibenbedruckung nach Kundenwunsch
 - Sonderkonstruktionen
 - Höhere Schneelasten

		3	4	5	6	7	8	9
Breite	mm	2165	2165	2165	3180	4195	3180	4195
Tiefe	mm	2080	2165	2165	2165	2165	2165	2165
Bauart		geschlossene Rückseite, halbseitig geschlossene Schmalseiten	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement links in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement rechts in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 1 Glaselement in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 2 Glaselemente in Front	geschlossene Rückseite, geschlossene Schmalseiten, 2 Glaselemente in Front
Platzbedarf Personen		3	5	5	7	10	7	10
	Nr.	946 187 KV	946 191 KV	946 211 KV	946 195 KV	946 203 KV	946 199 KV	946 207 KV
	€	2550.-	3690.-	3690.-	4290.-	4890.-	4550.-	5300.-