



23	24	25	26	27	28	29
29	33	40	51	61	78	127
400	600	600	600	600	800	800
300	400	400	400	400	600	600
320	175	210	270	320	210	320
255	352	352	352	352	545	545
356	551	551	551	551	740	740
305	165	200	255	305	200	305
45	45	50	50	60	80	125
500	600	600	600	600	800	800
5	5	5	5	5	2	2
895 240 KV	895 255 KV	895 260 KV	895 265 KV	895 270 KV	895 275 KV	895 280 KV
97.90	97.90	125.-	135.-	149.-	104.90	129.-
895 238 KV	895 253 KV	895 258 KV	895 263 KV	895 268 KV	895 273 KV	895 278 KV
97.90	97.90	125.-	135.-	149.-	104.90	129.-
895 241 KV	895 256 KV	895 261 KV	895 266 KV	895 271 KV	895 276 KV	895 281 KV
97.90	97.90	125.-	135.-	149.-	104.90	129.-
895 239 KV	895 254 KV	895 259 KV	895 264 KV	895 269 KV		895 279 KV
97.90	97.90	125.-	135.-	149.-		129.-
895 237 KV	895 252 KV	895 257 KV	895 262 KV	895 267 KV	895 272 KV	895 277 KV
97.90	97.90	125.-	135.-	149.-	104.90	129.-
124 324 KV	124 325 KV	124 325 KV	124 325 KV	124 325 KV	-	-
31.90	57.90	57.90	57.90	57.90	-	-
5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück	-	-



30	31	32	33
33	40	51	61
600	600	600	600
400	400	400	400
175	210	270	320
352	352	352	352
551	551	551	551
165	200	255	305
30	35	35	45
300	300	300	300
895 405 KV	895 410 KV	895 415 KV	895 420 KV
87.90	97.90	104.90	129.-
895 403 KV	895 408 KV	895 413 KV	895 418 KV
87.90	97.90	104.90	129.-
895 406 KV	895 411 KV	895 416 KV	895 421 KV
87.90	97.90	104.90	129.-
895 404 KV	895 409 KV	895 414 KV	895 419 KV
87.90	97.90	104.90	129.-
895 402 KV	895 407 KV	895 412 KV	895 417 KV
87.90	97.90	104.90	129.-
124 325 KV	124 325 KV	124 325 KV	124 325 KV
57.90	57.90	57.90	57.90
5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück

34 | Kunststoff-Fahrgestelle

- Stabile Ausführung
- Vielseitig einsetzbar
- Für Euronormkästen

Tragfähigkeit: 250 kg. Ladeflächenlänge: 605 mm.
Ladeflächenbreite: 410 mm. Radausstattung: 4 Lenkrollen.
Radausführung: Polyamid. Rad-Ø: 100 mm. Ausstattung: Winkelrahmen.
Einsatzbereich: für Behälter.

34 | Nr. 134 470 KV € 72.90



Die Behälter erhalten
Sie in preisgünstigen
Verpackungseinheiten.

Heißprägdruck auf Anfrage.



**Mehr Auswahl
online!**