



9–12 | Mini-Kippbehälter

- Günstiger Kippwinkel
- Niedrige Schüttkanthöhe, daher ideal für direkt unter die Maschinen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

Gesamtlänge: 1385 mm.
 Gesamthöhe: 450 mm.
 Schüttkanthöhe: 350 mm.
 Ausführung: mit Einfahrtaschen.
 Einfahrtaschenmaße: 200 x 60 mm.
 Material: Stahlblech.

		9	10	11	12
Volumen	m ³	0.23	0.27	0.46	0.61
Traglast	kg	750	1000	1000	1000
Gesamtbreite	mm	680	780	1280	1680
Farbe					
feuerrot	Nr.	935 360 KV	935 366 KV	935 372 KV	935 378 KV
RAL 3000	€	689.-	749.-	979.-	1125.-
gelborange	Nr.	935 359 KV	935 365 KV	935 371 KV	935 377 KV
RAL 2000	€	689.-	749.-	979.-	1125.-
lichtblau	Nr.	935 361 KV	935 367 KV	935 373 KV	935 379 KV
RAL 5012	€	689.-	749.-	979.-	1125.-
mausgrau	Nr.	935 363 KV	935 369 KV	935 375 KV	935 381 KV
RAL 7005	€	689.-	749.-	979.-	1125.-
resedagrün	Nr.	935 362 KV	935 368 KV	935 374 KV	935 380 KV
RAL 6011	€	689.-	749.-	979.-	1125.-
verzinkt	Nr.	935 364 KV	935 370 KV	935 376 KV	935 382 KV
	€	789.-	879.-	1175.-	1325.-



13–16 | MINI Späne-Kippbehälter

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette) in jeder Höhe per Seilzug

Gesamtlänge: 1385 mm.
 Gesamthöhe: 450 mm.
 Schüttkanthöhe: 350 mm.
 Ausführung: mit Einfahrtaschen.
 Einfahrtaschenmaße: 200 x 60 mm.
 Material: Stahl. Ausführung: extrem niedrige Bauform.

		13	14	15	16
Volumen	m ³	0.23	0.27	0.46	0.61
Traglast	kg	750	1000	1000	1000
Gesamtbreite	mm	680	780	1280	1680
Farbe					
feuerrot	Nr.	935 388 KV	935 394 KV	935 400 KV	935 406 KV
RAL 3000	€	839.-	899.-	1125.-	1275.-
gelborange	Nr.	935 387 KV	935 393 KV	935 399 KV	935 405 KV
RAL 2000	€	839.-	899.-	1125.-	1275.-
lichtblau	Nr.	935 389 KV	935 395 KV	935 401 KV	935 407 KV
RAL 5012	€	839.-	899.-	1125.-	1275.-
mausgrau	Nr.	935 391 KV	935 397 KV	935 403 KV	935 409 KV
RAL 7005	€	839.-	899.-	1125.-	1275.-
resedagrün	Nr.	935 390 KV	935 396 KV	935 402 KV	935 408 KV
RAL 6011	€	839.-	899.-	1125.-	1275.-
verzinkt	Nr.	935 392 KV	935 398 KV	935 404 KV	935 410 KV
	€	939.-	1025.-	1325.-	1425.-

17–19 | Späne-Kippbehälter

- Extrem niedrige Bauhöhe
- Hoher Abscheidegrad durch Lochblech-Zwischenboden (verschraubt 100 mm oberhalb des Behälterbodens)
- Loch-Ø des Zwischenbodens 3 mm, Teilung 6 mm, Auslaufhahn 1"

Gesamtlänge: 1440 mm.
 Ausführung: mit Einfahrtaschen.
 Einfahrtaschenmaße: 200 x 60 mm.
 Material: Stahlblech. Innenlänge: 1200 mm.



		17	18	19	
Volumen	m ³	0.3	0.5	0.75	
Traglast	kg	750	1000	1000	
Gesamtbreite	mm	680	780	1280	
Gesamthöhe	mm	580	680	680	
Schüttkanthöhe	mm	395	495	495	
Einfahrtaschenabstand	mm	10	150	495	
Innenbreite	mm	600	700	1200	
Oberfläche	Farbe				
feuerverzinkt	feuerverzinkt	Nr.	196 827 KV	196 842 KV	196 853 KV
		€	1095.-	1345.-	1475.-
lackiert	feuerrot	Nr.	196 810 KV	196 833 KV	196 846 KV
	RAL 3000	€	819.-	1025.-	1125.-
lackiert	gelborange	Nr.	196 812 KV	196 838 KV	196 851 KV
	RAL 2000	€	819.-	1025.-	1125.-
lackiert	lichtblau	Nr.	196 809 KV	196 829 KV	196 843 KV
	RAL 5012	€	819.-	1025.-	1125.-
lackiert	mausgrau	Nr.	196 813 KV	196 840 KV	196 852 KV
	RAL 7005	€	819.-	1025.-	1125.-
lackiert	resedagrün	Nr.	196 811 KV	196 836 KV	196 849 KV
	RAL 6011	€	819.-	1025.-	1125.-