

## 26–30 | Anfahrerschutz

- Entsprechend der DIN-Norm EN 15635 und der BGR 234

Farbe: schwarz / gelb. Material: Stahl. Befestigungsart: Bodenbefestigung.  
Wandstärke: 6 mm.

Gemäß DIN EN 15635 und den Richtlinien der BGR 234 muss in Fahrwegen unbedingt jeweils ein Rammschutz an die Regalanfang- und Regalendstütze angebracht werden.

	26	27	28	29	30
<b>Form</b>	<b>L-Form</b>	<b>L-Form</b>	<b>L-Form</b>	<b>U-Form</b>	<b>U-Form</b>
Gesamtbreite	mm 160	160	180	245	281
Gesamthöhe	mm 800	1200	400	400	400
Nr.	288 721 KV	288 720 KV	288 719 KV	288 718 KV	296 166 KV
€	165.-	235.-	69.90	79.90	77.90



## 31–32 | Regal-Anfahrerschutz mit Leitrollen

- Optimaler Schutz vor Beschädigungen an Regalen und Logistikgeräten
- Durch die Leitrolle wird bereits ein Großteil der einwirkenden Kräfte bei einem möglichen Aufprall abgeleitet

Gesamtbreite: 160 mm. Gesamthöhe: 400 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Material: Stahl. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Wandstärke: 6 mm. Gesamttiefe: 160 mm.

	31	32
<b>Form</b>	<b>L-Form</b>	<b>U-Form</b>
Nr.	140 018 KV	140 019 KV
€	92.90	125.-



## 33–34 | Anfahrerschutz

- Schutz vor Beschädigungen an Lager-, Brand- und Sicherheitstüren
- Hohe Warnwirkung durch eine gelbschwarze Warnmarkierung

Form: L-Form. Gesamthöhe: 150 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Material: Stahl. Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Wandstärke: 6 mm. Gesamttiefe: 100 mm.

	33	34
<b>Gesamtlänge</b>	mm 800	1200
Nr.	140 020 KV	140 021 KV
€	97.90	139.-



## 35–40 | Säulenschutz

- Für den Innen- und Außenbereich
- Schutz für nichttragende Säulen
- Einfache Montage ohne Werkzeug

Gesamthöhe: 1100 mm. Farbe: gelb. Material: HDPE-Kunststoff. Befestigungsart: mit Klettverschluss.



	35	36	37	38	39	40
<b>Für Maße</b>	mm 100 x 100	150 x 150	200 x 200	300 x 300	400 x 400	500 x 500
Nr.	922 370 KV	922 371 KV	922 372 KV	922 373 KV	922 374 KV	922 375 KV
€	499.-	499.-	589.-	589.-	829.-	879.-