



Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm.

7–8 | Aluminium-Fahrgestelle

- Für Kästen im Euro-Format
- Witterungsbeständig
- Spurlose Bereifung

Radausstattung: 4 Lenkrollen.
 Radausführung: Vollgummi spurlos.
 Rad-Ø: 100 mm. Radlagerung: Gleitlager.
 Ausstattung: Winkelrahmen.
 Einsatzbereich: für Behälter.

Tragfähigkeit: 250 kg.
 Gestellmaterial: Aluminium.
 Ladehöhe: 130 mm. Höhe: 130 mm.

		7	8
Länge	mm	605	805
Breite	mm	405	605
Für Behältergröße	mm	600 x 400	800 x 600
Mindestbestellmenge			
1 Stück	Nr.	856 019 KV	856 020 KV
	€	92.90	109.-
5 Stück	Nr.	132 619 KV	132 620 KV
	€	84.90	99.90

9–10 | Kunststoff-Fahrgestelle

- Leicht und stabil
- Vielseitig einsetzbar
- Schweres leicht bewegen

Radausstattung: 4 Lenkrollen.
 Rad-Ø: 100 mm. Radlagerung: Kugellager.
 Ausstattung: Winkelrahmen.
 Einsatzbereich: für Behälter.

Gestellmaterial: ABS-Kunststoff.
 Gestellfarbe: blau. Ladehöhe: 130 mm.
 Länge: 605 mm. Breite: 410 mm.
 Für Behältergröße: 600 x 400 mm.

		9	10
Tragfähigkeit	kg	180	250
Radausführung		Vollgummi	Polyamid
Mindestbestellmenge			
1 Stück	Nr.	104 954 KV	104 953 KV
	€	72.90	72.90
5 Stück	Nr.	132 593 KV	132 592 KV
	€	62.90	62.90

11–14 | Aluminium-Fahrgestelle

- Für Kästen im Euro-Format
- Hochwertig eloxiert
- Witterungsbeständig

Tragfähigkeit: 250 kg.
 Gestellmaterial: Aluminium.
 Ladehöhe: 130 mm.
 Radausstattung: 4 Lenkrollen mit Fadenschutz. Rad-Ø: 100 mm.
 Radlagerung: Rollenlager.
 Ausstattung: Winkelrahmen.
 Einsatzbereich: für Behälter.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Auf Anfrage sind alle Größen mit Seitenlänge 300 mm bis 2500 mm lieferbar.

Geben Sie bitte die von Ihnen benötigten Innenmaße an.



Nach der Montage ist das Fahrgestell aus Sicherheitsgründen nicht mehr demontierbar.



Ideal für Feuchträume und Kästen im Euroformat.

15–16 | Edelstahl-Fahrgestelle

- Verschleiß- und korrosionsbeständig
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Langlebig und äußerst robust

Gestellmaterial: Edelstahl. Ladehöhe: 130 mm.
 Radausstattung: 4 Lenkrollen. Radausführung: Nylon.
 Rad-Ø: 100 mm. Radlagerung: Kugellager.
 Ausstattung: Winkelrahmen. Einsatzbereich: für Behälter.

		11	12	13	14
Länge	mm	810	810	1210	1210
Breite	mm	610	610	810	810
Für Behältergröße	mm	800 x 600	800 x 600	1200 x 800	1200 x 800
Radausführung		Polypropylen	Vollgummi	Polypropylen	Vollgummi
Mindestbestellmenge					
1 Stück	Nr.	785 016 KV	785 024 KV	785 047 KV	785 053 KV
	€	109.-	109.-	155.-	155.-
5 Stück	Nr.	132 607 KV	132 608 KV	132 609 KV	132 610 KV
	€	99.90	99.90	135.-	135.-

		15	16
Tragfähigkeit	kg	150	250
Länge	mm	810	610
Breite	mm	610	410
Für Behältergröße	mm	800 x 600	600 x 400
Mindestbestellmenge			
1 Stück	Nr.	134 783 KV	134 781 KV
	€	135.-	119.-
5 Stück	Nr.	134 784 KV	134 782 KV
	€	129.-	109.-