

## 11 – 12 | Elektroschlepper ERGOBJÖRN TT-05

- Fahreranwesenheitskontrolle
- Komfort-Anlehnbügel
- Leistungsstarker 800-W-Motor

Gewicht: 160 kg. Zugkraft: 500 kg. Gesamtlänge: 1425 mm. Gesamtbreite: 693 mm. Anhängelast: 500 kg. Gestellmaterial: Stahlblech. Steigfähigkeit: 7 %. Spannung: 24 V. Fahrgeschwindigkeit ziehen/drücken mit Last: 10,5 km/h. Radausstattung: Luftreifen. Lenkraddurchmesser: 260 mm. Lenkradbreite: 85 mm. Laufraddurchmesser: 320 mm.

- 11 | Gestellfarbe: rot.  
**Nr. 942 802 KV € 7200.-**
- 12 | Gestellfarbe: weiß.  
**Nr. 942 804 KV € 7200.-**

 **Mehr Auswahl online!**



Komplett mit Kupplung und Ladegerät 24 V, 14 A.

### 13 | Pannenfeste Bereifung, Mehrpreis

Rad-Ø: 320 mm. Material: Vollgummi, spurlos. Rollen-Ø: 260 mm.

13 | **Nr. 942 808 KV € 229.-**

### 14–15 | Anhänger TT-05

Gestellmaterial: Blech / Stahl. Gesamtlänge: 1352 mm. Ladehöhe: 360 mm. Ladeflächenlänge: 845 mm. Ladeflächenbreite: 643 mm. Ladeflächenmaterial: Blech. Tragfähigkeit: 200 kg.

Radausführung: Luftreifen. Rad-Ø: 260 mm. Radlagerung: Kugellager. Radbreite: 85 mm.

- 14 | Farbe: rot.  
**Nr. 942 766 KV € 749.-**
- 15 | Farbe: weiß.  
**Nr. 942 767 KV € 749.-**



### 16–17 | Hochleistungs-Ladegeräte

- 16 | Stromstärke: 16.5 A.  
**Nr. 942 811 KV € 899.-**
- 17 | Stromstärke: 20 A.  
**Nr. 942 812 KV € 899.-**

## 18 | Elektroschlepper TAKKTOR

- Gegen Einschalten durch Unbefugte gesichert
- Not-Halt-Schalter am Deichselarmgelenk
- Kupplungshöhe 85 – 380 mm

Gewicht: 315 kg. Gesamtlänge: 740 mm. Gesamtbreite: 590 mm. Gesamttraglast: 2000 kg. Gestellmaterial: Stahl. Gestellfarbe: anthrazitgrau RAL 7016 / zitronengelb RAL 1012. Radausstattung: 2 Antriebsräder, 2 Lenkrollen. Lenkradmaterial: Polyurethan. Lenkraddurchmesser: 100 mm. Lenkradbreite: 32 mm. Laufradmaterial: Elastik.

Laufraddurchmesser: 260 mm. Bremsenausführung.

18 | **Nr. 938 537 KV € 4750.-**



**EUROKRAFT**  
pro



Video Online!



## 21–22 | Mobile Kanban-Regale

- Komplett mit 2 Gitteretagen
- Antirutsch-Gelenkfüße, höhenverstellbar
- Ladefläche neigbar 0°, 8° und 16°

Tragfähigkeit: 500 kg. Ladeflächenlänge: 1208 mm. Ladeflächenbreite: 808 mm. Länge: 1280 mm. Breite: 810 mm. Höhe: 1705 mm. Anzahl Etagen: 2 Stück. Tragfähigkeit pro Ladefläche: 200 kg. Material: Stahl. Farbe: anthrazitgrau RAL 7016. Verstellraster Zwischenböden: 150 mm.

Ladehöhe: 125 mm. Gewicht: 77 kg. Ladeflächenmaterial: Stahl.

- 21 | **Nr. 943 070 KV € 799.-**
- 22 | Mindestbestellmenge: 2 Stück.  
**Nr. 943 071 KV € 769.-**



In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.

- 19 | **Nr. 943 072 KV € 289.-**
- 20 | Mindestbestellmenge: 2 Stück.  
**Nr. 943 073 KV € 269.-**

**EUROKRAFT**  
pro



Video Online!

### 23–24 | Drahtgitter-Etagen

- Breite: 808 mm. Länge: 1208 mm. Traglast: 200 kg. Material: Stahl. Farbe: anthrazitgrau RAL 7016. Oberfläche: pulverbeschichtet. Stärke: 50 mm.
- 23 | **Nr. 943 074 KV € 149.-**
- 24 | Mindestbestellmenge: 5 Stück.  
**Nr. 943 075 KV € 139.-**



Stapleraschen 240 x 80 mm, Stichmaß 350 mm.