



| Artikel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Form | L-Profil | L-Profil | U-Profil | U-Profil | L-Profil |
| Gesamthöhe mm | 800 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| Breite x Tiefe mm | 160 x 160 | 160 x 160 | 250 x 200 | 281 x 200 | 180 x 180 |
| Nr. | 288 717-9T | 288 715-9T | 288 713-9T | 296 165-9T | 288 714-9T |
| € | 155,- | 225,- | 72.90 | 77.90 | 62.90 |

Anfahrerschutz

Rammschutz nach Sicherheitsvorschrift BGR 234

Für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen sind Rammschutzvorrichtungen dieser Art zwingend vorgeschrieben.

Aus Stahl mit schwarz-gelber Warnmarkierung. Materialstärke 6 mm.

- 3 Innenbreite 124 mm.
- 4 Innenbreite 160 mm.
- 5 Lieferung inklusive Bodenanker.



Anfahrerschutz mit Leitrollen

- Optimaler Schutz vor Beschädigungen an Logistikgeräten und Sachgegenständen
- Durch die Leitrolle wird bereits ein Großteil der einwirkenden Kräfte bei einem möglichen Aufprall abgeleitet

Anfahrerschutz aus 6 mm Stahl mit schwarz-gelber Warnmarkierung.

Leitrolle aus Polyamid, Höhe 110 mm, Durchmesser 60 mm. Montagehöhe der Leitrolle beträgt 75 mm über Flur.

- 1 Innenbreite 148 mm.

| Artikel | 1 | 2 |
|-------------------|------------|------------|
| Form | U-Profil | L-Profil |
| Gesamthöhe mm | 400 | 400 |
| Breite x Tiefe mm | 160 x 160 | 160 x 160 |
| Nr. | 887 672-9T | 887 673-9T |
| € | 115,- | 82.90 |



Anfahrerschutz

- Schutz vor Beschädigungen an Lager-, Brand- und Sicherheitstüren
- Hohe Warnwirkung durch schwarz-gelbe Warnmarkierung

Stahl-Winkel-Konstruktion, Materialstärke 6 mm, Kanten abgerundet, gelb kunststoffbeschichtet.

Schraffierte, schwarze Balken für erhöhte Warnwirkung.

Der 45°-Gehungsschnitt an der Innenseite ermöglicht eine 90°-Montage.

| Artikel | 1 | 2 |
|-----------------|------------|------------|
| Gesamtlänge mm | 800 | 1200 |
| Höhe x Tiefe mm | 150 x 100 | 150 x 100 |
| Nr. | 887 855-9T | 887 856-9T |
| € | 92.90 | 135,- |



Rammschutz-Barrieren

- Sichere Abtrennung und Schutz von Verkehrswegen und Inventar
- Mit Kabelführung – zum Schutz von Kabel und Leitungen
- Robuste Stahl-Konstruktion

Zubehör **ONLINE!**

| Gesamtlänge mm | 1000 | 1500 | 2000 | 638 x 638 | 638 x 638 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausführung | – | – | – | Außenecke | Innenecke |
| Nr. | 925 484-9T | 925 485-9T | 925 486-9T | 925 487-9T | 925 488-9T |
| € | 115,- | 135,- | 179,- | 155,- | 155,- |

Gelb
Lieferzeit
max. 3 Tage

Rot
Lieferzeit
max. 10 Tage

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81
Kostenlos aus allen deutschen Netzen

das machen wir. persönlich. **gaerner**