



3



Ab

€ 129.-

Nr. 246 574 KV



2



Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.



Mehr Auswahl online!



4



Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.



5–8 | Textilspanngurt L = 1050 mm
Länge: 1050 mm. Material: Textil.
Breite: 25 mm. Spannweite: 800 mm.
Farbe: blau.

5 | VE: 2 Stück.
Nr. 246 565 KV € / VE 8.89

6 | VE: 10 Stück.
Nr. 246 567 KV € / VE 36.90

Farbe: rot.

7 | VE: 2 Stück.
Nr. 246 566 KV € / VE 8.89

8 | VE: 10 Stück.
Nr. 246 569 KV € / VE 36.90

1–3 | Rollbehälter MODULAR

- Unterstützen effiziente LKW-Beladung
- Vereinfachen Material- und Warenflüsse
- Leichtgängig auch bei schwerer Last

Tragfähigkeit: 500 kg. Tragfähigkeit je Etage: 150 kg. Breite: 724 mm.

Tiefe: 815 mm. Höhe: 1650 mm. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen.

Radausführung: Polypropylen. Rad-Ø: 108 mm. Gittermaterial: Stahl, galvanisch verzinkt. Gitterhöhe: 1450 mm.

		1	2	3
Innenbreite	mm	655	665	665
Innentiefe	mm	755	780	800
Ausführung Rollbehälter		4-seitig	3-seitig	2-seitig
Rollplattenmaterial	Rollplatte			
Holz	natur	Nr. 246 527 KV	246 587 KV	246 574 KV
		€ 215.-	175.-	129.-
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	enzianblau	Nr. 246 523 KV	246 580 KV	246 570 KV
	RAL 5010	€ 215.-	175.-	129.-
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	feuerrot	Nr. 246 525 KV	246 583 KV	246 572 KV
	RAL 3000	€ 215.-	175.-	129.-
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	kieselgrau	Nr. 246 526 KV	246 584 KV	246 573 KV
	RAL 7032	€ 215.-	175.-	129.-
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	lichtblau	Nr. 246 524 KV	246 581 KV	246 571 KV
	RAL 5012	€ 215.-	175.-	129.-
Stahl, galvanisch verzinkt	verzinkt	Nr. 246 529 KV	246 588 KV	246 575 KV
		€ 215.-	175.-	129.-
Zubehör				
Holz-Etagenboden		Nr. 246 558 KV	246 558 KV	246 558 KV
		€ 31.90	31.90	31.90
Kunststoff-Etagenboden		Nr. 246 537 KV	246 537 KV	246 537 KV
		€ 37.90	37.90	37.90
Gitter-Etagenboden		Nr. 246 541 KV	246 541 KV	246 541 KV
		€ 35.90	35.90	35.90

4 | Rollregale

- Komplett mit 3 Etagenböden
- Böden 20° Neigung nach vorne

Tragfähigkeit: 500 kg. Tragfähigkeit je Etage: 150 kg. Breite: 724 mm. Tiefe: 815 mm.

Höhe: 1800 mm. Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

Gittermaterial: Stahl, galvanisch verzinkt. Gitterhöhe: 1600 mm. Innenbreite: 665 mm.

Innentiefe: 780 mm. Ausführung Rollbehälter: 3-seitig. Anzahl Etagen: 3 Stück.

Gewicht: 50.5 kg.

			4
Rollplattenmaterial	Rollplatte		
Holz	natur	Nr. 246 535 KV	
		€ 239.-	
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	enzianblau RAL 5010	Nr. 246 530 KV	
		€ 239.-	
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	feuerrot RAL 3000	Nr. 246 532 KV	
		€ 239.-	
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	kieselgrau RAL 7032	Nr. 246 533 KV	
		€ 239.-	
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)	lichtblau RAL 5012	Nr. 246 531 KV	
		€ 239.-	
Stahl, galvanisch verzinkt	verzinkt	Nr. 246 536 KV	
		€ 239.-	



9–12 | Gummispanngurt L = 530 mm

Länge: 530 mm. Material: Gummi.

Farbe: schwarz. Breite: 37 mm.

Spannweite: 750 mm.

Ausführung: 1 Haken, 1 Lasche.

9 | VE: 2 Stück.
Nr. 246 560 KV € / VE 11.95

10 | VE: 10 Stück.
Nr. 246 562 KV € / VE 41.90

Ausführung: 2 Haken.

11 | VE: 2 Stück.
Nr. 246 561 KV € / VE 11.95

12 | VE: 10 Stück.
Nr. 246 564 KV € / VE 41.90